

Akce

459 2024 Předboj - VO

Zadání

Zatřídění a požadavky na osvětlení

ČSN EN 13201-2

Třída osvětlení	$\bar{E}_m$ [lx]	E_{min} [lx]	$\max(\bar{E}_m)$ [lx]	Další požadavky, je-li potřeba rozeznání obličejů	
				$E_{v, min}$ [lx]	$E_{sc, min}$ [lx]
P1	$\geq 15,0$	$\geq 3,00$	$\leq 22,50$	5,0	5,0
P2	$\geq 10,0$	$\geq 2,00$	$\leq 15,00$	3,0	2,0
P3	$\geq 7,50$	$\geq 1,50$	$\leq 11,25$	2,5	1,5
P4	$\geq 5,00$	$\geq 1,00$	$\leq 7,50$	1,5	1,0
P5	$\geq 3,00$	$\geq 0,60$	$\leq 4,50$	1,0	0,6
P6	$\geq 2,00$	$\geq 0,40$	$\leq 3,00$	0,6	0,2
P7	-	-	-	-	-

Uspořádání soustavy VO

Svitidla:	TECEO - S / 5302 BackLight / 10 LED / WW727 / 350 mA / 12 W
Závěsná výška:	5,0 m
Výložník:	není
Náklon svítidla:	0°
Umístění sloupu:	cca 0,6 m od kraje
Rozteč:	30 m

Vypracoval

Ing. Roman Sedláček, světelný technik; Schröder Czech Republic, a.s.
V Praze dne 6. července 2024