




F.1.39. Tabulky PSV








v Pelhřimově 14.02.2013

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ	POZ.
09		900/2020	Dveře levé plastové bílé barvy z interiéru a hnědé z exteriéru. Sklo z 1/3, vzor čirá kůra Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K)	1x	-
10		900/2020	Dveře pravé plastové bílé barvy z interiéru a hnědé exteriéru. Sklo z 1/3, vzor čirá kůra Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K)	1x	-
11		900/2020	Levé zateplené dřevěné dveře. Číré zasklení dveří z 1/3	1x	-
12	bez zákresu	celková délka 6400 mm	Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 450 mm	1x	-
X	Výplně otvorů jenž budou ponechány stávající. (Jsou již provedné výměny původních prvků)				

**UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!**

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ	POZ.
01		1200/1500	Okno plastové bílé otvíravé sklopné včetně žaluzií Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 350 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 250 mm	9x	-
02		1800/1500	Okno plastové bílé otvíravé sklopné včetně žaluzií Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 350 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 250 mm	5x	-
03		900/1800	Okno plastové bílé otvíravé sklopné včetně žaluzií Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 350 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 250 mm	2x	-
04		2700/2100	Okno plastové bílé otvíravé sklopné včetně žaluzií Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 350 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 250 mm	1x	-
05		2400/1800	Okno plastové bílé otvíravé sklopné se sítí proti hmyzu Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 350 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 250 mm	2X	-
06		900/450	Okno plastové bílé sklopné Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 350 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 250 mm	1x	-
07		1200/500	Okno plastové bílé sklopné Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 350 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 250 mm	1x	-
08		1200/450	Okno plastové bílé otvíravé Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 350 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	1x	-








OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ	POZ.
20		4500/2100	Okno plastové bílé otvíravé sklopné včetně žaluzií Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 300 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 150 mm	1x	-
21		4500/2800	Okna plastové bílé otvíravé sklopné + pravé dveře do výšky 700 mm s pevnou výplní a se sklopným nadsvětlíkem ovládaným táhlem z výšky 1,3 m. Budou instalovány žaluzie Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 300 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 150 mm	1x	-
22		3550/2800	Okna plastové bílé otvíravé sklopné + pravé dveře do výšky 700 mm s pevnou výplní a se sklopným nadsvětlíkem ovládaným táhlem z výšky 1,3 m. Budou instalovány žaluzie Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	2x	-
23		2300/2100	Okno plastové bílé otvíravé sklopné včetně žaluzií Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	2x	-
24		1800/2100	Okno plastové bílé otvíravé sklopné včetně žaluzií Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 300 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 150 mm	3x	-
25		1800/2100	Okno plastové bílé otvíravé sklopné Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	3x	-
26		1800/2100	Okno plastové bílé otvíravé sklopné Zasklení čiré vzor kůra Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	2x	-

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ	POZ.
27		1800/2100	Okna plastové bílé otvíravé sklopné + levé dveře se sklopným nadsvětlíkem ovládaným táhlem z výšky 1,3 m. Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	1x	-
28		1800/1600	Okno plastové bílé otvíravé sklopné Zasklení čiré vzor kůra Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	2x	-
29		900/1600	Okno plastové bílé otvíravé sklopné Zasklení čiré vzor kůra Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	3x	-
30		1750/2900	Hlavní vstupní levé plastové dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem do výšky 800 mm plné. Jedna část nadsvětlíku ovládaná táhlem z výšky 1,3 m Vnitřní barva bílá venkovní hnědá. Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Elektrický vrátný Při světlé šíři hlavního křídla <800 mm provedené panikové kování	1x	-
31		900/2900	Plastové dveře levé se sklopným nadsvětlíkem z 1/3 prosklené. Ovládání nadsvětlíku táhlem z výšky 1,3 m Vnitřní barva bílá venkovní hnědá. Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K)	1x	-
32		900/2020	Plastové dveře levé z 1/3 prosklené. Vnitřní barva bílá venkovní hnědá. Zasklení čiré vzor kůra Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K)	1x	-
33		900/2500	Zateplené dřevěné dveře levé s dřevěnou zárubní a s pevným nadsvětlíkem. Čiré zasklení dveří z 1/3	1x	-

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ	POZ.
34	bez zákresu	7100/950	Nové zábradlí výšky 950 mm s nosnou ocel. konstrukcí. Výplň ze svislého dřevěného případně plastového laťování hnědé barvy. Zábradlí bude vyhovovat ČSN 74 3305.	1x	-
35	bez zákresu	10500/950	Nové zábradlí výšky 950 mm s nosnou ocel. konstrukcí. Výplň ze svislého dřevěného případně plastového laťování hnědé barvy. Zábradlí bude vyhovovat ČSN 74 3305.	1x	-
36	bez zákresu	-	Zákryt radiátoru (nového a přemístěných)	5x	-

**UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!**

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ	POZ.
40		4500/2100	Okno plastové bílé otvíravé sklopné včetně žaluzií Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 300 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 150 mm	1x	-
41		4500/2800	Okna plastové bílé otvíravé sklopné + levé dveře do výšky 700 mm s pevnou výplní a se sklopným nadsvětlíkem ovládaným táhlem z výšky 1,3 m. Budou instalovány žaluzie Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 300 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 150 mm	1x	-
42		3550/2800	Okna plastové bílé otvíravé sklopné + levé dveře do výšky 700 mm s pevnou výplní a se sklopným nadsvětlíkem ovládaným táhlem z výšky 1,3 m. Budou instalovány žaluzie Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	2x	-
43		2300/2100	Okno plastové bílé otvíravé sklopné včetně žaluzií Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	2x	-
44		1800/2100	Okno plastové bílé otvíravé sklopné včetně žaluzií Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 300 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 150 mm	3x	-
45		1800/2100	Okno plastové bílé otvíravé sklopné Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	3x	-
46		1800/2100	Okno plastové bílé otvíravé sklopné Zasklení čiré vzor kůra Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	2x	-

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ	POZ.
47		1800/2100	Okna plastové bílé otvíravé sklopné + pravé dveře se sklopným nadsvětlíkem ovládaným táhlem z výšky 1,3 m. Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	1x	-
48		1800/1600	Okno plastové bílé otvíravé sklopné Zasklení čiré vzor kůra Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	2x	-
49		900/1600	Okno plastové bílé otvíravé sklopné Zasklení čiré vzor kůra Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 500 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 350 mm	3x	-
50		1750/2900	Hlavní vstupní pravé plastové dvoukřídle dveře s nadsvětlíkem do výšky 800 mm plné. Jedena část nadsvětlíku ovládaná táhlem z výšky 1,3 m Vnitřní barva bílá venkovní hnědá. Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K) Elektrický vrátný Při světlé šíři hlavního křídla <800 mm provedené panikové kování	1x	-
51		900/2900	Plastové dveře pravé se sklopným nadsvětlíkem z 1/3 prosklené. Ovládání nadsvětlíku táhlem z výšky 1,3 m Vnitřní barva bílá venkovní hnědá. Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K)	1x	-
52		900/2020	Plastové dveře pravé z 1/3 prosklené. Vnitřní barva bílá venkovní hnědá. Zasklení čiré vzor kůra Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m2.K)	1x	-
53		900/2500	Zateplené dřevěné dveře pravé s dřevěnou zárubní a s pevným nadsvětlíkem. Čiré zasklení dveří z 1/3	1x	-

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ	POZ.
54	bez zákresu	7100/950	Nové zábradlí výšky 950 mm s nosnou ocel. konstrukcí. Výplň ze svislého dřevěného případně plastového laťování hnědé barvy. Zábradlí bude vyhovovat ČSN 74 3305.	1x	-
55	bez zákresu	10500/950	Nové zábradlí výšky 950 mm s nosnou ocel. konstrukcí. Výplň ze svislého dřevěného případně plastového laťování hnědé barvy. Zábradlí bude vyhovovat ČSN 74 3305.	1x	-
56	bez zákresu	-	Zákryt radiátoru (nového a přemístěných)	5x	-

**UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT!**

Tabulka PSV - Spojovací chodba

SCHÉMA - SMĚR POHLEDŮ Z EXTERIERU 1.

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ	POZ.
60		2000/1200	Okno plastové bílé otvíravé sklopné S 100 MM meziokenní vložkou. Zasklení čiré Výplň otvoru max. U 1,2 (W/m ² .K) Venkovní parapet lakovaný pozinkovaný plech r.š. 200 mm Vnitřní parapet plast bílé barvy šíře 100 mm	9x	-
61	BEZ ZÁKRESU	1850/1950	Dvoukřídlé dveře s dřevěnou konstrukcí a výplní z fasádních desek. Výrobek je součástí dodávky stěny skladu.	1x	-