

Př.1 - Technické zadání k vypracování nabídky / Položkový rozpočet

Rozšíření výrobní a ležácké kapacity	POČET	CENA BEZ DPH (Kč)
CYLINDROKONICKÝ KVASNÝ A LEŽÁCKÝ TANK	6	
<i>Materiál: Nerezová ocel</i>		
CKLT s pracovním obsahem nádoby 3300 - 3500 l piva, maximální výška 3550 mm, odnímatelné vrchní průlezné víko. Spodní vývody vyjímatelné 2x DN32 - napouštěcí klapka ze dna, výpustní klapka ze středové trubky.		
Pracovní tlak 3,0 bar, tlakový výpočet, pasport nádoby, stavoznak se stupnicí, ověřovací list ČMI		
Stavitelný hradící přístroj, pojistný ventil, samostatné připojení na okruh CO2 a na okruh vzduchu přes redukční ventil		
<i>Ostatní vybavení:</i> teploměr, elektroventily na regulaci ledové vody, rotační mycí hlavice, odnímatelné vzorkovací ventily DN20, stavitelné protiskluzové nohy, samostatné připojení na okruh CIP, zpětná klapka na přívodu CO2 a vzduchu		
GLYKOLOVÁ CHLADÍČÍ JEDNOTKA	1	
<i>Materiál: Nerezová ocel</i>		
Pracovní obsah nádoby minimálně 800 l, chladič výkon dimenzován na min. 300 hl piva, dodávka včetně směsi glykolu		
Možnost využití pracovní směsi glykolu na -4°C, výkon jednotky min. 10 kW		
Autonomní řídicí jednotka s možností připojení na externí měření a řízení		
Rozvody ledové vody, izolace rozvodů, oběhové čerpadlo, otáčky regulované frekvenčním měničem		
Stanice CIP	1	
<i>Materiál: Nerezová ocel</i>		
Dvounádobová sanitační stanice, pracovní obsah každé nádoby minimálně 300 l, 1 nádoba vyhřívána a izolovaná		
Autonomní řídicí jednotka s časovým spínačem a měřením teploty		
Filtr na nečistoty, 2x oběhové čerpadlo pro nezávislou sanitaci dvou okruhů, otáčky regulované frekvenčním měničem		
Nerezové potrubí DN 50,32,25,16, nerezové armatury - komplet	1	
<i>Materiál: Nerezová ocel</i>		
Propojení do stávajícího řídicího systému, ovládaní přímo ze systému a z podružné dotykové obrazovky		
Pracovní ochoz pro 6 tanků s přístupovými schůdky, rozvody CO2, vдуchu a CIP, propojení rozvodů do hlavní budovy		
Armatury, potrubí, ventily, elektroventily na funkční propojení nádob do okruhu ledové vody a na CIP		
2x míchací čerpadlo min. 4 kW s frekvenčním měničem včetně propojovacích hadic a T-kusu s průhledítkem		
2x samostatný okruh pro pivo podzemním kanálem do varny a do stážírny, měření CO2, odvětrání technologických prostor		
CENA CELKEM ZA DODÁVKU BEZ DPH - kritérium hodnocení		0,00 Kč
DPH		0,00 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU VČ. DPH		0,00 Kč

Součástí dodávky je:

- doprava, montáž, instalace, uvedení do provozu;
- provozní zkoušky, zkušební provoz;
- zaškolení obsluhy, dokumentace nezbytná k obsluze a údržbě v českém jazyce.

V
Dne
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka
jméno a příjmení + funkce
Ladislav Sedl - jednatel