

- do přední masky vozu umístit dvě výstražná LED světla modré barvy
- instalace modrých výstražných LED světel na boční strany nástavby -na každé straně dvě světla
- instalace zábleskového LED majáku modré barvy na zadní část nástavby
- instalace oranžové 12ti prvkové výstražné aleje s ovládáním v zadní skříni v prostoru obsluhy čerpadla

Povrchová úprava karoserie vozidla:

- nástřik základní epoxidové barvy
- nástřik mezivrstvy akrylátovým plničem
- nástřik vrchního laku
- barevné provedení bude provedeno podle vyhl. MV č.35/2007 Sb. O technických podmínkách vozidel požární ochrany ve znění vyhl. č. 53/2010. Základní odstín CAS proveden barvou RAL 3000 a bílé zvýrazňující prvky barvou bílou RAL 1000

Nástavba a karoserie vozidla:

- demontáž nástavby z podvozkové části
- demontáž stávajícího oplechování
- otryskání nosných koster nástavby
- výměna nosných koster nástavby narušených korozí
- úprava nosných koster nástavby pro montáž AL roletek
- instalace nového oplechování nástavby z oboustranně pozinkovaného plechu, nebo z plechu z Al slitiny lepenou technologií
- regálová zástavba bude provedena z AL plechů a AL profilů včetně držáků požárního příslušenství
- nová nádrž na vodu včetně vlnolamů vyrobená z oceli s antikorozní úpravou nebo nerez a objemu minimálně 8000 l, pohledová, ocelová, včetně antikorozního vnitřního nástřiku
- nová nádrž na pěnídlo o objemu minimálně 500 l
- vytvoření nových úložných prostor pro umístění nářadí k vozidlu
- prodloužení pravé přední skříně do spodní hrany nástavby