

- dveře bočních skříní nástavby nahradit AL roletkami, zadní dveře nástavby u ovládání čerpadla nahradit výklopnými dveřmi s horním zavěšením
- všechny dveře a rolety nástavby budou vybaveny zámky se shodným klíčem
- pravou a levou přední skříň od sebe oddělit přepážkou, z důvodu kontaminace IDP benzinovými párami z agregátů
- ohřev vody v nádrži bude demontován
- instalovat žebřík pro výstup na horní plošinu v pravé zadní části vozidla
- do nástavby budou zapuštěna světla pro osvětlení okolí vozidla, vnitřní prostor skříní bude osvětlen pomocí LED pásků
- v pravé zadní skříní bude umístěn průtokový naviják s vodícími rolnami a elektrickým navíjením s vysokotlakou hadicí DN 25 o délce min. 50m a s vhodnou TURBO proudnicí pro použití na rychlý zásah nízkým tlakem vody
- pod přední nárazník budou umístěny 3 ks nastavitelných trysek, ventil bude ovládán z místa řidiče
- na horní plošinu nástavby umístit 2 ks uzavíratelných hliníkových schránek pro uložení pož. příslušenství a ženiijního nářadí o rozměrech minimálně 2,2 x 0,5 x 0,5 m
- agregáty (plovoucí čerpadlo, motorová pila) umístit v pravé přední skříní na výsuvná plata s dostatečnou nosností
- v levé přední skříní umístit výsuvné, výklopné nebo otevírací plato pro umístění minimálně 2 dýchacích přístrojů PA 94 a náhradních tlakových lahví o objemu 6,8l
- skříně budou vybaveny policemi a úchyty pro bezpečné uložení požárních prostředků, které budou zajištěny proti nežádoucímu pohybu, police, plata, držáky a úchyty budou vyrobeny z nekorodujících materiálů
- před levým zadním kolem bude umístěna skříňka na osobní věci

Nápisy a reflexní polepy:

- rozměry vozidla budou zvýrazněny reflexními polepy 3M dle EN
- na přední a zadní části karoserie bude umístěn bílý nápis HASIČI