

OBJEDNÁVKOVÝ LIST ŠACHETNÍCH DEN

Odběratel:


Kont.osoba:

Telefon:

Fax:

Stavba:

E-mail:



Označení šachty	Typ dna Síla stěny hmotnost	ks		DN	Úhel	dh[mm]	Materiál potrubí	Sklon [‰]	Materiálové provedení		Výška kynety	Obklad šachty
									Žlab	Nástupnice		
ŠS3.13	100/98	1	Vývod	530/500 SN10000 netl.		0	sklolaminát Hobas	4.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	400/377 SN 8	180	5	PVC KG (hladké)	6.0				
	2500		1.vedl.přívod	530/500 SN10000 netl.	270	6	sklolaminát Hobas	3.0				
ŠS3.14	100/88	1	Vývod	400/377 SN 8		0	PVC KG (hladké)	6.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	400/377 SN 8	170	6	PVC KG (hladké)	6.0				
ŠS3.15	100/88	1	Vývod	400/377 SN 8		0	PVC KG (hladké)	6.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	400/377 SN 8	180	6	PVC KG (hladké)	6.0				
	2240		1.vedl.přívod	250/236 SN 8	99	50	PVC KG (hladké)	10.0				
ŠS3.16	100/88	1	Vývod	400/377 SN 8		0	PVC KG (hladké)	6.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	400/377 SN 8	245	6	PVC KG (hladké)	6.0				
ŠS3.17	100/88	1	Vývod	400/377 SN 8		0	PVC KG (hladké)	6.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	400/377 SN 8	129	50	PVC KG (hladké)	16.0				
ŠS3.18	100/78	1	Vývod	315/297 SN 8		0	PVC KG (hladké)	20.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	315/297 SN 8	165	14	PVC KG (hladké)	8.0				
ŠS3.19	100/78	1	Vývod	315/297 SN 8		0	PVC KG (hladké)	8.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	315/297 SN 8	166	8	PVC KG (hladké)	8.0				
ŠS3.20	100/88	1	Vývod	315/297 SN 8		0	PVC KG (hladké)	8.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	315/297 SN 8	111	8	PVC KG (hladké)	8.0				
	2240		1.vedl.přívod	250/236 SN 8	201	210	PVC KG (hladké)	54.0				
ŠS3.21	100/78	1	Vývod	315/297 SN 8		0	PVC KG (hladké)	8.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	315/297 SN 8	180	8	PVC KG (hladké)	8.0				
ŠS3.22	100/78	1	Vývod	315/297 SN 8		0	PVC KG (hladké)	8.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	315/297 SN 8	207	8	PVC KG (hladké)	8.0				

Doprava zajistí odběratel
Manipul. úchyty kleště

Termín

Pref. kanalizační šachty  Sustainable engineering and design (C) 1996-2019	Název stavby-objektu	STRANA
	Šachty splaškové kanalizace - 3.část	
	Projektant Petr Dobroucký	
	Jméno dat Šachty S_3 část	1/3

OBJEDNÁVKOVÝ LIST ŠACHETNÍCH DEN

Odběratel:


Kont.osoba:

Telefon:

Fax:

Stavba:

E-mail:



Označení šachty	Typ dna Síla stěny hmotnost	ks		DN	Úhel	dh[mm]	Materiál potrubí	Sklon [‰]	Materiálové provedení		Výška kynety	Obklad šachty
									Žlab	Nástupnice		
ŠS3.23	100/78	1	Vývod	315/297 SN 8		0	PVC KG (hladké)	8.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	250/236 SN 8	270	8	PVC KG (hladké)	8.0				
	2060		1.vedl.přívod	250/236 SN 8	180	50	PVC KG (hladké)	10.0				
ŠS3.24	100/68	1	Vývod	250/236 SN 8		0	PVC KG (hladké)	8.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160 2500		Hl.přívod	250/236 SN 8	180	17	PVC KG (hladké)	26.0				
ŠS3.25	100/68	1	Vývod	250/236 SN 8		0	PVC KG (hladké)	26.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160		Hl.přívod	250/236 SN 8	180	28	PVC KG (hladké)	30.0				
	2500		1.vedl.přívod	160/151 SN 8	90	50	PVC KG (hladké)	20.0				
			2.vedl.přívod	160/151 SN 8	270	50	PVC KG (hladké)	20.0				
ŠS3.26	100/68	1	Vývod	250/236 SN 8		0	PVC KG (hladké)	30.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160 2500		Hl.přívod	250/236 SN 8	180	35	PVC KG (hladké)	40.0				
ŠS3.27	100/68	1	Vývod	250/236 SN 8		0	PVC KG (hladké)	40.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160 2500		Hl.přívod	250/236 SN 8	180	37	PVC KG (hladké)	34.0				
ŠS3.28	100/68	1	Vývod	250/236 SN 8		0	PVC KG (hladké)	33.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160 2500		Hl.přívod	250/236 SN 8	180	29	PVC KG (hladké)	25.0				
ŠS3.29	100/68	1	Vývod	250/236 SN 8		0	PVC KG (hladké)	25.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160 2500		Hl.přívod	160/151 SN 8	90	50	PVC KG (hladké)	20.0				
ŠS3.34	100/98	1	Vývod	530/500 SN10000 netl.		0	sklolaminát Hobas	3.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160 2500		Hl.přívod	530/500 SN10000 netl.	180	3	sklolaminát Hobas	3.0				
ŠS3.35	100/68	1	Vývod	250/236 SN 8		0	PVC KG (hladké)	10.0	kamenina	beton	1/1 DN	
	160 2500		Hl.přívod	250/236 SN 8	180	10	PVC KG (hladké)	10.0				

Doprava zajistí odběratel
Manipul. úchyty kleště

Termín


Pref. kanalizační šachty  Sustainable engineering and design (C) 1996-2019	Název stavby-objektu	STRANA
	Šachty splaškové kanalizace - 3.část	
	Projektant Petr Dobroucký	
	Jméno dat Šachty S_3 část	2/3

OBJEDNÁVKOVÝ LIST ŠACHETNÍCH DEN

Odběratel:
Kont.osoba:

Telefon:
Fax:

Stavba:
E-mail:



Označení šachty	Typ dna Síla stěny hmotnost	ks		DN	Úhel	dh[mm]	Materiál potrubí	Sklon [‰]	Materiálové provedení		Výška kynety	Obklad šachty
									Žlab	Nástupnice		
ŠS3.17a	100/88 160 2240	1	Vývod	400/377 SN 8		0	PVC KG (hladké)	16.0	kamenina	beton	1/1 DN	kamenina 120° výška 1.40 m plocha 1.47 m2
			Hl.přívod	350/300 SN 8	180	200	PP Bocr Teracan	20.0				
			1.vedl.přívod	400/377 SN 8	270	1000	PVC KG (hladké)	20.0				
			Obtok	250	270	200						
ŠS317b	100/108 160 2060	1	Vývod	400/377 SN 8		0	PVC KG (hladké)	20.0	kamenina	beton	1/1 DN	
			Hl.přívod	670/500	166	50	beton	20.0				
			1.vedl.přívod	315/297 SN 8	255	400	PVC KG (hladké)	0.0				

Doprava zajistí odběratel
Manipul. úchyty kleště

hmotnost 48300 kg
Termín

Pref. kanalizační šachty  Sustainable engineering and design (C) 1996-2019	Název stavby-objektu	STRANA
	Šachty splaškové kanalizace - 3.část	
	Projektant Petr Dobroucký	
	Jméno dat Šachty S_3 část	3/3