

vjezd a rampa viz
samostatný plán
D.1.1.XX

V TÉTO OBLASTI MODELOVAT TERÉN ZBÝVAJÍCÍ ORNICÍ ZAOLENĚ, ORGANICKY BEZ ROZLEHLÝCH ROVNÝCH PLOCH

Legenda

- Zdivo BS Klatovský liaporbetonový, TNL II, 240mm
- Zdivo BS Klatovský liaporbetonový, TNL II, 240mm
- Zdivo BS Klatovský liaporbetonový, TNL II, 300mm
- Zdivo BS Klatovský liaporbetonový, TPL II, 120 a 175mm
- Příčivky Ytong
- SDK příčky 100, 150mm
- Isolace z XPS
- Isolace EPS
- Isolace z Minerální vlny
- Isolace z PIR pěny
- Vodotěsnění žb. C30/37 XC3i viditelné povrchy pohl. kvalita PB
- Beton Prostý
- Beton Lehčený EPS
- Zemina Nасыпанá
- Zemina Rostlá
- Ornice Nасыпанá
- Ornice Rostlá
- Štěrka
- Násep z Kačinku
- Plákové Lože
- Drenáž

Technická zpráva a výkresy detailů
jezu nejdříve součástí PŘL
+ 0,000 = 323,00 m n.m.BPV

Atelier..

Kolovraty Destaně Bydlení
Obec Kolovraty

architekt: Ing. arch. Karel Štěrka
kvalifikace: 171
datum zpracování dokumentace: 20.10.2018
datum revize: 26.09.2025
formát: A3
stav: 1
dokumentace pro provedení stavby
stavby část
Půdorys základů

stav: 26.09.2025

D.1.1.02