

Tabulka dveří

Průchozí Rozměry																									
Č.	podlaží	Ks	L / P	Náhled	Šířka	Výška	křídlo	zárubeň	zapuštění z.	Kování	Panty	Tloušťka zdi	Práh	Rám	Křídlo	Součinitel prostupu tepla ud(W/m2K)	Zasklení	Izolační sklo	Vrstvené bezpečn ostní sklo	Vzduchová nepřrůzvučnos t - útlum (dB)	Požární odolnost	Stupeň ochrany/ třída bezpečnosti	Samozavírání	Poznámka	
D1	1.NP	2	L		900	2 325	Nadřídí talc - s pododřábou, bezpečnostní s kuklákem	osetivná nadřídá - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	klika Sapel Praktik + koule zvenčí + bezpečnostní zámek	např. TKZ Objektový závěs 2029/100/56 renex + ořezák Objektu STV 75/56 3-D	470	□	Barva 02 - stánové bílá RAL9010	Dřevco - dub světlý/ laminát	1,2		□	□	34	EI 30 DP3	Nedefinováno	Ø	barva samozavírače - bílá RAL9010	
D1	1.NP		11	P		900	2 325	Nadřídí talc - s pododřábou, bezpečnostní s kuklákem	osetivná nadřídá - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	klika Sapel Praktik + koule zvenčí + bezpečnostní zámek	např. TKZ Objektový závěs 2029/100/56 renex + ořezák Objektu STV 75/56 3-D	470	□	Barva 02 - stánové bílá RAL9010	Dřevco - dub světlý/ laminát	1,2		□	□	34	EI 30 DP3	Nedefinováno	Ø	barva samozavírače - bílá RAL9010
D1	2.NP		9	L		900	2 325	Nadřídí talc - s pododřábou, bezpečnostní s kuklákem	osetivná nadřídá - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	klika Sapel Praktik + koule zvenčí + bezpečnostní zámek	např. TKZ Objektový závěs 2029/100/56 renex + ořezák Objektu STV 75/56 3-D	470	□	Barva 02 - stánové bílá RAL9010	Dřevco - dub světlý/ laminát	1,2		□	□	34	EI 30 DP3	Nedefinováno	Ø	barva samozavírače - bílá RAL9010
D1	2.NP		12	P		900	2 325	Nadřídí talc - s pododřábou, bezpečnostní s kuklákem	osetivná nadřídá - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	klika Sapel Praktik + koule zvenčí + bezpečnostní zámek	např. TKZ Objektový závěs 2029/100/56 renex + ořezák Objektu STV 75/56 3-D	470	□	Barva 02 - stánové bílá RAL9010	Dřevco - dub světlý/ laminát	1,2		□	□	34	EI 30 DP3	Nedefinováno	Ø	barva samozavírače - bílá RAL9010
D1	3. NP		8	L		900	2 325	Nadřídí talc - s pododřábou, bezpečnostní s kuklákem	osetivná nadřídá - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	klika Sapel Praktik + koule zvenčí + bezpečnostní zámek	např. TKZ Objektový závěs 2029/100/56 renex + ořezák Objektu STV 75/56 3-D	470	□	Barva 02 - stánové bílá RAL9010	Dřevco - dub světlý/ laminát	1,2		□	□	34	EI 30 DP3	Nedefinováno	Ø	barva samozavírače - bílá RAL9010
D1	3. NP		8	P		900	2 325	Nadřídí talc - s pododřábou, bezpečnostní s kuklákem	osetivná nadřídá - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	klika Sapel Praktik + koule zvenčí + bezpečnostní zámek	např. TKZ Objektový závěs 2029/100/56 renex + ořezák Objektu STV 75/56 3-D	470	□	Barva 02 - stánové bílá RAL9010	Dřevco - dub světlý/ laminát	1,2		□	□	34	EI 30 DP3	Nedefinováno	Ø	barva samozavírače - bílá RAL9010
D2	1.NP	2	L		700	1 970	Nadřídí beztalcové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	klika např. Sapel Praktik, WC Kování	Teclus	145	□	Barva 02 - stánové bílá RAL9010	Dřevco - dub světlý/ laminát	Nedefinováno		□	□	27		Nedefinováno	□		

Tabulka dveří

Průchozí Rozměry																								
Č.	podlaží	Ks	L / P	Náhled	Šířka	Výška	křídlo	zárubeň	zapuštění z.	Kování	Panty	Tloušťka zdi	Práh	Rám	Křídlo	Součinitel prostupu tepla ud(W/m2K)	Zasklení	Izolační sklo	Vrstvené bezpečnostní sklo	Vzduchová neprůzvučnost t - útlum (dB)	Požární odolnost	Stupeň ochrany/ třída bezpečnosti	Samozavírání	Poznámka
D2	1.NP	2	P		700	1 970	Nadkle bezfalcové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	Tactus	145	□		Barva 02 - stárouvě bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	□	□	27		Nedefinováno	□	
D2	1.NP	8	L		700	1 970	Nadkle bezfalcové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	např. Tactus	145	□		Barva 02 - stárouvě bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	□	□	27		Nedefinováno	□	
D2	2.NP	1	P		700	1 970	Nadkle bezfalcové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	např. Tactus	145	□		Barva 02 - stárouvě bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	□	□	27		Nedefinováno	□	
D2	2.NP	4	L		700	1 970	Nadkle bezfalcové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	např. Tactus	145	□		Barva 02 - stárouvě bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	□	□	27		Nedefinováno	□	
D2	2.NP	8	L		700	1 970	Nadkle bezfalcové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	Tactus	145	□		Barva 02 - stárouvě bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	□	□	27		Nedefinováno	□	
D2	2.NP	8	P		700	1 970	Nadkle bezfalcové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	Tactus	145	□		Barva 02 - stárouvě bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	□	□	27		Nedefinováno	□	
D2	3.NP	3	L		700	1 970	Nadkle bezfalcové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	např. Tactus	145	□		Barva 02 - stárouvě bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	□	□	27		Nedefinováno	□	

Tabulka dveří

					Průchozí Rozměry																			
Č.	podlaží	Ks	L / P	Náhled	Šířka	Výška	křídlo	zároveň	zapuštění z.	Kování	Panty	Tloušťka zdi	Práh	Rám	Křídlo	Součinitel prostupu tepla ud(W/m2K)	Zasklení	Izolační sklo	Vrstvené bezpečn ostní sklo	Vzduchová nepřrůzvučnos t - útlum (dB)	Požární odolnost	Stupeň ochrany/ třída bezpečnosti	Samozavírání	Poznámka
D2	3. NP	3	P		700	1 970	Nadkle bezráčkové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	např. Tectus	145	☐	Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý/ laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐		
D2	3. NP	5	L		700	1 970	Nadkle bezráčkové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	Tectus	145	☐	Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý/ laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐		
D2	3. NP	5	P		700	1 970	Nadkle bezráčkové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	Tectus	145	☐	Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý/ laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐		
D2A	1.NP	9	P		700	1 970	Nadkle bezráčkové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	např. Tectus	140	☐	Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý/ laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐		
D2A	2.NP	1	L		700	1 970	Nadkle bezráčkové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	např. Tectus	140	☐	Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý/ laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐		
D2A	2.NP	4	P		700	1 970	Nadkle bezráčkové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	např. Tectus	140	☐	Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý/ laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐		
D2A	3. NP	3	L		700	1 970	Nadkle bezráčkové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, WC Kování	např. Tectus	140	☐	Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý/ laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐		

Tabulka dveří

Průchozí Rozměry																								
Č.	podlaží	Ks	L / P	Náhled	Šířka	Výška	křídlo	zároveň	zapuštění z.	Kování	Panty	Tloušťka zdi	Práh	Rám	Křídlo	Součinitel prostupu tepla ud(W/m2K)	Zasklení	Izolační sklo	Vrstvené bezpečn ostní sklo	Vzduchová nepřrůzvučnos t - útlum (dB)	Požární odolnost	Stupeň ochrany/ třída bezpečnosti	Samozavírání	Poznámka
D2A	3. NP	3	P		700	1 970	Nadkle beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	niko např. Šapeli Praha, WC Kování	např. Tectus	140	☒	Barva 02 - stáranově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☒	☒	27		Nedefinováno	☒		
D3	1.NP	2	L		820	1 970	Nadkle beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	pevné madlo zapuštěné do křídla	posuvné dveře zapuštěné do kápry v SDK přičce	150	☒	Barva 02 - stáranově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☒	☒	27		Nedefinováno	☒		
D3	1.NP	2	P		820	1 970	Nadkle beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	pevné madlo zapuštěné do křídla	posuvné dveře zapuštěné do kápry v SDK přičce	150	☒	Barva 02 - stáranově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☒	☒	27		Nedefinováno	☒		
D3	2.NP	8	L		820	1 970	Nadkle beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	pevné madlo zapuštěné do křídla	posuvné dveře zapuštěné do kápry v SDK přičce	150	☒	Barva 02 - stáranově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☒	☒	27		Nedefinováno	☒		
D3	2.NP	8	P		820	1 970	Nadkle beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	pevné madlo zapuštěné do křídla	posuvné dveře zapuštěné do kápry v SDK přičce	150	☒	Barva 02 - stáranově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☒	☒	27		Nedefinováno	☒		
D3	3. NP	5	L		820	1 970	Nadkle beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	pevné madlo zapuštěné do křídla	posuvné dveře zapuštěné do kápry v SDK přičce	150	☒	Barva 02 - stáranově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☒	☒	27		Nedefinováno	☒		
D3	3. NP	5	P		820	1 970	Nadkle beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	pevné madlo zapuštěné do křídla	posuvné dveře zapuštěné do kápry v SDK přičce	150	☒	Barva 02 - stáranově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☒	☒	27		Nedefinováno	☒		

Tabulka dveří

				Průchozí Rozměry																							
Č.	podlaží	Ks / p	L	Náhled	Šířka	Výška	křídlo	zároveň	zapuštění z.	Kování	Panty	Tloušťka zdi	Práh	Rám	Křídlo	Součinitel prostupu tepla ud(W/m2K)	Zasklení	Izolační sklo	Vrstvené bezpečn ostní sklo	Vzduchová nepřuvčunos t - útlum (dB)	Požární odolnost	Stupeň ochrany/ třída bezpečnosti	Samozavírání	Poznámka			
D4	1.NP	9	P		900	1 970	Nadkřídlo beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapelli Prásk	např. Tactus	140	☐		Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐				
D4	2.NP	2	L		900	1 970	Nadkřídlo beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapelli Prásk	např. Tactus	140	☐		Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐				
D4	2.NP	5	P		900	1 970	Nadkřídlo beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapelli Prásk	např. Tactus	140	☐		Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐				
D4	3. NP	6	L		900	1 970	Nadkřídlo beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapelli Prásk	např. Tactus	140	☐		Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐				
D4	3. NP	6	P		900	1 970	Nadkřídlo beztlakové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapelli Prásk	např. Tactus	140	☐		Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☐	☐	27		Nedefinováno	☐				
D5	1.NP	5	L		900	1 970	Nadkřídlo beztlakové s prosklením matným sklem	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapelli Prásk	např. Tactus	140	☐		Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☐	☒	27		Nedefinováno	☐				
D5	2.NP	1	P		900	1 970	Nadkřídlo beztlakové s prosklením matným sklem	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapelli Prásk	např. Tactus	140	☐		Barva 02 - starově bílá RAL9010	Dřevo - dub světlý laminát	Nedefinováno	☐	☒	27		Nedefinováno	☐				


Tabulka dveří

				Průchozí Rozměry																				
Č.	podlaží	Ks	L / P	Náhled	Šířka	Výška	křídlo	zároveň	zapuštění z.	Kování	Panty	tloušťka zdi	Práh	Rám	Křídlo	Součinitel prostupu tepla ud(W/m2K)	Zasklení	Izolační sklo	Vrstvené bezpečn ostní sklo	Vzduchová nepřůzvučnos t - útlum (dB)	Požární odolnost	Stupeň ochrany/ třída bezpečnosti	Samozavírání	Poznámka
D5	2.NP	4	L		900	1 970	Nadkříž bezráčkové s prosklením matným sklem	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik	např. Tactus	140	☐	Barva 02 - stároucí bílá RAL9010	Dřevě - dub světlý/ laminát	Nedefinováno		☐	☒	27		Nedefinováno	☐	
D5	3.NP	3	L		900	1 970	Nadkříž bezráčkové s prosklením matným sklem	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik	např. Tactus	140	☐	Barva 02 - stároucí bílá RAL9010	Dřevě - dub světlý/ laminát	Nedefinováno		☐	☒	27		Nedefinováno	☐	
D5	3.NP	3	P		900	1 970	Nadkříž bezráčkové s prosklením matným sklem	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik	např. Tactus	140	☐	Barva 02 - stároucí bílá RAL9010	Dřevě - dub světlý/ laminát	Nedefinováno		☐	☒	27		Nedefinováno	☐	
D6	3.NP	2	L		600	2 100	Nadkříž bezráčkové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik	Např. Tactus	212	☐	antracit	Barva - antracit	Nedefinováno		☐	☐	27		Nedefinováno	☐	
D7	1.NP	2	L		800	1 970	Nadkříž bezráčkové	HSE USD - antracit	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik, VIC Kování	Např. Tactus	140	☐	antracit	antracit	Nedefinováno		☐	☐	27		Nedefinováno	☐	
D8	1.NP	1	L		900	1 970	Nadkříž bezráčkové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik	Např. Tactus	140	☐	antracit	Barva - antracit	Nedefinováno	ne	☐	☐	27		Nedefinováno	☐	
D8	1.NP	1	P		900	1 970	Nadkříž bezráčkové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Praktik	Např. Tactus	140	☐	antracit	Barva - antracit	Nedefinováno	ne	☐	☐	27		Nedefinováno	☐	

Tabulka dveří

Průchozí Rozměry																								
Č.	podlaží	Ks / p	L	Náhled	Šířka	Výška	křídlo	zářež	zapuštění z.	Kování	Panty	Tloušťka zdi	Práh	Rám	Křídlo	Součinitel prostupu tepla ud(W/m2K)	Zasklení	Izolační sklo	Vrstvené bezpečn ostní sklo	Vzduchová nepřrůzvučnos t - útlum (dB)	Požární odolnost	Stupeň ochrany/ třída bezpečnosti	Samozavírání	Poznámka
D9	1.NP	1	L		1 000	1 970	Nadklá bezřalové s prosklením malým sklem	HSE USD - antracit	na čistou podlahu	Nika Sapeli Prátek +bezpečnostní zámek	Např. Tectus	140	☐	antracit	Barva - antracit	Nedefnováno		☐	☒	27		Nedefnováno	☐	
D10	1.NP	1	L		800	1 970	Nadklá bezřalové	HSE USD - antracit	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Kvadra, at. Prátek	Např. Tectus	140	☐	antracit	Barva - antracit	Nedefnováno	ne	☐	☐	27		Nedefnováno	☐	
D11	uterán	2	L		900	2 400	Nadklá bezřalové	HSE USD - bílá RAL 9010	na čistou podlahu	Nika např. Sapeli Kvadra, at. Prátek, bezpečnostní zámek	Např. Tectus	140	☐	antracit	Barva - antracit	Nedefnováno		☐	☐	27	EI 30 DP3	Nedefnováno	☒	
D12	1.NP	1	P		1 000	2 325	prosklené křídlo vzhledově sjednocené se skleněnými fasádami v atlu	Hliníkový portál vzhledově sjednocený s prosklenými fasádami v atlu	na čistou podlahu	systemové		470	☐	antracit	antracit	Nedefnováno		☐	☐	27	EI 30 DP3	Nedefnováno	☒	barva samozavírače - antracit RAL 7016
D13	uterán	1	L		900	2 025	prosklené křídlo vzhledově sjednocené se skleněnými fasádami v atlu	Hliníkový portál vzhledově sjednocený s prosklenými fasádami v atlu	na čistou podlahu	systemové		240	☐	antracit	antracit	Nedefnováno		☐	☒	27	EI 30 DP3	Nedefnováno	☒	barva samozavírače - antracit RAL 70
D14	1.NP	1	L		900	2 325	prosklené křídlo vzhledově sjednocené se skleněnými fasádami v atlu	Hliníkový portál vzhledově sjednocený s prosklenými fasádami v atlu	na čistou podlahu	systemové		470	☐	antracit	antracit	Nedefnováno		☐	☒	27	EI 30 DP3	Nedefnováno	☒	barva samozavírače - antracit RAL 70
D14	1.NP	1	P		900	2 325	prosklené křídlo vzhledově sjednocené se skleněnými fasádami v atlu	Hliníkový portál vzhledově sjednocený s prosklenými fasádami v atlu	na čistou podlahu	systemové		470	☐	antracit	antracit	Nedefnováno		☐	☒	27	EI 30 DP3	Nedefnováno	☒	barva samozavírače - antracit RAL 70

Tabulka dveří

					Průchozí Rozměry																				
Č.	podlaží	Ks / p	L	Náhled	Šířka	Výška	křídlo	zároveň	zapuštění z.	Kování	Panty	Tloušťka zdi	Práh	Rám	Křídlo	Součinitel prostupu tepla ud(W/m2K)	Zasklení	Izolační sklo	Vrstvené bezpečn ostní sklo	Vzduchová nepřuvzhučnos t - útlum (dB)	Požární odolnost	Stupeň ochrany/ třída bezpečnosti	Samozavírání	Poznámka	
D15	subterén	2	P		900	2 400	prosklené křídlo vzhledově sjednocené na střešním fasádě v anhu	Hliníkový portál vzhledově sjednocený s prosklenými fasádami v anhu	na čistou podlahu		systemové	140	□	antracit	antracit	Nedefnováno		□	□	27	EW 30 DP3 CA, S	Nedefnováno	8		barva samozavírače - antracit RAL 70
D18	1.NP	2			1 220	2 220	---	--- prázdňý otvor pro osazení vylahových dveří	na čistou podlahu	---	---	265	---	Ohřev - borovice vodrovná	Vzduch	Nedefnováno		□	□	0	---	Nedefnováno	□		---
D18	2.NP	2			1 220	2 220	---	--- prázdňý otvor pro osazení vylahových dveří	na čistou podlahu	---	---	265	---	---	---	Nedefnováno		□	□	0	---	Nedefnováno	□		---
D18	3. NP	2			1 220	2 220	---	--- prázdňý otvor pro osazení vylahových dveří	na čistou podlahu	---	---	265	---	---	---	Nedefnováno		□	□	0	---	Nedefnováno	□		---
D18A	subterén	1			1 220	2 220	---	--- prázdňý otvor pro osazení vylahových dveří	na čistou podlahu	---	---	240	---	---	---	Nedefnováno		□	□	0	---	Nedefnováno	□		---
D20	subterén	1			6 000	2 700	---	profil rámu vedení sálektrických garážových vozů	na čistou podlahu	elektrické ovládání na dálkové ovládání + bezpečnostní zámk	---	460	□	antracit	antracit	Nedefnováno		□	□	0		Nedefnováno	□		