















200 Tabuľka oken - okna plastová, izolační trojsklo

Č.	podlaží	KS	Náhled	Rozměry		Kováň i	Zaskle ni	Součinitel prostupu tepla u (W/ m2K)	barva venku křídlo i rám	barva uvnitř křídlo i rám	barva plechu ext. parapetu	Přesah plechu před omítku (mm)	Přesah plechu do stran (mm)	Šířka okapových o plechu (mm)	délka parapetních plechů - součet na pozici (mm)	materiál ext. parapetu	klempi řské ID ext. parape tu	int. parapet ano/ne	Tloušťka int. parapetu (mm)	Šířka int. parapetu (mm)	Přesah	Přesah	Sluneč ní clona	rozměry šxv (mm)	otočná/ posuvná	materiál/ konstruk ce	Poznámka
				Šířka	Výška																int. parapetní desky do místnosti (mm)	int. par. desky do stran					
O01	1.NP	1		1 000	1 600	standar d křídla antracit	bezpečno stří ní fólie + UV polepy na ochranu plachta	0,95	antracit	antracit	antracit	30	20	250	960	TiZn plech + barva	KI01	☒	25	200	30	0	☐		Ne	---	
O02	1.NP	1		2 000	1 600	standar d křídla antracit	bezpečno stří ní fólie + UV polepy na ochranu plachta	0,95	antracit	antracit	antracit	30	20	250	1 960	TiZn plech + barva	KI02	☒	25	200	30	0	☐		Ne	---	
O02	2.NP	1		2 000	1 600	standar d křídla antracit	bezpečno stří ní fólie + UV polepy na ochranu plachta	0,95	antracit	antracit	antracit	30	20	250	1 960	TiZn plech + barva	KI02	☒	25	200	30	0	☐		Ne	---	
O02A	1.NP	2		2 000	1 600	standar d křídla antracit	bezpečno stří ní fólie + UV polepy na ochranu plachta	0,95	antracit	antracit	antracit	60	40	500	3 920	TiZn plech + barva	KI02	☒	50	400	60	0	☒	2000x1670	Posuv 1 panel	Dřevo - rám i lamely	
O02A	2.NP	2		2 000	1 600	standar d křídla antracit	bezpečno stří ní fólie + UV polepy na ochranu plachta	0,95	antracit	antracit	antracit	60	40	500	3 920	TiZn plech + barva	KI02	☒	50	400	60	0	☒	2000x1670	Posuv 1 panel	Dřevo - rám i lamely	



200 Tabulka oken - okna plastová, izolační trojsklo

Č.	podlaží	KS	Náhled	Rozměry		Kováni	Zasklení	Součinitel prostupu tepla u (W/ m2K)	barva venku křídlo i rám	barva uvnitř křídlo i rám	barva plechu ext. parapetu	Přesah plechu před omítku (mm)	Přesah plechu do stran (mm)	Šířka okapových o plechu (mm)	délka parapetních plechů - součet na pozici (mm)	materiál ext. parapetu	klempířské ID ext. parape- tu	int. parapet- ano/ne	Tloušťka int. parapetu (mm)	Šířka int. parapetu (mm)	Přesah	Přesah	Sluneč- ní clona	rozměry šxv (mm)	otočná/ posuvná	materiál/ konstruk- ce	Poznámka	
				Šířka	Výška																int. parapetní desky do místnosti (mm)	int. par. desky do stran						
O03	1.NP	10		2 000	2 450	standard dřívka antracit	bezpečnostní folie + UV polepy na ochranu plátna	0,95	antracit	antracit	antracit	0	200	2 200	19 600	Tižn plech + barva	KI03	☐	100	1 700	0	0	☐		Ne	---		místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kč. Podložen purenitovým profilem
O03A	1.NP	4		2 000	2 450	standard dřívka antracit	bezpečnostní folie + UV polepy na ochranu plátna	0,95	antracit	antracit	antracit	0	80	880	7 840	Tižn plech + barva	KI03	☐	40	680	0	0	☒	2x1000x2520	Posuv 2 panely přes sebe	Dřevo - rám i lamely		místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kč. Podložen purenitovým profilem
O03B	1.NP	7		2 000	2 450	standard dřívka antracit	bezpečnostní folie + UV polepy na ochranu plátna	0,95	antracit	antracit	antracit	0	140	1 540	13 720	Tižn plech + barva	KI03	☐	70	1 190	0	0	☒	2000x2520	Posuv 1 panel	Dřevo - rám i lamely		místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kč. Podložen purenitovým profilem
O03C	1.NP	1		2 000	2 450		bezpečnostní folie + UV polepy na ochranu plátna	0,95	antracit	antracit	antracit	30	20	245	1 960	Tižn plech + barva	KI03	☐	25	205	30	0	☒	2x1000x2520	Posuv 2 panely přes sebe	Dřevo - rám i lamely		
O03C	1.NP	1		2 000	2 450	bezpeč- nostní zámek + dřívka zvenčí	bezpečnostní folie + UV polepy na ochranu plátna	0,95	antracit	antracit	antracit	30	20	245	1 960	Tižn plech + barva	KI03	☐	25	205	30	0	☒	2x1000x2520	Posuv 2 panely přes sebe	Dřevo - rám i lamely		slouží jako vchod do technické místnosti místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kč. Podložen purenitovým profilem

200 Tabuľka oken - okna plastová, izolační trojsklo

Rozměry																													
Č.	podlaží	KS	Náhled	Šířka	Výška	Kováň í	Zaskle ní	Součinitel prostupu tepla u (W/ m2K)	barva venku křídlo i rám	barva uvnitř křídlo i rám	barva plechu ext. parapetu	Přesah plechu před omítku (mm)	Přesah plechu do stran (mm)	Šířka okapovéh o plechu (mm)	délka parapetních plechů - součet na pozici (mm)	materiál ext. parapetu	klempí řské ID ext. parape tu	int. parapet ano/ne	Tloušťka int. parapetu (mm)	Šířka int. parapetu (mm)	Přesah int. parapetní desky do místnosti (mm)	Přesah int. par. desky do stran	Sluneč ní clona	rozměry šxv (mm)	otočná/ posuvná	materiál/ konstruk ce	Poznámka		
O04	2.NP	4		2 000	2 450		bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu plactva		antracit	antracit	antracit	120	80	1 000	7 760	Tižn plech + barva	KI04	□	100	800	120	0	□		Ne	---			
O04A	2.NP	2		2 000	2 450		bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu plactva		antracit	antracit	antracit	60	40	500	3 880	Tižn plech + barva	KI04	□	50	400	60	0	☒		2x1000x2520	Posuv 2 panely přes sebe		Dřevo - rám i lamely	
O04B	2.NP	19		2 000	2 450		bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu plactva		antracit	antracit	antracit	570	380	4 750	36 860	Tižn plech + barva	KI04	□	475	3 800	570	0	☒		2000x2520	Posuv 1 panel		Dřevo - rám i lamely	
O05	1.NP	1		2 000	2 450	standar d klika antracit	bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu plactva	0,95	antracit	antracit	antracit	30	20	250	2 040	Tižn plech + barva	KI05	□	25	200	30	0	□			Ne	---		místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kc. Podložen purenitovým profilem
O06	1.NP	1		1 000	2 450	standar d klika antracit	bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu plactva	0,95	antracit	antracit	Dřevo - borovice vodorovně	30	0	0	960	Tižn plech + barva	KI06	□	25	200	30	0	□			Ne	---		místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kc. Podložen purenitovým profilem

200 Tabuľka oken - okna plastová, izolační trojsklo

Č.	podlaží	KS	Náhled	Rozměry		Kováni	Zasklení	Součinitel prostupu tepla u (W/ m2K)	barva venku křídlo i rám	barva uvnitř křídlo i rám	barva plechu ext. parapetu	Přesah plechu před omítku (mm)	Přesah plechu do stran (mm)	Šířka okapových o plechu (mm)	délka parapetních plechů - součet na pozici (mm)	materiál ext. parapetu	klempířské ID ext. parape- tu	int. parapet- ano/ne	Tloušťka int. parapetu (mm)	Šířka int. parapetu (mm)	Přesah int. parapetní desky do místnosti (mm)	Přesah int. par. desky do stran	Sluneční clona	rozměry šxv (mm)	otočná/ posuvná	materiál/ konstrukce	Poznámka	
				Šířka	Výška																							
O09	1.NP	1		2 200	2 450	---	bezpečno stní fólie + UV polepy na ochranu plachta	0,95	Dřevo - borovice vodorovně	Dřevo - borovice vodorovně	Dřevo - borovice vodorovně	30	0	250	2 160	Tižn plech + barva	KI09	☐	25	200	30	0	☐		Ne	---		místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kc. Podložen purenitovým profilem
O10	1.NP	1		3 200	2 450	standar d klika antracit	bezpečno stní fólie + UV polepy na ochranu plachta	0,95	antracit	antracit	antracit	0	20	220	3 160	Tižn plech + barva	KI10	☐	25	200	30	0	☐		Ne	---		místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kc. Podložen purenitovým profilem