

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha podlahy [m²]	Světlá výška [m]	Místa pobytu	Druh podlahy	Povrch stěny	Poznámka
01.01	HLAVNÍ VSTUP ŠKOLA – ZÁDVEŘÍ	21,6	3,05	TRVALÉ POBYT (bez lidí)	PVC/PVL	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ
01.02	KABINET	10,01	2,60	LIDÉ/OSOB. HAČOVÁNÍ VÝTRAH	P2	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ
01.03	MÍSTNOST ZAMĚSTNANCU (ZPO)	4,72	2,60	HAČOVÁNÍ VÝTRAH	P2	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ
01.04	CHODBA, ŠATNĚNÍ	10,28	2,60	HAČOVÁNÍ VÝTRAH	P2/PVC/	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ WC
01.05	KRBAL, ŠATNĚNÍ	70,19	12,65	HAČOVÁNÍ VÝTRAH	P2	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ WC
01.06	ŠATNY	34,36	2,60/3,20	HAČOVÁNÍ VÝTRAH	P2	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ WC
01.07	CHODBA	6,20	2,65	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ
01.08	MÍSTNOST ÚKLIDU/SKLADU	3,06	2,65	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ
01.09	MÍSTNOST UPS	7,06	2,65	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ, V KEŘ.ST.
01.10	KOCOVINA WC	5,66	2,65	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	UKONČENÍ DLE +MALBA	UKONČENÍ DLE +MALBA
01.11	ŠATNY	124,05	2,60/3,20	HAČOVÁNÍ VÝTRAH	P2	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ WC
01.12	KOCOVINA	15,19	3,20	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	Pla	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ
01.13	CHODBA, SCHODIŠTĚ	172,26	2,60/3,20	HAČOVÁNÍ VÝTRAH/ŠATNĚ/ SCHOŽ	P2/PVL	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ WC
01.14	STARODOST SKLADU/CHODBA	117,87	4,75	POSTŘIKNÉ PVRCH	P4	ST.OBKLADAČKA/+MALBA	DLE PODKLADŮ WC/OBKL
01.15	ŠATNY ZAMĚSTNANCU MÍSTO	37,14	2,65	POSTŘIKNÉ PVRCH	P4	ST.OBKLADAČKA/+MALBA	DLE PODKLADŮ WC/OBKL
01.16	ELEVÁTORY	179,41	2,65	POSTŘIKNÉ PVRCH	P4	ST.OBKLADAČKA/+MALBA	DLE PODKLADŮ WC/OBKL
01.17	SUŠÁK S. IV. ZBYT	28,88	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ
01.18	ÚKLIDOVÁ ZÁSOBA ZBYT	22,08	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.19	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,53	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.20	WC INVALID	4,44	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.21	WC ZAMĚZ. ŠATNY	5,48	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.22	WC ZAMĚZ. ŠATNY	5,48	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.23	SUŠÁK S. IV. ÚKLADU	35,01	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ
01.24	ÚKLIDOVÁ ZÁSOBA ÚKLADU	33,01	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.25	SUŠÁK S. IV. ZBYT	28,03	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ
01.26	ÚKLIDOVÁ ZÁSOBA ZBYT	17,03	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.27	SUŠÁK S. IV. ÚKLADU	28,1	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ
01.28	ÚKLIDOVÁ ZÁSOBA ÚKLADU	16,06	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.29	SUŠÁK S. IV. ÚKLADU	28,03	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ
01.30	CHODBA – VC ZAMĚSTNANCI (ZPO)	5,84	2,65	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	UKONČENÍ DLE +MALBA	ST.OBKLADAČKA/+MALBA
01.31	ÚKLIDOVÁ KOMORA/ZÁSOBA	10,35	2,65	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	UKONČENÍ DLE +MALBA	ST.OBKLADAČKA/+MALBA
01.32	MÍSTNOST PRO VÝDEJ VÝŽIVA/ZÁS	9,83	3,20	HAČOVÁNÍ VÝTRAH	P2	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ
01.33	NEVYUŽITÉ	---	---	---	P1	---	---
01.34	ŠATNA PRO ZAMĚSTNANCI/ÚKLADNA	12,68	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ
01.34a	SOKLAK MÍSTO ÚKLADU	0,58	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.35	SUŠÁK S. IV. ÚKLADU – ÚKLADU	13,58	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.36	SOKLAK ÚKLIDOVÁ – ÚKLADU	0,58	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.37	SUŠÁK S. IV. – ÚKLADU ZBYT	13,58	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.38	SOKLAK ÚKLIDOVÁ – ÚKLADU	14,73	2,65	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.39	CHODBA	12,54	2,65/3,20	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	UKONČENÍ DLE +MALBA	UKONČENÍ DLE +MALBA
01.40	CHODBA/ZÁSOBA/CHODBA/ZÁ	41,21	3,20	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	UKONČENÍ DLE +MALBA	UKONČENÍ DLE +MALBA
01.41	PŘÍPRAVA ZELENINY	35,45	3,05	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	UKONČENÍ DLE +MALBA	UKONČENÍ DLE +MALBA
01.42	CHODBA/ SKLAD – objem 152m3	50,67	3,05	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	UKONČENÍ DLE +MALBA	UKONČENÍ DLE +MALBA
01.43	SERVER	13,13	3,20	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	SAMOSTATNÝ MÍSTO	ST.OBKLADAČKA/ OMYV
01.44	ÚKLADNÝ SKLAD SERVERŮ	3,41	3,20	BEZPEČNÝ MÍSTO NA CPOSEDNÉ BEZ	P6	SAMOSTATNÝ MÍSTO	ST.OBKLADAČKA/ OMYV
01.45	GASTRO-CHODBA, SCHODIŠTĚ	36,65	3,20/3,30	HAČOVÁNÍ VÝTRAH	P2	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ WC
01.46	GASTRO-SÁNK (NEČITELNÉ) ZBYT (12m.)	8,45	2,45	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	UKONČENÍ DLE +MALBA	DLE PODKLADŮ
01.47	GASTRO-CHLAZENÉ SKLADY ZBYT (12m.)	8,45	2,45	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.48	GASTRO-CHLAZENÉ SKLADY (12m.)	8,45	2,45	+DYNAMICKÁ ZLOŽBA	P5	KERAM.DLAŽBA/+MALBA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.49	GASTRO-CHLAZ. BOX-MLÉKO, TUKY	4,95	3,05	lakované mozaikové odlévané s 17mm	P9	VPC JEDNOVR.ÚMĚRA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.50	GASTRO-CHLAZ. BOX-MASO, RYBY	5,15	3,05	lakované mozaikové odlévané s 17mm	P9	VPC JEDNOVR.ÚMĚRA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.51	GASTRO-SUCHÝ SKLAD	26,57	3,30	PROTISKLUZNÝ MRS	P3	UKONČENÍ DLE +MALBA	UKONČENÍ DLE +MALBA
01.52	GASTRO-CHLAZ. BOX-MLÉKO, TUKY	4,95	3,05	lakované mozaikové odlévané s 17mm	P9	VPC JEDNOVR.ÚMĚRA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.53	GASTRO-CHLAZ. BOX-ZELENINA	4,95	3,05	lakované mozaikové odlévané s 17mm	P9	VPC JEDNOVR.ÚMĚRA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.54	GASTRO-MRAZÍCÍ BOX-ZELENINA	5,15	3,05	lit. mozaikové mramorové	---	VPC JEDNOVR.ÚMĚRA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.55	GASTRO-CHLAZ. BOX-MASO	4,95	3,05	lakované mozaikové odlévané s 17mm	P9	VPC JEDNOVR.ÚMĚRA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.56	GASTRO-MRAZÍCÍ BOX-MASO	5,15	3,05	lit. mozaikové mramorové	---	VPC JEDNOVR.ÚMĚRA	DLE PODKLADŮ VÝKRESŮ
01.57	GASTRO-SKLAD DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ	8,45	2,65	PROTISKLUZNÝ MRS	P3	UKONČENÍ DLE +MALBA	UKONČENÍ DLE +MALBA
01.58	VÝTAHOVÁ ŠACHTA V1 – ÚMĚRNÉM	4,50	–	PROTISKLUZNÝ MRŠŤ	P6	BET.MÍSTO NA BETON/ČIŠT.MÍSTO NA BETON	
01.59	VÝTAHOVÁ ŠACHTA V2 – NÁKLAD	3,23	–	PROTISKLUZNÝ MRŠŤ	P6	BET.MÍSTO NA BETON/ČIŠT.MÍSTO NA BETON	
01.60	MAKLOŽ DVEŘE – DNE VÝ	---	---	---	---	---	---

VYMĚRY PODLAH, STĚN, STROPŮ, VODÍCÍCH A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ JSOU PODKLADNÉ POPISNÝ V TECHNICKÉ SOUSEDNÍ ZPRÁVĚ A V JEDNOTLIVÝCH VÝPISECH SKLADEB KONSTRUKCÍ A PRVKŮ.

LEGENDA

- KABELOVÁ SMYČKA ZE STANDARDNÍ KULATÉ KRABICE, PRŮMĚR 68
- KABELOVÁ SMYČKA VYVEDENÁ Z TRUBKY
- MÍSTO BOD VYVEDENÍ SMYČKOVÝCH KABELŮ FTP

KABEL FTP

ZNAČENÍ PRVKŮ : PB x/xx/x

ČÍSLO LINKY | PODŘADNÉ ČÍSLO | TYP PRVKU

Typ zařízení, které je uvedeno písemným kódem v popisu připojeného bodu:

A. Smyčka vyvedena ve výšce 1.7 - 2 m do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi. Volný konec 0.5m.
B. Smyčka vyvedena nad stropem boxu z trubky ve zdi nebo ze stropu. Volný konec 5m.
C. Smyčka vyvedena do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi, prumer 71mm. Krabice umístěna vedle zásuvky určené pro napájení zařízení.Pokud je vývod realizován z podlahy, pak je smyčka vyvedena z trubky v místě ostatních vývodů pro připojení dané technologie. Volný konec 3m.
D. Smyčka vyvedena do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi, průměr 71mm. Volný konec 0.5m. Krabice umístěna vedle zásuvky určené pro napájení zařízení.
E. Smyčka vyvedena z trubky v místě ostatních vývodu připojení dané technologie (obvykle podlahou). V případě vyvedení na zdi, zakončit trubku standardní přístrojovou kulatou krabicí do zdi - průměr 71mm. Volný konec kabelových vývodů 3m.
L. Samostatná kabelová linka vyvedená ze standardní přístrojové krabice průměr 71mm, pro připojení vodotěsné počítačové zásuvky RJ45. Požadavek kryti min. IP44. volný konec 0.5m .
LI. Samostatná kabelová linka vyvedená z trubky ze zdi nebo z podlahy v místě ostatních vývodů pro připojení technologie k napájecímu vedení. Kabel bude následně osazen konektorem RJ45 pro LAN připojku. Volný konec 3m .
V. Smyčka vyvedena ve výšce 1.7 - 2m z trubky ve zdi. Volný konec 0.5m .

Rozvody budou vedeny podhledy, podlahou nebo zdi, k jednotlivým technologiím svedeny chráničkou a vyvedeny s ostatními vývody k dané technologii.
Všechny boxy budou připojeny průchodkou ve stropu boxu - řeší dodavatel HACCP.
Kabely pro monitoring HACCP budou vyvedeny v místech napájecích kabelů pro monitorovaná zařízení tak, aby mohly být do připojení zatažený společně.
Případné budou vyvedeny instalační krabicí vedle zásuvky 230V,
která je určena pro danou technologii - koordinovat se silnoproudem.
Kabely ve stěnách instalovat do trubek minimální pevnosti 750N/5cm.
Trubky v podlaze s krytím min. IP55 a dopuštěnou pevností 1000N/5cm.
Vývody z podlahy těsnit proti pronikání vody a kabely na vývodech chránit proti proříznutí.
Kabely v podhledech budou přichyceny přichytkami na strop nebo v slaboproudých trasách, případně v trubkách ale vždy tak, aby
provedení a materiál kabeláže respektovalo Požárně bezpečnostní řešení stavby.

±0,000=207,000 m n.m

NÁZEV STAVBY	STUPEŇ
Základní škola U Elektry ulice Sousedíkova, Praha 9 k.ú. Vysočany (okres Hlavní město Praha)	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE (DVZ)
MÍSTO Městská část Praha 9 Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9	
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ADR s.r.o. ARCHITEKTURA DESIGN REALIZACE Libeňská 312/71, Praha 5 T: 257 210 252 F: 257 210 244 E: adr@adr.cz INTERNET: www.adr.cz	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT Mgr.A. Aleš Lapka AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT Ing.arch. Martin Kuklík
GENERÁLNÍ PROJEKTANT BOMART spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 286 710 157 INTERNET: WWW.BOMART.CZ E-MAIL: INFO@BOMART.CZ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Martin Závodný HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Tomáš Zeman
SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBA G - TEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s. r. o. Veleslavínská 39, Praha 6 Tel.: 233 330 907, E-mail: info@gvmigteam.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Přindiš VYPRACOVAL RNDr. Vladimír Horský, CSc. VYPRACOVAL Ing. Jan Nárovec
PROFESE D1.4.I Gastroprovoz Monitoring HACCP	SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM ČSNS/Bpv
OBJEKT ČÍSLO SO 700 - Základní škola Půdorys 1.PP	FORMÁT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 508/22	DATUM 07.2022	MĚŘÍTKO 1:50
ČÍSLO VÝKRESU **D.1.4.I.M.3**	FORMÁT 10 xA4