

dílčí řez strojovnou

PŘEDPOKLÁDANÉ ZATEPLENÍ PŮDY - ŘEŠENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM; PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ PROVÉST NUTNÉ PRÁCE - NAPŘ. OSAZENÍ NOSNÝCH RÁMŮ, PROVEDENÍ PROSTUPŮ APOD.

VRCH TEP. IZOL.

VZT jednotka

půda

průběh střechy mimo strojovnu

rozvaděč

stávající oběžný výtah - paternoster

schodišťový prostor

4.patro

snížení sv. výšky v chodbě po nový podhled - 2900

400

2750

3300

PŮVODNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA V CHODBĚ

+23,500

+23,650

+20,750

+19,700

+24,550

+25,000

+25,300

+26,400

1000

1840

430

600

BET. DESKA Z BET. C30/37 SE SÍTÍ KARI 6/100*6/100 PE FÓLIE 2*ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKA NA BÁZI RECYKL.GUMY A KAUČUKU; TLOUŠŤKA CELKEM cca 16-20mm STÁVAJÍCÍ PRKENNÝ ZÁKLOP NA DŘEVĚNÝCH TRÁMECH

— ŽEBŘÍK PRO VÝSTUP NA PLOŠINU

12