

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP
SCHÉMA	6205/P 2140 4340 2200 100 617 1150 617 100 2584 kazeta prořezána otvory pro přívod vzduchu		PRVEK Repase - dřevěná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi, dvěma bočními fixními světlíky a nadsvětlíkem, který se skládá z fixní části a otevíravého křídla	
	MÍSTNOST Č.	1.10		
	ROZMĚRY	světlý otvor1150/2200 stavební otvorstávající		
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	---		
	AK. NEPRŮZVUČNOST	---		
	NADSVĚTLÍK	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr, fládr/bílý lak povrchová úprava (ze strany místnosti 1.10)povrch bude opatřen podkladním nátěrem pod lak. Finální povrchová úprava bude lak bílý. Barva bílá dle odstínu ostatních dveří či oken v knihovně. povrchová úprava (ze strany místnosti 1.06)povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v původním hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu. prosklenínové zasklení - sklo čiré		
	KŘÍDLA, BOČNÍ SVĚTLÍKY,	Bude provedena historická replika dvoukřídlých dveří se dvěma bočními světlíky. Replika bude provedena včetně profilací dle stáv. dveří 6204. povrchová úprava (ze strany místnosti 1.10)povrch bude opatřen podkladním nátěrem pod lak. Finální povrchová úprava bude lak bílý. Barva bílá dle odstínu ostatních dveří či oken v knihovně. povrchová úprava (ze strany místnosti 1.06)povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v původním hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu. prosklenídveře a boční světlíky - tvrzené bezpečnostní sklo		
	ZÁRUBEŇ	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr, fládr/bílý lak povrchová úprava (ze strany místnosti 1.10)povrch bude opatřen podkladním nátěrem pod lak. Finální povrchová úprava bude lak bílý. Barva bílá dle odstínu ostatních dveří v knihovně. povrchová úprava (ze strany místnosti 1.06)povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v původním hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.		
	KOVÁNÍ	Replika historického kování, dle stávajících historických kování v interiéru, materiál žlutá mosaz klika, štítekhistorická replika klika - klika, rozeta, provedení žlutá mosaz zámekzámek bude odstraněn a osazen nový vložkový zámek závěsyhistorická replika 4 stávajících závěsů dveřních křídel historická replika 2 stávajících závěsů v nadsvětlíku samozavíračne aretacehistorická replika horní a dolní aretace vedlejšího dveřního křídla kličky v nadsvětlíku repase 1 kličky v nadsvětlíku		
	POZN.	Spodní dvě kazety dveří budou perforovány vodním paprskem nebo prořezány frézou pro zajištění přívodu vzduchu dle projektu VZT. Celková plocha prořezu musí činit 0,1 m2. Návrh perforace - kruhové otvory, průměr jednotlivých děr 6mm, osová vzdálenost 9mm		
		POČET KUSŮ	1	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚRIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBŇNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			