

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

6299 STANDARDY

POLOŽKA	POPIS	MATERIÁL/ BARVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FOTO	STANDARD / TYP
historická repplika kování klika - klika se štítkem		žlutá mosaz/ dřevo, lak černohnědý		
historická repplika kování závěsy		žlutá mosaz		

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

6299 STANDARDY

POLOŽKA	POPIS	MATERIÁL/ BARVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FOTO	STANDARD / TYP
historická replika kování - klika s kulatou rozetou		žlutá mosaz/ dřevo, lak černohnědý		
samozavírač s kluzným ramínkem pro interiérové dveře	samozavírač s hřebenovou technologií a kluzným ramínkem rozsah síly zavírání dveří 1 - 3, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření instalace pomocí nastavení ramínka do 14 mm úhel otevření do 180°	hnědá RAL 8014		ASSA ABLOY, DC300
Peforace dřevěných kazet dveří vodním paprskem nebo frézou.	Peforace z důvodu zajištění přívodu vzduchu dle projektu VZT. Celková plocha prořezu specifikována u konkrétních dveří. Otvory jsou kruhové. Průměr jednotlivých děr je 6mm, osová vzdálenost 9mm. Nutno předem ověřit, zda je takto navržená perforace pro konkrétní dřevěnou desku vhodná.			