

PARK SYROVICE			NOVOSTAVBA PÓDIA A STAVEB. ÚPRAVY PARKU
SKLADBY VRSTEV - D1.03: VODOROVNÉ KONSTRUKCE			
OZN.	NÁZEV	TL. mm	PODROBNOSTI, POZNÁMKY
PODLAHA PÓDIA			
Sv1	ŽB PODLAHOVÁ DESKA	200	ŽB DESKA, HLAZENÝ POVRCH, IMPREGNACE
	SEPARACE A OCHRANNÁ VRSTVA HI	20	XPS POLYSTYREN VOLNĚ LOŽENÝ
	IZOLACE PROTI VODĚ	4	ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIF. ASFALTU, CELOPLOŠNĚ NATAV.
	PENETRACE	-	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
	ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA	400	ŽB DESKA, HORNÍ HRANA VE SPÁDU
	PODKLADNÍ BETON	100	PROSTÝ BETON
	ŠTĚRKOVÝ PODSYP	250	ŠTĚRK FRAKCE 32-64 mm
	ROSTLÝ TERÉN / ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	974	
PLOCHÁ STŘECHA			
Sv2	FÓLIE Z PVC	1,8	MECHANICKY KOTVENÁ STŘEŠNÍ PVC FÓLIE
	SPÁDOVÁ VRSTVA - TEPELNÁ IZOLACE	20-100	ISOVER EPS 100, $\lambda_D=0,037$ W/m.K
	PAROZÁBRANA	4	GLASTEK 30 STICKER PLUS KVK
	ZÁKLOP	22	OSB DESKA P+D
	OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE	160	DLE STATICKÉHO NÁVRHU
	OCELOVÝ NOSNÝ ROŠT	30	CD A UD PROFILY
	BEDNĚNÍ	16	CEMENTOTŘÍŠKOVÁ DESKA
	SYSTÉMOVÁ BETONOVÁ STĚRKA	2	VČ. PENETRACE A IMPEGNAČNÍHO NÁTĚRU, PŘÍRODNÍ ODSŤÍN
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	233,8	
ZPEVNĚNÁ PLOCHA - POVRCH BETON			
Sv3	ŽB DESKA	150	DILATOVANÁ, HLAZENÝ POVRCH, IMPREGNACE
	SEPARAČNÍ VRSTVA	-	POLYETHYLENOVÁ PE FÓLIE
	PODSYP - DRCENÉ KAMENIVO	200	FRAKCE 16-32, NUTNO ZHUTNIT
	SEPARAČNÍ VRSTVA - GEOTEXTILIE	-	FILTEK (DOPORUČENÁ VRSTVA)
	ROSTLÝ TERÉN / ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	350	
ZPEVNĚNÁ PLOCHA - POCHOZÍ PLOCHY			
Sv4	BETONOVÁ DLAŽBA	60	BEST KORZO, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
	KLADECÍ VRSTVA	30	ŠTĚRK FRAKCE 4-8 mm
	PODSYP	50	DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8-16 mm
	PODSYP	100	DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-63 mm
	ROSTLÝ TERÉN / ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	240	
SKLADBY VRSTEV - D1.03: ŠÍKMÉ KONSTRUKCE			
OZN.	NÁZEV	TL. mm	PODROBNOSTI, POZNÁMKY
STŘECHA			
Sš1	PLECHOVÁ KRYTINA	0,7	TIZN, BARVA DLE VOLBY STAVEBNÍKA
	DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	24	DŘEVĚNÁ PRKNA IMPREGNOVANÁ, HOBLOVANÁ
	DŘEVĚNÝ ROŠT	80	DŘEVĚNÉ HRANOLY 80/80
	DIFUZNÍ FÓLIE	-	
	AKUSTICKÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD	25	
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	130	