

OZNAČENÍ	NÁZEV
	SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - VODOROVNÉ PODLAHY, STROPY, PODHLEDY,...
	SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - ŠIKMÉ STŘECHY,...
	SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - SVISLÉ SOKLOVÉ ZDIVO, STĚNY,...

VIZ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE D1.03 - SKLADBY VRSTEV

- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU A PROJEKTU POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ JE PŘVÝZD PRIORITY
- PŘI REALIZACI JAKÉKOLI DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNÉ VŠECH PŘÍLOH!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVANA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. SPECIFIKACE PŘEDĚVŠÍ KLEMPÍRSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A TRuhlÁRSKÝCH VÝROBKŮ SE UPŘESNÍ V DALŠÍ FÁZI DOKUMENTACE DLE POTŘEB INVESTORA A DODAVATELE
- PODROBNOSTI K BAREVNOSTI POVRCHŮ SE UPŘESNÍ PŘED POČÁTKEM VÝSTAVBY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A DOTČENÝCH ORGÁNŮ
- 3D SCHEMATA MAJÍ POUZE ILUSTRATIVNÍ CHARAKTER PRO LEPŠÍ ORIENTACI, NĚKTERÉ DETAILY A BARVY NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI
- DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VÍZ ČAST DOKUMENTACE D1 VČETNÉ VÝPISU PRVKŮ

A detailed technical cross-section drawing of a roof assembly. The roof is sloped and consists of multiple layers: a top structural layer, a thick insulation layer (indicated by diagonal hatching), and a waterproofing layer. Below the roof, there is a concrete base (indicated by cross-hatching) with two vertical support columns. The interior of the roof structure is filled with vertical hatching, and there are two small rectangular openings or vents within this section.

OZNAČENÍ	NÁZEV
	BETON PROSTÝ MONOLIT S PEVNOSTÍ DO C16/20
	BETON PROSTÝ MONOLIT S PEVNOSTÍ C16/20 A VÝŠE
	ŽELEZOBETON MONOLIT S PEVNOSTÍ C20/25 A VÝŠE
	PROPUSTNÝ ZÁSYP KAČÍREK - PRANÉ OBLÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32
	PROPUSTNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE - VIZ SKLADBA VRSTEV, ZHUTNĚNO
	PROPUSTNÝ ZÁSYP - DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE - VIZ SKLADBA VRSTEV, ZHUTNĚNO
	ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU - HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200mm
	ÚPRAVA VRSTVY - VIZ GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
	MALTOVÉ NEBO PÍŠČITÉ LOŽE VIZ SKLADBA VRSTEV
	ROSTLÝ TERĚN
	OBKLADOVÝ MATERIÁL - KERAMICKÁ DLAŽBA, OBKLAD, KRYTINA,.... VIZ SKLADBA VRSTEV, LEGENDA POVRCHU
	TEPELNÁ IZOLACE VODĚODOLNÁ VIZ SKLADBA VRSTEV
	TEPELNÁ IZOLACE MĚKKÁ VIZ SKLADBA VRSTEV
	TEPELNÁ IZOLACE FASÁDNÍ VIZ SKLADBA VRSTEV
	TEPELNÁ IZOLACE TUHÁ VIZ SKLADBA VRSTEV
	ZVUKOVÁ IZOLACE VIZ SKLADBA VRSTEV
	HYDROIZOLACE VIZ SKLADBA VRSTEV
	POJISTNÁ IZOLACE - DIFÚZNÍ FOLIE VIZ SKLADBA VRSTEV
	PAROZÁBRANA VIZ SKLADBA VRSTEV
	POJISTNÁ NOPOVÁ FOLIE NOPY 8 mm

A diagram showing a horizontal blue line representing a beam of light. The beam enters from the left, passes through a rectangular block, and is reflected by a mirror. The mirror is represented by a vertical line with a horizontal segment at the bottom. The beam is reflected upwards and to the right. The points of entry and reflection are labeled A and A' respectively.

SOUDADNÝ SYSTÉM: S-JTSK				
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV				
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. JIŘÍ ŠTASTNÝ	MÍSTO STAVBY K.Ú. SYROVICE - P.Č. 57 OBEC SYROVICE, SYROVICE, OKRES BRNO-VENKOV	ING. JIŘÍ ŠTASTNÝ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST KONTAKT: m: +420 602 376 048, e: jstasvmb@gmail.com		
VYPRACOVAL Ing. JIŘÍ ŠTASTNÝ	STAVEBNÍK/INVESTOR OBEC SYROVICE			
KONTROLOVAL Ing. JIŘÍ ŠTASTNÝ-ČKAIT 1007064	ZÁSTUPCE INVESTORA Ing. ZDENĚK JOUKL-STAROSTA			
NÁZEV DILA PARK SYROVICE NOVOSTAVBA PŮDIA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKU		DATAUM 02.09.2023	STUPEŇ DUR+DSP	FORMÁT 4x A4
		ZAKÁZKOVÉ Č. 2317	DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ARCHICAD 26	
NÁZEV VÝKRESU D2. STAVEBNÍ ČÁST - VÝKRESY ŘEZ A-A'		PARÉ	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D2.02