

Tabulka oken					
Č.	KS	Pohled ze strany opačné k otevření	Šířka	Výška	Poznámka
T1a	1		8 800	1 500	PLASTOVÁ SESTAVA OKEN SKOPLNÉ + FIX + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFILY, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Uw= 0,9 W/m2K, VNITŘNÍ PARAPET ŘEŠEN DŘEVĚNOU LIŠTOU, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ TITANZINEK, , ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRAČŮ A STÍNICÍ TECHNIKY
T1b	1		3 000	1 500	PLASTOVÁ SESTAVA OKEN SKOPLNÉ + FIX + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFILY, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Uw= 0,9 W/m2K, VNITŘNÍ PARAPET ŘEŠEN DŘEVĚNOU LIŠTOU, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ TITANZINEK, , ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRAČŮ A STÍNICÍ TECHNIKY
T2a	1		1 050	2 750	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, DVEŘE PLNÉ, SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Ud= 1,2 W/m2K
T2b	1		1 525	750	PLASTOVÁ SESTAVA OKEN SKOPLNÉ + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFILY, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Uw= 0,9 W/m2K, VNITŘNÍ PARAPET ŘEŠEN DŘEVĚNOU LIŠTOU, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ TITANZINEK, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRAČŮ
T3	1		6 125	750	PLASTOVÁ SESTAVA OKEN SKOPLNÉ + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFILY, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Uw= 0,9 W/m2K, VNITŘNÍ PARAPET ŘEŠEN DŘEVĚNOU LIŠTOU, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ TITANZINEK, , ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRAČŮ A STÍNICÍ TECHNIKY
T4	1		8 895	2 250	PLASTOVÁ SESTAVA OKEN SKOPLNÉ + FIX + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFILY, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Uw= 0,9 W/m2K, VNITŘNÍ PARAPET ŘEŠEN DŘEVĚNOU LIŠTOU, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ TITANZINEK, , ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRAČŮ A STÍNICÍ TECHNIKY
T5a	1		3 125	750	PLASTOVÁ SESTAVA OKEN SKOPLNÉ + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFILY, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Uw= 0,9 W/m2K, VNITŘNÍ PARAPET ŘEŠEN DŘEVĚNOU LIŠTOU, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ TITANZINEK, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRAČŮ
T5b	1		1 500	3 000	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, DVEŘE PLNÉ, SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Ud= 1,2 W/m2K, panikové kování
T5c	1		3 125	750	PLASTOVÁ SESTAVA OKEN SKOPLNÉ + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFILY, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Uw= 0,9 W/m2K, VNITŘNÍ PARAPET ŘEŠEN DŘEVĚNOU LIŠTOU, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ TITANZINEK, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRAČŮ
T6	1		8 895	1 500	PLASTOVÁ SESTAVA OKEN SKOPLNÉ + FIX + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFILY, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Uw= 0,9 W/m2K, VNITŘNÍ PARAPET ŘEŠEN DŘEVĚNOU LIŠTOU, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ TITANZINEK, , ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRAČŮ A STÍNICÍ TECHNIKY

Tabulka oken					
Č.	KS	Pohled ze strany opačné k otevření	Šířka	Výška	Poznámka
T7	1		8 800	1 500	PLASTOVÁ SESTAVA OKEN SKOPLNÉ + FIX + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFILY, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Uw= 0,9 W/m2K, VNITŘNÍ PARAPET ŘEŠEN DŘEVĚNOU LIŠTOU, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ TITANZINEK, , ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRAČŮ A STÍNICÍ TECHNIKY
T8	1		5 800	1 500	PLASTOVÁ SESTAVA OKEN SKOPLNÉ + FIX + ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFILY, ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Uw= 0,9 W/m2K, VNITŘNÍ PARAPET ŘEŠEN DŘEVĚNOU LIŠTOU, VENKOVNÍ OPLECHOVÁNÍ TITANZINEK, , ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRAČŮ A STÍNICÍ TECHNIKY
T9	1		1 000	2 250	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE , KŘÍDLO PLNÉ, Ud= 1,2 W/m2K, panikové kování
T10	1		2 000	3 000	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, KŘÍDLA PROSKLENÁ, SVĚTLÍK ZASKLEN IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Ud= 1,2 W/m2K, PANIKOVÉ KOVÁNÍ, FAB ZÁMEK NA SPOLEČNÝ KLÍČ
T11	1		1 200	2 250	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE , KŘÍDLO PLNÉ, Ud= 1,2 W/m2K, PANIKOVÉ KOVÁNÍ, FAB ZÁMEK NA SPOLEČNÝ KLÍČ
TD1	1		2 000	2 750	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ KŘÍDLA PROSKLENÁ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, PANIKOVÉ KOVÁNÍ, FAB ZÁMEK NA SPOLEČNÝ KLÍČ
TD2	1		2 900	2 750	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ KŘÍDLA PROSKLENÁ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO, PANIKOVÉ KOVÁNÍ, FAB ZÁMEK NA SPOLEČNÝ KLÍČ
TD3	1		2 800	2 750	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ FIXNÍ OKNO, BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO
TD4	1		2 800	2 750	DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ KŘÍDLA PROSKLENÁ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO, PANIKOVÉ KOVÁNÍ, FAB ZÁMEK NA SPOLEČNÝ KLÍČ

POZN.:
-barva oken a dveří ozn. T je šedá RAL9006, TD je dekor dřeva
-barva oken a dveří bude před objednáním vzorkována a odsouhlasena investorem a autorským dozorem
-celoprosklené dveře označit kontrastními pruhy nebo značkami jasně viditelnými oproti pozadí
-vnitřní dřevěné dveře viz specifikace

SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE		Tel. 556749288 GSM 731450100 www.kudelka.cz
INVESTOR	Obec Bordovice, Bordovice 130, 744 01 Bordovice	
VYPRACOVAL	Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Ing. Martin Plešek	
PROJEKT	Architektonická kancelář IČ: 730 39 179 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín	02-2021
OBSAH	VÝPIS OKEN	M 1:1,55 D12

