



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Příloha č. 1

TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení

„Vibrační třídič“

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.



č.p. 176, 357 35 Vintířov
IČ / DIČ: 46882324 / CZ46882324

Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - přesná specifikace včetně technických parametrů.

Část 1) Dodávka vibračního třídiče

Specifikace vstupního materiálu Lehké keramické kamenivo LIAPOR	
Tvar zrn	kulový až válcovitý
Velikost zrn	0-8 mm
Vlhkost	povrchová max. 0,5 % vnitřní 0 %
Objemová hmotnost	min. 250 kg/m ³ průměr 450 kg/m ³ max. 650 kg/m ³
Max. teplota	100 °C
Ostatní vlastnosti	abrazivní, nesoudržný, prašný, inertní, nevýbušný

Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno. (.....)

Požadavek na výstup třídění			
Frakce (mm)	Podíl ze vsázky (% obj.)	Max. podsítné (% obj.)	Max. nadsítné (% obj.)
0-1	5 – 15	10	10
1-2	10 – 25	10	10
2-4	35 – 50	10	10
4-8	50 – 10	10	10

Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno. (.....)

Specifikace a technické parametry vibračního třídiče	Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno
Plnění: pasovým dopravníkem šíře 650 mm	
Kapacita třídění: nominální 9,5 t/hod (cca 20 m ³ /hod) maximální 15 t/hod (cca 30 m ³ /hod)	
Umístění stroje: nevytápěný interiér 0°C až 55 °C	
Vymezení prostoru pro umístění stroje: výška 2,9 m x šířka 2,1 m x délka 4,5 m	
Napájení: 3 x 480 V / 50 Hz	



Povrchová úprava: RAL	
Počet síťových ploch vč. příslušných sít: 4	
Pneumatické napínání spodní síťové plochy	
Možnost doplnit vyhřívání sít	
Ostatní (součástí dodávky je): - Doprava - Zprovoznění třídiče po montáži - Zaškolení obsluhy - Dokumentace dle platné legislativy nezbytná k provozu, obsluze, údržbě, BOZP atd. - 3x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě	

Část 2) Montážní práce

Demontáž původního třídiče	Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno
Zahrnuje činnosti:	
- demontáž násypek	
- demontáž rozřídovacích potrubí	
- úprava ocelové konstrukce pro demontáž třídiče	
- demontáž opláštění střechy	
- demontáž ocelové konstrukce střechy	
- demontáž stávajícího třídiče za pomoci manipulační techniky	
- manipulace s třídičem v areálu zadavatele	
- zajištění manipulační techniky	
- zajištění pomocných - montážních konstrukcí (lešení)	
- odpojení stávajícího třídiče od přívodu el. en.	
Zahrnuje materiál:	
- pomocný materiál	
Montáž nového vibračního třídiče	Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno
Zahrnuje činnosti:	
- úpravy ocelové konstrukce pro třídič	
- montáž třídiče na sila za pomoci manipulační techniky	
- zhotovení a montáž násypky do třídiče	
- zhotovení a montáž rozřídovacího potrubí DN250	
- zhotovení a montáž klapky	
- zpětná montáž ocelové konstrukce střechy	
- zpětná montáž opláštění střechy	
- nátěry násypky klapky a potrubí	
- zajištění manipulační techniky	
- zajištění pomocných - montážních konstrukcí (lešení)	
- elektroinstalační práce včetně revize	
Zahrnuje materiál:	
- konstrukční ocel (profily, plechy)	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

- potrubí	
- elektroinstalační materiál	
- pomocný materiál	

Ve Vintířově, dne 13. 12. 2018

.....
Za společnost
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Ing. Marek Krössl
Prokurista

Lias Vintířov,
lehký stavební materiál k.s.
357 35 Vintířov ©