

Technologie jezírek v expozici orlů

		ks
1	Recirkulační tryska ABS do folie	6
2	Sací tryska ABS do folie	4
3	Prostupový kus přes stěnu bazénu plast ABS pro trysku (délka 300mm)	10
4	Dnová výpust mat. AISI-316 2" čtvercová s antivibračním krytem pro folii (sada těsnění, šroubů a příruba. Mat AISI-316	2
5	Skimmer plast ABS (sací světlost -140x240) výstup D 63, přepad D50 - příprava pro auto dopouštění	2
6	Filtr polyester a skelné vlákno - filtrační rychlost 50m ³ /hod/m ² , D=650 mm, Q=15m ³ /hod včetně vícevrstvé náplně filtračního písku 150kg (mimo čerpadla)	2
7	Zachycovač hrubých nečistot včetně stěnového držáku, připojovací rozměry potrubí D63, odkalovací ventil D32	2
8	Čerpadlo 230V 15m ³ /hod P ₁ /P ₂ =1,1/0,75 (V.Č. TEPELNÉ OCHRANY)	2
9	Automatika dopouštění vody s havarijní funkcí	
9.1	Regulační modul k dopouštění do skimeru indikace hladiny, časová hystereze	2
9.2	Ssonda skimeru, nastavitelná výška dvě elektrody AISI 316TI	2
9.3	Havarijní 2-cest. kulový servouzávěr R215 1/2" se servopohonem	2
9.4	Armatury a trubní část spojená s dopouštěním: Šroubení 3/4"-3x, trubka PPRD25-2m, přechod PPR25/3/4"-5x, koleno PPRD25-4x, T-kus PPRD25-2x, vsuvka 3/4"-3x, ventil PPRD25-1x, Kohout.kul.3/4"-1x, drob.mat.	2
10	Rozvodnice pro technologii jezírek - jistící a ochranné části jednotlivých zař.	
10.1	Návh a výroba rozvodnice pro ovládání a regulaci bazénu. Kovová skříň s prosklenými dveřmi IP65(600x800)	1
10.2	Kabely a vodiče souhmem	1
10.3	Kotvící a upevňovací mat kabeláže. ...trubky, lišty, kabel.lávky podpěry, apod.	1
10.4	Revizní zpráva elektro	1
11	PVC / PE tlakové rozvody (Ø 90,75,63,50,20)včetně tep. izolace, spoj.části, příruby, kulové ventily k dané zak., kotvící prvky, upevňovací mat.	2
12	Vysavač nečistot s kartáčem	1
13	El.ohřev nerez 400V 6 kW	2
14	Montáž a doprava	

CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH