



LEGENDA ZNAČENÍ :

- a1 SEDLOVÁ STŘECHA HALY, SKLON 40° A 30°, STÁV. OCEL. POZINK. KRYTINA, TRAPEZOVÝ PLECH, VLNA V = 40mm, ODSŤÍN PŘÍRODNÍ, BEZ NATĚRU, KRYTINA ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- a2 SEDLOVÁ STŘECHA PŘESTŘEŠENÍ, SKLON 38° A 17°, STÁV. OCEL. POZINK. KRYTINA, TRAPEZOVÝ PLECH, VLNA V = 40mm, ODSŤÍN PŘÍRODNÍ, BEZ NATĚRU, KRYTINA ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- b1 OBVODOVÉ ZDIVO FASÁDY, STÁV. OMÍTKA BUDE ZBAVENA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OČIŠTĚNA, SROVNÁNA VYROVNÁVACÍ STĚRKOU, NÁPENETROVÁNA A PŘIPRAVENA PRO APLIKACI NOVÉ OMÍTKY
- b2 SOKLOVÁ ČÁST ZDIVA FASÁDY, STÁV. OMÍTKA BUDE ZBAVENA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OČIŠTĚNA, SROVNÁNA VYROVNÁVACÍ STĚRKOU, NÁPENETROVÁNA A PŘIPRAVENA PRO APLIKACI STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE A NOVÉ OMÍTKY
- b3 STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ OPLÁŠTĚNÍ VENKOVNÍHO PŘESTŘEŠENÍ, DŘEVĚNÉ DESKY, VERTIKÁLNÍ KLADENÍ, DÍLCE KOTVENY NA DŘEVĚNÉ NOSNÉ KCI, STÁV. NATĚR ODSŤÍN TMAVĚ HNĚDÁ, OPLÁŠTĚNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO
- b4 STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A SOKLOVÉ ZDIVO PŘESTŘEŠENÍ, REŽNÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNICÍCH TVÁRNIC, BEZ OMÍTKY, ODSŤÍN PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, ZDIVO ZŮSTANE ZACHOVÁNO

- c1 DŘEVĚNÁ NOSNÁ KCE PŘESTŘEŠENÍ, SLOUPKY, VAZNICE, KROKVE, SLOUPKY KOTVENY DO BETON PATEK, POVRCH DŘEV. PRVKŮ, STÁV. NATĚR ODSŤÍN TMAVĚ HNĚDÁ, DŘEV. NOSNÁ KCE ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- c2 OCEL. NOSNÁ KCE PŘESTŘEŠENÍ, SLOUPKY, VAZNICE, KROKVE, Z TRUBEK. SLOUPKY KOTVENY DO BETON PATEK. POVRCH OCEL. PRVKŮ, STÁV. ANTIKOR. NATĚR ODSŤÍN HNĚDOČERVENÁ, OCEL. NOSNÁ KCE BUDE ODSTRANĚNA
- d1 STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, DŘEVĚNÁ, OKNA, DŘEVĚNÝ RÁM, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, OKNA BUDOU ODSTRANĚNA VČETNĚ VNĚJŠÍHO PARAPETNÍHO OPLECHOVÁNÍ
- d2 STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, DŘEVĚNÉ DVEŘE, PLOCHY KŘÍDEL Z DŘEVĚNÝCH DESEK ODSŤÍN PŘÍRODNÍ, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DVEŘE BUDOU ODSTRANĚNÝ VČETNĚ KOTVENÍ
- d3 STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, DŘEVĚNÁ, OKNA, DŘEVĚNÝ RÁM, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, STÁV. NATĚR ODSŤÍN BÍLÁ, HNĚDÁ. OKNA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA
- d4 STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÝ RÁM, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, STÁV. NATĚR ODSŤÍN BÍLÁ, HNĚDÁ. DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

- d5 STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, DŘEVĚNÉ DVEŘE, PLOCHY KŘÍDEL Z DŘEVĚNÝCH DESEK ODSŤÍN PŘÍRODNÍ, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- e STÁVAJÍCÍ KOMÍNY, KOMINOVÁ TĚLESA VYZDĚNÁ Z PLNÝCH CIHEL, ZDIVO REŽNÉ BEZ OMÍTKY, KOMINOVÁ TĚLESA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA
- f1 STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, DEŠTOVÉ ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ, OCEL. POZINKOVANÝ PLECH, BEZ NATĚRU, PRVKY BUDOU ODSTRANĚNÝ A VYMĚNĚNY ZA NOVÉ
- f2 STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, DEŠTOVÉ ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ, OCEL. POZINKOVANÝ PLECH, BEZ NATĚRU, PRVKY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- g STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE NA STŘEŠE, ODVĚTRÁNÍ Z PŘÍZEMÍ PŘES NEVYUŽITÝ PŮDNÍ PROSTOR, NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ. TYPOVÉ PRVKY Z OCEL. POZINK. PLECHU, ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- h1 STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ A ZDĚNÉ KCE V AREÁLU, BUDOU ODSTRANĚNÝ VČETNĚ PŘÍPADNÝCH ZÁKLADOVÝCH KČÍ

- h2 STÁVAJÍCÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KCE RAMPY V AREÁLU, ZÁBRADLÍ Z OCEL. TRUBEK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- k1 STÁVAJÍCÍ LEHKÉ OPLOČENÍ, OCELOVÉ SLOUPKY, DO BETONOVÝCH PATEK, PŘÍPADNĚ BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPKY, OCEL. DRATĚNÁ VÝPLŇ. OPLOČENÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO.
- m1 STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ, MONOLITICKÝ OKAPOVÝ CHODNÍK, ZŮSTANE ZACHOVÁN
- m2 STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, ŽIVIČNÝ POVRCH. STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- m3 STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ČÁST PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, SE ŽIVIČNÝM POVRCHEM BUDE ODSTRANĚNA

LEGENDA ZNAČENÍ :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

+0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY STÁV. OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE

KRESLIL	HRÁCH P.			
VYPRACOVAL				
ZODP. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK	VED. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK	
MÍSTO STAVBY	DAMBOŘICE	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	
INVESTOR	Obec Dambořice			
	Pod Kostelem 69, 69635 Dambořice			
NÁZEV AKCE	Přestavba obj. č.1 obecní farmy Loučka na garáže a sklady v Dambořicích			DATUM
	D.1.1. STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			02/2019
	S0.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY			DOKUMENTACE
				DUR+DSP
				FORMÁT
				5x A4
				ARCH. ČÍSLO
				2018/12/2090
				MĚRÍTKO
				1/100
OBSAH VÝKRESU	POHLED - P1			ČÍSLO VÝKRESU
				SA 06s