

NOVÝ STAV

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
	DOZDÍVKY ZDIVA TL.450MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ HELUZ PLUS 44, 247x440x238MM, 10MPa, R=4,69m2K/W NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSŤVOU MALTU
	VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO A DOZDÍVKY TL.200 A 150MM Z PŘESNÝCH TVÁRNIC YTONG, P2-500, 200 A 150x249x599MM, NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSŤVOU MALTU
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, PODLAHOVÁ DESKY PŘEKLADY A NADPRAŽÍ OTVORŮ



ZDL - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA (POJEZD DO 3,5t)

- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, PREFA ANDEZIT 8 600x400x80 - TL.80MM
VEGETAČNÍ VSYIP, VRSTVA HUMUSU S TRAVNÍM SEMENEM
(DO OTVORŮ V BETON. DLAŽBĚ)
- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8MM - TL. 40MM
- KLADEČÍ VRSTVA HUTNĚNÁ
- ŠĎA ŠTĚRKODRŤ TR. A FRAKCE 16-32MM - TL.250MM
- ŠTĚRKODRŤ NETŘIDĚNÁ ŠDB TR. B FRAKCE 0-32 - TL.250MM
Edef,2 = 30-35MPa NEBO SANACE PODLOŽÍ BETON. RECYLÁTEM
- HUTNĚNÝ NÁSYIP ZEMINOU
- ROSTLÁ ZEMINA, PŮVODNÍ TERÉN
- ZHUTNĚNÝ NA Edef,2 = 30MPa

