

LEGENDA SANACE :

- BMT V=0,30m** SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA
BAUMIT MOSAIKTOP 329
- SP LEVELL** SOLI JÍMAJÍCÍ SANAČNÍ OMÍTKA
SP LEVELL
- MB2K - V=0,70m** POD ÚROVNÍ TERÉNU - SVISLÁ
POLYMERCEMENTOVÁ STĚRKA MB 2K
- SALZSPERRE** ZAPOUZDRĚNÍ SOLÍ SALZSPERRE
- WP DS LEVELL** TĚSNÍCÍ MALTA WP DS LEVELL

STG - PODLAHOVÁ STĚRKA

- PODLAHOVÁ STĚRKA - 10MM
- TRÍSLOŽKOVÁ SMĚS NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ PRYSKYŘICE S PŘÍMĚSÍ CEMENTU A KŘEMIČITÝCH PÍSKŮ (NAPŘ. TECHFLOOR ACRILE 100)
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25-XC1 HLAZENÁ - min.100MM
- VYZTUŽENÁ 1x KARI SÍŤI d=6/150x150
- OD STĚN DILATOVAT PÁSKEM NAPŘ. MIRELON
- VE STÁVAJÍCÍCH DRÁŽKÁCH HUTNĚNÝ PODSYP
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 - TL.max.240MM
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE PODLAHY

ASF1 - ASFALTOBETONOVÝ POVRCH, NOVÁ KOMUNIKACE
(ZP POJÍZDNÁ DO 3,5t)

- ACO 11, ČSN 13 108-1
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY - TL.40mm
- PS, ČSN 73 6129
- SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTRÍK EMULZÍ 0,50kg/m²
- ACP 16, ČSN 13 108-1
- ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ - TL.60mm
- PI, ČSN 73 6129
- INFILTRAČNÍ POSTRÍK 1,0kg/m²
- ŠDB
- ŠTĚRKODRŤ TŘÍDA B - TL.250mm
- VRSTVA HUTNĚNÁ NA ÚNOSNOST Edef,2 = 35MPa
- ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ
- PO ODEBRÁNÍ ZEMINY A JEJÍM ZHUTNĚNÍ BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA ÚNOSNOSTI
- POKUD NEBUDE DOSAŽENO Edef,2 = 35MPa BUDE PROVEDENA SANACE PODLOŽÍ VRSTVOU
- BETONOVÉHO RECYKLÁTU - TL.250mm
- HUTNĚNO NA Edef,2 = 35MPa
- ROSTLÁ ZEMINA

STR - STÁV. STROPNÍ KCE - TL.350mm

- ŽEL. BETONOVÉ PANELE TL. VČ. POTĚRU - 350mm
- PANELE ULOŽENY NA PRŮVLACÍCH
- TVOŘENÝCH 2x OCEL. KOLEJNICEMI V=115/24mm
- V MODULOVÉ VZDÁLENOSTI OSOVÉ PO ě 4,50m

STR

DETAIL D1

STG

STP - STÁV. KCE PODLAHY

- VRSTVA SPÁDOVÉHO BETONU TL. 180 - 320mm
- (DLE PROVEDENÝCH SOND U PATY SLOUPU A U VNITRNÍHO LÍCE OBVODOVÉHO ZDIVA)

- POZN. SH
- NOVÁ SVISLÁ POLYMERCEMENTOVÁ A SOLÍM ODOLNÁ MINERÁLNÍ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE, NAPŘ. V SYSTÉMU REMMERS,
- S NÁVAZNOSTÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOROVNOU HYDROIZOLACI ASF PÁSY

DETAIL D1

M 1:10

NOVÁ PODLAHA
STG TL. min.100mm

VYSOKOPEVNOSTNÍ
ZÁLIVKOVÁ MALTA

ŠROUB M12
VRTÁNÍ
dl.=110mm

STÁVAJÍCÍ PODLAHA
SPÁDOVÝ BETON

CHEM. KOTVA
HILTI HIT-HY200

KZS1 - KZS PODHLEDU (STROP SKLADU 2)

- ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- PODKLADNÍ NÁTĚR
- VÝZTUŽNÁ SKLOTEXTLNÍ SÍŤOVINA
- 2x + 30% PŘESAĤ
- STĚRKOVÁ HMOTA KRYCÍ
- TEP. IZOL. DESKA - TL.150MM
- POLYSTYREN EPS 70F
- (lambda = 0,039W/mK)
- SYSTÉMOVÝ KONTAKTNÍ LEPIČÍ TMEL
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- OČIŠŤENÁ A NÁPNETROVANÁ

LEGENDA ZNAČENÍ :

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

DOZDÍVKY ZDIVA TL.450MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ

HELUZ PLUS 44, 247x440x238MM, 10MPa, R=4,69m²K/W

NA SYSTÉMOVOU TENKOVVRSTVOU MALTY

VNITRNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO A DOZDÍVKY TL.200 A 150MM

Z PŘESNÝCH TVÁRNIC YTONG, P2-500, 200 A 150x249x599MM,

NA SYSTÉMOVOU TENKOVVRSTVOU MALTY

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, PODLAHOVÁ DESKY

PŘEKLADY A NADPRAŽÍ OTVORŮ

ZDL - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA (POJEZD DO 3,5t)

- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, PREFA ANDEZIT 8 600x400x80 - TL.80MM
- VEGETAČNÍ VSYP, VRSTVA HUMUSU S TRAVNÍM SEMENEM
- (DO OTVORŮ V BETON. DLAŽBĚ)
- DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8MM - TL. 40MM
- KLADEČÍ VRSTVA HUTNĚNÁ
- ŠDA ŠTĚRKODRŤ TR. A FRAKCE 16-32MM - TL.250MM
- ŠTĚRKODRŤ NETŘIDĚNÁ ŠDB TR. B FRAKCE 0-32 - TL.250MM
- Edef,2 = 30-35MPa NEBO SANACE PODLOŽÍ BETON. RECYKLÁTEM
- HUTNĚNÝ NÁSPY ZEMINOU
- ROSTLÁ ZEMINA, PŮVODNÍ TERÉN
- ZHUTNĚNÝ NA Edef,2 = 30MPa

NOVÝ STAV

+ 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY STÁV. OBJEKTU

KRESLIL	HRÁCH P.			projektis s.r.o. tr.KOMENSKÉHO 1357/28 697 01 KYJOV TELEFON 518 614 604	
VYPRACOVAL					
ZODP. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK	VED. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK		
MÍSTO STAVBY	DAMBOŘICE	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR	Obce Dambořice				
	Pod Kostelem 69, 69635 Dambořice			DATUM	02/2019
NÁZEV AKCE	Přestavba obj. č.1 obecní farmy Loučka na garáže a sklady v Dambořicích D.1.1. STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY			DOKUMENTACE	DPS
				FORMÁT	4x A4
				ARCH. ČÍSLO	2018/12/2090
				MĚŘÍTKO	1/50
				OBSAH VÝKRESU	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ - A					