

± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY STÁV. OBJEKTU

NOVÝ STAV

KRESLIL	HRÁCH P.			projektis s.r.o. tr. KOMENSKÉHO 1357/28 697 01 KYJOV TELEFON 518 614 604	
VYPRACOVAL					
ZODP. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK	VED. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK		
MÍSTO STAVBY	DAMBOŘICE	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR	Obece Dambořice				
	Pod Kostelem 69, 69635 Dambořice				
NÁZEV AKCE	Přestavba obj. č.1 obecní farmy Loučka na garáže a sklady v Dambořicích			DATUM	05/2019
	D.1.1. STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			DOKUMENTACE	DPS
	SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY			FORMÁT	3x A4
				ARCH. ČÍSLO	2018/12/2090
				MĚŘÍTKO	1/50
OBSAH VÝKRESU	ŘEZ - C			ČÍSLO VÝKRESU	SA 04n

LEGENDA ZNAČENÍ :

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

DOZDÍVKY ZDIVA TL.450MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ
HELUZ PLUS 44, 247x440x238MM, 10MPa, R=4,69m2K/W
NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTY

VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO A DOZDÍVKY TL.200 A 150MM
Z PŘESNÝCH TVÁRNIC YTONG, P2-500, 200 A 150x249x599MM,
NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTY

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, PODLAHOVÁ DESKY
PŘEKLADY A NADPRAŽÍ OTVORŮ

ASF1 - ASFALTOBETONOVÝ POVRCH, NOVÁ KOMUNIKACE
(ZP POJÍZDNÁ DO 3,5t)

- ACO 11, ČSN 13 108-1
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY - TL.40mm
- PS, ČSN 73 6129
- SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘÍK EMULZÍ 0,50kg/m2
- ACP 16, ČSN 13 108-1
- ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ - TL.60mm
- PI, ČSN 73 6129
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0kg/m2
- ŠDB
- ŠTĚRKODRŤ TŘÍDA B - TL.250mm
- VRSTVA HUTNĚNÁ NA ÚNOSNOST Edef,2 = 35MPa
- ROSTLÁ ZEMINA