



POZN. HUTNĚNÝ NÁSYP

HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKODŮT
FRAKCE 0-32 - TL 950MM

STP - STÁV. KCE PODLAHY

- VRSTVA SPÁDOVÉHO BETONU TL 180 - 320mm
(DLE PROVEDENÝCH SOND U PATY SLOUPU
A U VNITŘNÍHO LICE OBVODOVÉHO ZDIVA)

STG - PODLAHOVÁ ŠTĚRKA

- PODLAHOVÁ ŠTĚRKA - 10MM
TRÍSLOŽKOVÁ SMĚS NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ
PRYSKYŘICE S PŘÍMĚSÍ CEMENTU A KŘEMÍČITÝCH
PISKŮ (NAPŘ. TECHFLOOR ACRILE 100)
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25-XC1 HLÁZENÁ - min.100MM
VYZTUŽENÁ 1x KARI SÍTI Ø=8/150x150
- VE STÁVAJÍCÍCH DŘÁŽKÁCH HUTNĚNÝ PODSYP
ŠTĚRKODŮT FRAKCE 0-32 - TL max.240MM
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE PODLAHY

LEGENDA ZNAČENÍ :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY ZDIVA TL 450MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ
HELUZ PLUS 44, 247x440x238MM, 10MPa, R=4,69m2K/W
NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTY
- VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO A DOZDÍVKY TL 200 A 150MM
Z PŘESNÝCH TVÁRNIC YTONG, P2-500, 200 A 150x249x599MM,
NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTY
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, PODLAHOVÁ DESKY
PŘEKLADY A NADPRAŽÍ OTVORŮ

POZN. SH

NOVÁ SVISLÁ POLYMERCEMENTOVÁ
A SOLÍM ODOLNÁ MINERÁLNÍ ŠTĚRKOVÁ
HYDROIZOLACE, NAPŘ. V SYSTÉMU REMMERS,
S NÁVAZNOSTÍ NA STÁVAJÍCÍ
VODOROVNOU HYDROIZOLACI ASF PÁSY

POZN. ZSH

POZN. ZSH - ZEŠÍKMA ZESEKNUTÁ HORNÍ
HRANA STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADOVÉHO PASU

+ - 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY STÁV. OBJEKTU

NOVÝ STAV

KRESLIL	HRÁČ P.			projektis s.r.o. II KOMENSKÉHO 1357/28 697 01 KYJOV TELEFON 518 614 604	
VYPRACOVAL					
ZODP. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK	VED. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK		
MÍSTO STAVBY	DAMBOŘICE	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR	Obce Dambořice				
	Pod Kostelem 69, 69635 Dambořice			DATUM	05/2019
NÁZEV AKCE	Přestavba obj. č.1 obecní farmy Loučka na garáže a sklady v Dambořicích D.1.1. STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY			DOKUMENTACE	DPS
				FORMÁT	5x A4
				ARCH. ČÍSLO	2018/12/2090
				MĚŘÍTKO	1/100
OBSAH VÝKRESU	ŘEZ - D			ČÍSLO VÝKRESU	SA 05n