



LEGENDA ZNAČENÍ :

- a1 SEDLOVÁ STŘECHA HALY, SKLON 40° A 30°, STÁV. OCEL. POZINK. KRYTINA, TRAPEZOVÝ PLECH, VLNA V = 40mm, ODSTÍN PŘÍRODNÍ, BEZ NÁTERU, KRYTINA ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- a2 SEDLOVÁ STŘECHA PŘESTŘEŠENÍ, SKLON 38° A 17°, STÁV. OCEL. POZINK. KRYTINA, TRAPEZOVÝ PLECH, VLNA V = 40mm, ODSTÍN PŘÍRODNÍ, BEZ NÁTERU, KRYTINA ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- b1 OBVODOVÉ ZDIVO FASÁDY, STÁV. OMÍTKA BUDE ZBAVENA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OČIŠTĚNA, SROVNÁNA VYROVNÁVACÍ STĚRKOU, NAPONETROVÁNA A OPATŘENA NOVOU SOLI JÍMAJÍCÍ SANACNÍ OMÍTKOU, NAPŘ. REMMERS SP LEVELL, ODSTÍN PŘÍRODNÍ BILÁ (VIZ. ČÁST - NÁVRH SANACÍ)
- b2 SOKLOVÁ ČÁST ZDIVA FASÁDY, OMÍTKA BUDE ZBAVENA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OČIŠTĚNA, SROVNÁNA VYROVNÁVACÍ A IZOLAČNÍ POLYMERCEMENTOVOU STĚRKOU, NAPŘ. REMMERS MB2K, NA NI BUDE PROVEDENA NOVÁ MOZAICOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA, NAPŘ. BAUMIT MOSAICTOP 329 ZRNITOST 2,0mm, ODSTÍN BÍLOŠEDÁ, (PODROBNĚ VIZ. ČÁST - NÁVRH SANACÍ)
- b3 STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ OPLÁŠTĚNÍ VENKOVNÍHO PŘESTŘEŠENÍ, DŘEVĚNÉ DESKY, VERTIKÁLNÍ KLADENÍ, DÍLCE KOTVENY NA DŘEVĚNÉ NOSNÉ KCI, STÁV. NÁTER ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÁ, OPLÁŠTĚNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO
- b4 STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A SOKLOVÉ ZDIVO PŘESTŘEŠENÍ, REŽNÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH TVÁRNICE, BEZ OMÍTKY, ODSTÍN PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, ZDIVO ZŮSTANE ZACHOVÁNO

- c1 DŘEVĚNÁ NOSNÁ KCE PŘESTŘEŠENÍ, SLOUPKY, VAZNICE, KROKVE, SLOUPKY KOTVENY DO BETON PATEK. POVRCH DŘEV. PRVKŮ, STÁV. NÁTER ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÁ, DŘEV. NOSNÁ KCE ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- d1 NOVÉ VÝPLNÉ OTVORŮ, OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE, RÁM PLASTOVÝ, SE ZTUŽUJÍCÍM PROFILEM, IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, 2-SKLA U=1,2 W/m2K, ODSTÍN RÁMU BILÁ, U OKEN VNĚJŠÍ PARAPETY Z OCEL. POZINK. A POPLAST. PLECHU, VNITŘNÍ PARAPETY Z LTD DESEK.
- d2 OCELOVÁ VÝKLOPNÁ GARÁŽOVÁ VRATA, NEZATEPLENÁ LAMELA, ROZMĚR 2500x2300mm, S PŘÍPRAVOU PRO EL. POHON A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SNIŽENÉ KOVÁNÍ L, V=250MM), UZAMYKATELNÁ, ODSTÍN EXTERIÉR : STANDART, BILÁ RAL 9016
- d3 STÁVAJÍCÍ VÝPLNÉ OTVORŮ, DŘEVĚNÁ, OKNA, DŘEVĚNÝ RÁM, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, STÁV. NÁTER ODSTÍN BILÁ, HNĚDÁ, OKNA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA
- d4 STÁVAJÍCÍ VÝPLNÉ OTVORŮ, DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÝ RÁM, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, STÁV. NÁTER ODSTÍN BILÁ, HNĚDÁ, DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- d5 STÁVAJÍCÍ VÝPLNÉ OTVORŮ, DŘEVĚNÉ DVEŘE, PLOCHY KŘÍDEL Z DŘEVĚNÝCH DESEK ODSTÍN PŘÍRODNÍ, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

- d6 NOVÁ PRŮMYSLOVÁ VRATA, OCELOHLINIKOVÁ KCE, OTEVÍRÁVÁ KŘÍDLA, RÁM OCEL. PROFILY, VÝPLN SENDVIČOVÉ PUR PANELY TL.40mm, ODSTÍN BILÁ RAL 9010
- e STÁVAJÍCÍ KOMINY, KOMINOVÁ TĚLESA VYZDĚNÁ Z PLNÝCH CIHEL. ZDIVO REŽNÉ BEZ OMÍTKY. KOMINOVÁ TĚLESA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA
- f1 NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, DEŠŤOVÉ ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ, OCEL. POZINK. A POPLASTOVANÝ PLECH, ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ, RAL 7005
- f2 STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, DEŠŤOVÉ ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ, OCEL. POZINKOVANÝ PLECH, BEZ NÁTERU, PRVKY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- g STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE NA STŘEŠE, ODVĚTRÁNÍ Z PRÍZEMÍ PŘES NEVYUŽITÝ PŮDNÍ PROSTOR, NAD STŘEŠNÍ PLAŠT. TYPOVÉ PRVKY Z OCEL. POZINK. PLECHU. ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- h2 STÁVAJÍCÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KCE RAMPY V AREÁLU, ZÁBRADLÍ Z OCEL. TRUBEK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- k1 STÁVAJÍCÍ LEHKÉ OPLOČENÍ, OCELOVÉ SLOUPKY, DO BETONOVÝCH PATEK, PŘÍPADNĚ BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPKY, OCEL. DRÁTĚNÁ VÝPLŇ, OPLOČENÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO.

- k2 NOVÉ LEHKÉ OPLOČENÍ, OCELOVÉ POPLASTOVANÉ SLOUPKY TR d=40, VE VZDÁLENOSTECH PO ě 2,50 - 3,0M, DO BETONOVÝCH PATEK, VÝPLŇ OCELOVÉ POPLASTOVANÉ PLETIVO, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÁ NEBO TMAVĚ ZELENÁ
- m1 STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ, MONOLITICKÝ OKAPOVÝ CHODNÍK, ZŮSTANE ZACHOVÁN
- m2 STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, ŽIVICNÝ POVRCH. STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- m3 NOVÉ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, POJEZDNÉ DO 3,5t, SKLADBA - ZDL, POVRCH BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA TL.80MM, DO DRENÁŽNÍCH VRSTEV HUTNĚNÉHO KAMENIVA, ZP. LEMOVÁNY BETONOVÝMI OBRUBNÍKY ABO 100/10/25
- m4 NOVÉ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, POJEZDNÉ DO 3,5t, SKLADBA - BD, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA TL.80MM, DO DRENÁŽNÍCH VRSTEV HUTNĚNÉHO KAMENIVA, ZP. LEMOVÁNY BETONOVÝMI OBRUBNÍKY ABO 100/10/25
- m5 NOVÁ ČÁST PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, ZP. POJEZDNÁ DO 3,5t, SKLADBA - ASF1, POVRCH ASFALTOBETON TL.40+60MM, NA VRSTVÁCH HUTNĚNÉHO KAMENIVA, ZP. LEMOVÁNA BETONOVÝMI OBRUBNÍKY ABO 100/10/25

LEGENDA ZNAČENÍ :

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

NOVÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

POZN. BR1, BR2
NOVÉ VJEZDOVÉ BRÁNY ŠÍŘKY = 3,50m A VÝŠKY=2,0m
BRÁNY BUDOU OSAZENY V NOVÉM LEHKÉM OPLOČENÍ,
RÁM KŘÍDEL Š=1,75m, Z OCEL. PROFILU JEK. 40x80x5,
VÝPLŇ KŘÍDEL OCEL. POZINK. A POPLAST. PLETIVO,
ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÁ NEBO TMAVĚ ZELENÁ

+ 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY STÁV. OBJEKTU

NOVÝ STAV

KRESLIL VYPRACOVAL ZODP. PROJ. MÍSTO STAVBY INVESTOR	HRÁCH P. ING. VLACH ZDENĚK DAMBOŘICE Obec Dambořice	VED. PROJ. KRAJ JHOMORAVSKÝ	ING. VLACH ZDENĚK JHOMORAVSKÝ	projektis s.r.o. tr. KOMENSKÉHO 1357/28 697 01 KYJOV TELEFON 518 614 604
NAZEV AKCE Přestavba obj. č.1 obecní farmy Loučka na garáže a sklady v Dambořicích D.1.1. STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY	DATUM 05/2019	DOKUMENTACE DPS	FORMÁT 5x A4	ARCH. ČÍSLO 2018/12/2090
OBSAH VÝKRESU POHLED - P1	ČÍSLO VÝKRESU SA 06n	MÉRITKO 1/100		