



POZN. BR1, BR2
NOVÉ VJEZDOVÉ BRÁNY ŠÍŘKY = 3,50m A VÝŠKY=2,0m
BRÁNY BUDOU OSÁZENY V NOVÉM LEHKÉM OPLOČENÍ,
RÁM KŘÍDEL S=1,75m, Z OCELI. PROFILU JEKEL 40x60x5,
VÝPLŇ KŘÍDEL OCELI. POZINK. A POPLAST. PLETIVO,
ODSTÍN TMAVÉ ŠEDÁ NEBO TMAVÉ ZELENÁ

LEGENDA ZNAČENÍ :

- a1 SEDLOVÁ STŘECHA HALY, SKLON 40° A 30°, STÁV. OCELI. POZINK. KRYTINA, TRAPEZOVÝ PLECH, VLNA V = 40mm, ODSŤÍN PŘÍRODNÍ, BEZ NATĚRU, KRYTINA ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- a2 SEDLOVÁ STŘECHA PŘESTŘEŠENÍ, SKLON 38° A 17°, STÁV. OCELI. POZINK. KRYTINA, TRAPEZOVÝ PLECH, VLNA V = 40mm, ODSŤÍN PŘÍRODNÍ, BEZ NATĚRU, KRYTINA ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- b1 OBVODOVÉ ZDIVO FASÁDY, STÁV. OMÍTKA BUDE ZBAVENA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OČIŠTĚNA, SROVNÁNA VYROVNÁVACÍ STĚRKOU, NÁPENETROVÁNA A OPATŘENA NOVOU SOLÍ JÍMAJÍCÍ SANACÍ OMÍTKOU, NAPŘ. REMMERS SP LEVELL, ODSŤÍN PŘÍRODNÍ BÍLÁ (VIZ. ČÁST - NÁVRH SANACÍ)
- b2 SOKLOVÁ ČÁST ZDIVA FASÁDY, OMÍTKA BUDE ZBAVENA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OČIŠTĚNA, SROVNÁNA VYROVNÁVACÍ A IZOLAČNÍ POLYMERCEMENTOVOU STĚRKOU, NAPŘ. REMMERS MB2K, NA NI BUDE PROVEDENA NOVÁ MOZAIKOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA, NAPŘ. BAUMIT MOSAIKTOP 329 ZRNITOST 2,0mm, ODSŤÍN BÍLOŠEDÁ, (PODROBNĚ VIZ. ČÁST - NÁVRH SANACÍ)
- b3 STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ OPLÁŠTĚNÍ VENKOVNÍHO PŘESTŘEŠENÍ, DŘEVĚNÉ DESKY, VERTIKÁLNÍ KLADENÍ, DÍLCE KOTVENY NA DŘEVĚNÉ NOSNÉ KCI, STÁV. NATĚR ODSŤÍN TMAVÉ HNĚDÁ, OPLÁŠTĚNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO
- b4 STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A SOKLOVÉ ZDIVO PŘESTŘEŠENÍ, REŽNÉ ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNICÍCH TVÁRNIC, BEZ OMÍTKY, ODSŤÍN PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, ZDIVO ZŮSTANE ZACHOVÁNO

- c1 DŘEVĚNÁ NOSNÁ KCE PŘESTŘEŠENÍ, SLOUPKY, VAZNICE, KROKVE. SLOUPKY KOTVENY DO BETON PATEK. PLOVCH DŘEV. PRVKŮ, STÁV. NATĚR ODSŤÍN TMAVÉ HNĚDÁ, DŘEV. NOSNÁ KCE ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- d1 NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, OKNA, VSTUPNÍ DVEŘE, RÁM PLASTOVÝ, SE ZTUŽUJÍCÍM PROFILEM, IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, 2-SKLA U=1,2 W/m²K, ODSŤÍN RÁMU BÍLÁ, U OKEN VNĚJŠÍ PARAPETY Z OCELI. POZINK. A POPLAST. PLECHU, VNITŘNÍ PARAPETY Z LTD DESEK
- d2 OCELOVÁ VÝKLOPNÁ GARÁŽOVÁ VRATA, NEZATEPLENÁ LAMELA, ROZMĚR 2500x2300mm, S PŘÍPRAVOU PRO EL. POHON A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (SNÍŽENÉ KOVÁNÍ L, V=250MM), UZAMYKATELNÁ, ODSŤÍN EXTERIER : STANDART, BÍLÁ RAL 9016
- d3 STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, DŘEVĚNÁ, OKNA, DŘEVĚNÝ RÁM, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, STÁV. NATĚR ODSŤÍN BÍLÁ, HNĚDÁ, OKNA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA
- d4 STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, DŘEVĚNÉ DVEŘE, DŘEVĚNÝ RÁM, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, STÁV. NATĚR ODSŤÍN BÍLÁ, HNĚDÁ, DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- d5 STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, DŘEVĚNÉ DVEŘE, PLOCHY KŘÍDEL Z DŘEVĚNÝCH DESEK ODSŤÍN PŘÍRODNÍ, BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. DVEŘE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

- d6 NOVÁ PRŮMYSLOVÁ VRATA, OCELOHLINÍKOVÁ KCE, OTEVÍRÁVÁ KŘÍDLA, RÁM OCELI. PROFILY, VÝPLŇ SENDVIČOVÉ PUR PANELY TL 40mm, ODSŤÍN BÍLÁ RAL 9010
- e STÁVAJÍCÍ KOMÍNY, KOMÍNOVÁ TĚLESA VYZDĚNÁ Z PLNÝCH CIHEL. ZDIVO REŽNÉ BEZ OMÍTKY. KOMÍNOVÁ TĚLESA ZŮSTANOU ZACHOVÁNA
- f1 NOVÉ KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY, DEŠŤOVÉ ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ, OCELI. POZINK. A POPLASTOVANÝ PLECH, ODSŤÍN SVĚLTĚ ŠEDÁ, RAL 7005
- f2 STÁVAJÍCÍ KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY, DEŠŤOVÉ ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ, OCELI. POZINKOVANÝ PLECH, BEZ NATĚRU, PRVKY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- g STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE NA STŘEŠE, ODVĚTRÁNÍ Z PRÍZEMÍ PŘES NEVYUŽITÝ PŮDNÍ PROSTOR, NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ. TYPOVÉ PRVKY Z OCELI. POZINK. PLECHU. ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- h2 STÁVAJÍCÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KCE RAMPY V AREÁLU, ŽÁBRADLÍ Z OCELI. TRUBEK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ZŮSTANE ZACHOVÁNA
- k1 STÁVAJÍCÍ LEHKÉ OPLOČENÍ, OCELOVÉ SLOUPKY, DO BETONOVÝCH PATEK, PŘÍPADNĚ BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPKY, OCELI. DRATĚNÁ VÝPLŇ. OPLOČENÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO.

- k2 NOVÉ LEHKÉ OPLOČENÍ, OCELOVÉ POPLASTOVANÉ SLOUPKY TR d=40, VE VZDÁLENOSTECH PO ě 2,50 - 3,0M, DO BETONOVÝCH PATEK, VÝPLŇ OCELOVÉ POPLASTOVANÉ PLETIVO, ODSŤÍN TMAVÉ ŠEDÁ NEBO TMAVÉ ZELENÁ
- m1 STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ, MONOLITICKÝ OKAPOVÝ CHODNÍK, ZŮSTANE ZACHOVÁN
- m2 STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, ŽIVICNÝ POVRCH. STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- m3 NOVÉ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, POJEZDNÉ DO 3,5L SKLADBA - ZDL, POVRCH BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA TL 80MM, DO DRENÁŽNÍCH VRSTEV HUTNĚNÉHO KAMENIVA, ZP LEMOVÁNY BETONOVÝMI OBRUBNÍKY ABO 100/10/25
- m4 NOVÉ VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, POJEZDNÉ DO 3,5L SKLADBA - BD, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA TL 80MM, DO DRENÁŽNÍCH VRSTEV HUTNĚNÉHO KAMENIVA, ZP LEMOVÁNY BETONOVÝMI OBRUBNÍKY ABO 100/10/25
- m5 NOVÁ ČÁST PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, ZP POJEZDNÁ DO 3,5L SKLADBA - ASF1, POVRCH ASFALTOBETON TL 40+60MM, NA VRSTVÁCH HUTNĚNÉHO KAMENIVA, ZP LEMOVÁNA BETONOVÝMI OBRUBNÍKY ABO 100/10/25

LEGENDA ZNAČENÍ :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

+ 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY STÁV. OBJEKTU

NOVÝ STAV

KRESLIL	HRÁCH P.				
VYPRACOVAL					
ZODP. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK	VED. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK		
MÍSTO STAVBY	DAMBOŘICE	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR	Obec Dambořice				
	Pod Kostelem 69, 69635 Dambořice				
NÁZEV AKCE	Přestavba obj. č.1 obecní farmy Loučka na garáže a sklady v Dambořicích			DATUM	05/2019
	D.1.1. STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			DOKUMENTACE	DPS
	SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY			FORMÁT	5x A4
				ARCH. ČÍSLO	2018/12/2090
				MĚRÍTKO	1/100
OBSAH VÝKRESU	POHLED - P2			ČÍSLO VÝKRESU	SA 07n