



VÝPLNĚ OTVORŮ - SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Tabulka dveří - SO.01 Stavební úpravy

Č.	KS	L/P	Náhled	Rozměry		Popis	Kování	Barva (Odstín)	Poznámka
				Šířka	Výška				
ID02	1	P		900	1 900	VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ, RÁM Z PLAST. 5-KOMOROVÝCH PROFILŮ, S OCEL. POZINK. VÝZTUHOU, VÝPLŇ SENDVIČOVÉ PUR PANELY TL.40mm, DO OCEL. TYPOVÉ ZÁRUBNĚ. PRAHOVÁ ALU LIŠTA, SVĚTLOST 900x1900mm	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ, OBOUSTRANNÁ KLIKA V BARVĚ RÁMU, ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ	POVRCH. INTERIÉR : ODSÍN BÍLÁ EXTERIÉR : ODSÍN BÍLÁ	ZATEPLENÉ PROVEDENÍ. SYSTÉMOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL.300mm
ID03	1	P	EW 30-C DP3 	1 200	2 000	PRŮMYSLOVÁ DVEŘE OCELOHLINÍKOVÁ KCE, OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA, RÁM Z OCEL. PROFILŮ, VÝPLŇ SENDVIČOVÉ PUR PANELY TL.40mm, DO OCEL. TYPOVÉ ZÁRUBNĚ. PRAHOVÁ ALU LIŠTA, SVĚTLOST 1200x2000mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST - EW 30-C DP3	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ, OBOUSTRANNÁ KLIKA V BARVĚ RÁMU, ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ	POVRCH. PRÁŠKOVÝ VYPALOVANÝ LAK. INTERIÉR : ODSÍN BÍLÁ RAL 9010 EXTERIÉR : ODSÍN BÍLÁ RAL 9010	ZATEPLENÉ PROVEDENÍ. SYSTÉMOVÁ MONTÁŽ DO ZDIVA TL.300mm