

NOVÝ STAV

BMT V=0,30m	SOKLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP 329
SP LEVELL	SOLI JÍMAJÍCÍ SANAČNÍ OMÍTKA SP LEVELL
MB2K - V=0,70m	POD ÚROVNÍ TERÉNU - SVISLÁ POLYMERCEMENTOVÁ STĚRKA MB 2K
SALZSPERRE	ZAPOUZDŘENÍ SOLÍ SALZSPERRE
WP DS LEVELL	TĚSNÍCÍ MALTA WP DS LEVELL

- PODLAHOVÁ ŠTERKA - 10MM
- TRÍSLOŽKOVÁ SMĚS NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ PRYSKYŘICE S PŘÍMĚSÍ CEMENTU A KŘEMIČITÝCH PÍSKŮ (NAPŘ. TECH.FLOOR ACRILE 100)
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25-XC1 HLAZENÁ - min.100MM
- VYZTUŽENÁ 1x KÁRÍ SÍTI d=6/150x150
- OD STĚN DILATOVÉ PÁSKEM NAPŘ. MIRELON
- VE STÁVAJÍCÍCH DRÁŽKÁCH HUTNĚNÝ PODSYP ŠTERKODRŽ FRAKCE 0-32 - TL.max.240MM
- STÁVAJÍCÍ OBZ. KONSTRUKCE PODLAHY

- AC 10, ČSN 13 108-1
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY - TL 40mm
- PS, ČSN 73 6129
- SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POŠTRÍK EMULŽÍ 0,50kg/m²
- AC 16, ČSN 13 108-1
- ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ - TL 60mm
- PI, ČSN 73 6129
- INFILTRAČNÍ POŠTRÍK 1,0kg/m²
- ŠDB
- ŠTERKOTŘÍ TŘÍDA B - TL 250mm
- VYKOSTŘENÁ HUTNĚNÁ NA ÚNOSNOST Edef.2 = 35MPa
- ZHUTNĚNÁ ZEMLNÍ PLÁN
- PO ODEBRÁNÍ ZEMLINY A JEJÍM ZHUTNĚNÍ
- BUDE PŘEVEDENA ZKOUSKA ÚNOSNOSTI
- POKUD NEBUDE DOŠAŽENO Edef.2 = 35MPa
- BUDE PŘEVEDENA SANACE PODLOŽÍ VRSTVOU
- BETONOVÉHO RECYKLÁTU - TL 250mm
- HUTNĚNÁ NA Edef.2 = 35MPa
- ROSTLÁ ZEMLINA

- BETONOVÁ DLÁŽBA 200x100x80 - TL.80MM
- DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8MM - TL.40MM
- KLADECÍ VRSTVA HUTNĚNÁ
- ŠDA ŠTĚRKODRŤ TŘ. A FRAKCE 16-32MM - TL.250MM
- ŠTĚRKODRŤ NETRÍDENÁ SDB TŘ. B FRAKCE 0-32 - TL.250MM
- Edef.2 = 30-35MPa NEBO SANACE PODLOŽÍ BETON. RECYLÁTEM
- HUTNĚNÝ NÁSPY ZEMINOU
- ROSTLÁ ZEMINA, PŮVODNÍ TERÉN
- ZHUTNĚNÝ NA Edef.2 = 30MPa

- ŽEL. BETONOVÉ PANE LY TL. VČ. POTĚRU - 350mm
PANE LY ULOŽENY NA PRŮVLACÍCH
TVOŘENÝCH 2x OCEL. KOLEJNICEMI V=115/24mm
V MODULOVÉ VZDÁLENOSTI OSOVĚ PO á 4.50m

2x OCELOVÁ
KOLEJNICE
V=115/24mm

	STÁVÁJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
	DOZDÍVKY ZDIVA TL.450MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ HELUZ PLUS 44, 247x440x238MM, 10MPa, R=4,69m2K/W NA SYSTÉMOVOU TENKOVrstvou MALTU
	VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO A DOZDÍVKY TL.200 A 150MM Z PŘESÝCH TVÁRNICE YTONG, P2-500, 200 A 150x249x599MM, NA SYSTÉMOVOU TENKOVrstvou MALTU
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, PODLAHOVÁ DESKY PŘEKLÁDY A NADPRAŽÍ OTVORŮ

- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, PREFAB. ANDEZIT 8 600x400x80 - TL.80MM
- VEGETAČNÍ VÝSP. VRSTVU HUMUSU S TRAVNÍM SEMENEM (DO OTVORŮ V BETON. DLAŽBĚ)
- DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8MM - TL. 40MM
- KLADEČÍ VRSTVA HUTNĚNÁ
- ŠŤA ŠTĚRKOTŘÍ 1, A FRAKCE 16-32MM - TL. 250MM
- ŠTĚRKOTŘÍ NETŘÍDENÁ ŠŤA B, FRAKCE 0-32 - TL. 250MM
- Edef,2 = 30-35MPa NEBO SANACE PODLOŽÍ BETON. RECYLÁTÉM
- HUTNĚNÝ NÁSP ZEMINO
- ROSTLÁ ZEMINA, PŮVODNÍ TERÉN
- ZHUTNĚNÝ NA Edef,2 = 30MPa