

LEGENDA

- 1 KONDENZAČNÍ KOTEL (Jmenovitý tepelný výkon při 80/60°C 3,2-32,0kW),
SOUČÁSTÍ JE POJISTNÝ VENTIL 3 BAR, EXPANZNÍ NÁDOBA 10l
- 2 ZÁSOBNÍK, OBJEM 285l, VÝHŘEVNÁ PLOCHA HORNÍHO VÝMĚNÍKU 1m² , SPODNÍHO
VÝMĚNÍKU 1,5m², TRVALÝ VÝKON TEPLÉ VODY 1 HORNÍHO / SPODNÍHO VÝMĚNÍKU 670/1100 l/h
- 3 KOAXIÁLNÍ SVISLÉ ODKOUŘENÍ Ø60/100mm VČETNĚ STŘEŠNÍHO NÁSTAVCE Ø60/100mm, DÉLKY 2,05m,
REVIZNÍ T -KUS PRO PRO PŘÍMOU MONTÁŽ, ODKOUŘENÍ VYVEDENO 0,6m NAD STŘECHU
- 4 ČIDLO VENKOVNÍ TEPLoty QAC34/101 - osadit 2,5m nad terén
- 5 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU (DODÁVKA ZTI)

P-616 SSP	OTOPNÉ HLINÍKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM, ROZTEČ 600, VÝŠKA 676 mm, POČET ČLÁNKŮ 16
G-1408 SSP	OTOPNÉ HLINÍKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ŠÍŘKA 640mm, VÝŠKA. 1466mm, POČET ČLÁNKŮ 8
TRM 15	REGULOVATELNÁ JEDNOVTOKOVÁ ARMATURA PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ DN 15 - ROHOVÁ - CP V812QP (SOUČÁST DODÁVKY S OTOPNÝM TĚLESEM)
TH 4,0	TERMOSTATICKÁ HLAVA BÍLÁ (KAPALINOVÁ PROTI KRÁDEŽI) NASTAVENÍ VENTILU