







STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Jan Trněný	BAUMAS projekt, spol. s r.o.	
		Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž
		Telefon	573 340 315
		E-mail	info@bm-baumas.cz
		IČO: 07657072	
		DIČ: CZ07657072	
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov			
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov			

NÁZEV STAVBY:	FORMÁT	A4
PRODEJNA POTRAVIN GRYG OV	DATUM	12/2023
NÁZEV VÝKRESU:	Č. ZAKÁZKY	031-2021
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.b-17

Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
K1	Okenní parapet: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - včetně plastových bočních krytek - RŠ 245 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 3,0 m 	2	2 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	Celkem	
K2	Okenní parapet: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - včetně plastových bočních krytek - RŠ 245 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 2,0 m 	1	1 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	Celkem	
K3	Okenní parapet: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - včetně plastových bočních krytek - RŠ 245 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 3,40 m 	1	1 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	Celkem	
K4	Okenní parapet: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - včetně plastových bočních krytek - RŠ 245 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 2,30 m 	2	2 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	Celkem	

Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
K5	Okenní parapet: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - včetně plastových bočních krytek - RŠ 245 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 1,0 m 	2	2 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	Celkem	
K6	Okenní parapet: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - včetně plastových bočních krytek - RŠ 245 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 0,75 m 	2	2 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	Celkem	
K7	Závětrná lišta: - materiál: žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC - RŠ 250 mm - celková délka: 67 m	1	1 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	Celkem	
K8	Dešťový svod: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - DN 100 mm - tl. plechu: 0,7 mm - barva antracit RAL 7021 - celková délka: 3 m	2	2 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	Celkem	

Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
K9	Podokapní žlab: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - DN 150 mm - tl. plechu: 0,7 mm - barva antracit RAL 7021 - celková délka: 13,7 m	1	1 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	Celkem	
K10	Oplechování otvoru: - materiál: pozinkovaný lakovaný plech - tloušťka materiálu: 0,7 mm - RŠ 350 mm - barva: antracit RAL 7021 - délka: 0,95 m	1	1 ks	- přesnou délku zaměřit na stavbě - dle ČSN 73 3610
		1.NP	Celkem	
		1.NP	Celkem	
		1.NP	Celkem	

