

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Montáž a demontáž vánočních stánků v majetku Technických sítí Brno, akciová společnost“

**ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
zadávaná ve zjednodušením podlimitním řízení**

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE STÁNKU

PRODEJNÍ STÁNEK KLASIK se sedlovou OSB střechou 3x3 m

TECHNICKÝ POPIS

Lehká celodřevěná stavba je určena jako účelový demontovatelný objekt pro příležitostný prodej drobného zboží.

Konstrukční řešení je zvoleno tak, aby stánek byl staticky bezpečný pro brněnskou sněhovou oblast a měl min. životnost 5 let, při 5-ti násobném ročním montážním cyklu.

Půdorysné rozměry jsou 3,0 x 3,0 m.

Výška boční stěny 2,1 m, výška po hřeben 3,9 m.

(blíže viz přiložené obrázky)

Obvodové stěny jsou řešeny jako rámové stěnové panely pobité palubkami tř.A tl.19 mm (kladeny vodorovně).

Rám stěnových panelů je tvořen dřevěnými hranoly ze smrkového dřeva dle ČSN 491531 Dřevo pro stavební konstrukce.

Panely - jsou vzájemně spojeny spojovacím vratovým kováním s možností opakované montáže i demontáže). Venkovní plochy jsou natřeny lazurovacím lakem (min. 2 vrstvy).

Střecha sedlového typu je tvořena OSB deskami tl. 18mm, kterou vynáší lehká dřevěná konstrukce.. Hydroizolace střechy je tvořena probarvenou pískovanou lepenkou.

Na konstrukci střechy navazují okenice, které v otevřené poloze vytváří konzolu zastřešení. V zavřené poloze je okenice zajištěna zástrčkami, v otevřené poloze slouží jako zastřešení prodejního pultu a je zajištěna šikmými vzpěrami (pístnice jako u zadního kufru vozidel).

Podlahu bude tvořit podlahový panel (OSB 18 mm + svlaky – hranolky impregnované proti vlhkosti a škůdcům) s montážními kovovými prvky pro zakotvení stěnových panelů.

Vnitřní prodejní pult je proveden z desky tl.10mm a konstrukčně tvoří prostorové ztužení stánku.

Lehké palubkové dveře plné mají světlé rozměry 80 x 186 cm a jsou opatřeny dvěma petlicemi pro osazení visacího zámku nájemce (dveře jsou osazeny do zadní stěny).

Elektroinstalace - součástí vybavení prodejního stánku je vnitřní třífázová elektroinstalace s měřením spotřeby, jejíž zásuvkový a světelný okruh je v jističové sestavě připojené z vnější strany stánku v přípojně skřínce na 3 fázový přívod (viz níže uvedený soupis elektroinstalačního materiálu).

O provedení elektroinstalace doloží dodavatel revizní zprávu.

Soupis elektroinstalačního materiálu pro 1 ks stánku:

Č.položky	Název	počet	počet	umístění
		Ks	modulů	vně/uvnitř
1	zásuvka - zástrčka 32A	2		vně
2	el.instalační rozvodnice	1	24	uvnitř
3	třífáz.proudový chránič, 0,03A; 25A	1	4	uvnitř
4	třífáz.vypínač 25A	1	3	uvnitř
5	třífáz.jistič 25A	1	3	uvnitř
6	třífáz.el.měr (cejchovatelný) 25A	1	5	uvnitř
7	Cejchování	1		
8	jednofáz.jistič 16A	3	3	uvnitř
9	jednofáz.jistič 10A	1	1	uvnitř
10	Osvětlení	1		uvnitř
11	zásuvky 16A	3		uvnitř
12	vypínač 10A	1		uvnitř
13	kabely CYKY 3x2,5mm	10		
14	Revize	1		
15	Montáž	1		