

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ -objekt MěÚ Rtně v Podkrkonoší

4/5

OZNAČ.	NÁKRES--SCHEMA--ROZMĚR (PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU)		POČET					ZASKLENÍ
			PP	1P	2P	3P	Σ	POZNÁMKA
PL 13 ZADNÍ VCHOD	POZNÁMKA: VÝŠKA OKEN JE VŽDY UVEDENA BEZ PODKLADNÍHO PROFILU	STĚNA S DVEŘMI A S NADSVĚTLÍKEM izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem TŘÍDA TZI 2 DVEŘE 2--KŘÍDL. OTEVÍRÁVÉ VEN --LEVÉ ROZMĚR STĚNY 1990x3900mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA - např.systém TREMCO-ILLBRUCK RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO OKNA I DVEŘÍ --INTERIER/EXTERIER: BILÁ/BILÁ POZNÁMKA: OKNA VE DVEŘÍCH A BOČNÍ OKNA LZE PŘÍPŮSOBIT DLE POTŘEBY VÝROBCE stáv.rozměr 240x950mm	-	1	-	-	1	IZOLAČNÍ 2--SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MRÍŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ--18x PRAVÉ PARAPET: NA VNĚJŠÍCH ZIDKÁCH 2x AL ELOX rs.300 dl. 360mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. DVEŘÍ MONTÁŽ vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ
PL 14 CHODBA 2.NP NAD ZADNÍM VCHODEM		OKNO PLAST OS3 6--KŘÍDLÉ ATYP oblouk S POUTCI A SLOUPKY izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem TŘÍDA TZI 2 ROZMĚR 1980x3000mm (vrchol oblouku) PROFIL PLAST MIN. 5--KOMOROVÝ S VÝZTUHAMÍ VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ PROFIL RÁM MIN. 76/71, KŘÍDLO MIN. 84/84mm CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA --např. systém TREMCO-ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	-	1	-	-	1	IZOLAČNÍ 2--SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MRÍŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ--LEVÉ, PRAVÉ DLE PŮVODNÍHO OKNA PARAPET: --VNITŘNÍ PVC --s.300mm (BARVA BILÁ) --VNĚJŠÍ AL ELOX rs.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ
PL 15 KNÍHOVNA -- KE HRŠTI		OKNO PLAST OS 1 1--KŘÍDLÉ izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem TŘÍDA TZI 2 ROZMĚR 470x1000mm, PRAVÉ PROFIL PLAST MIN. 5--KOMOROVÝ; VÝZTUHA "U" PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA - např. systém TREMCO-ILLBRUCK RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	-	1	-	-	1	IZOLAČNÍ 2--SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MRÍŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ KLIKA BILÁ PARAPET: --VNITŘNÍ PVC --s.300mm (BARVA BILÁ) --VNĚJŠÍ AL ELOX rs.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ OCELOVÉ MRÍŽE-- 4x UCHYCENÍ DO OSTĚNÍ

POZNÁMKA: UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, ROZMĚRY MUSÍ BÝT ZMĚŘENY DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY