

TABULKA SVĚTELNÝCH MÍST

číslo světel. místa	montážní výška svítidla	předpokládaná vzdálenost vetknutí stožáru od komunikace (m)	délka výložníku v půdorysu (m)		ref.typ stožáru	referenční svítidlo					poznámka	svorkovnice: počet kabelů ze země/počet svítidel	svítidlo
				Náklon svítidla		konstantní světelný tok při plném výkonu	minimální počet LED ve svítidle	max. příkon svítidla při plném výkonu na počátku životnosti	max. příkon svítidla při plném výkonu na konci životnosti	max. časově průměrný příkon svítidla se zohledněním funkce Cl.O a autonomní regulace vztažený k době životnosti 100.000 hodin ^{a)}			

ZÁKLADNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

N.01	4m	0,7	0,0	0°	KK4 - 133/60	700	10	5,5	5,6	4,31		SV 6.16.4/1	UniStreet gen2 Micro, DN09, 3000K
N.02	4m	0,7	0,0	0°	KK4 - 133/60	700	10	5,5	5,6	4,31		SV 6.16.4/1	UniStreet gen2 Micro, DN09, 3000K
N.03	4m	0,7	0,0	0°	KK4 - 133/60	700	10	5,5	5,6	4,31		SV 6.16.4/1	UniStreet gen2 Micro, DN09, 3000K
N.04	4m	0,7	0,0	0°	KK4 - 133/60	700	10	5,5	5,6	4,31		SV 6.16.4/1	UniStreet gen2 Micro, DN09, 3000K