

MŠ NOVÁ RUDA - ZDVIHACÍ PLOŠINA

Technické parametry:

Doprava osob : **NE**

Vstup osob na plošinu : **ANO**

Nosnost: cca **350 kg**

Dopravní zdvih: **cca 2500 mm**

Počet stanic : **2 / 2 vstup 90st.**

Stůl plošiny: **užitný rozměr 800 x 1000 mm** (šířka x délka)

Provedení stolu: **protiskluzový slízkový plech, zábradlí ze dvou stran, povrchová úprava – nátěr v odstínu RAL**

Vedení stolu: **jednostranné**

Šachta: **ocelová konstrukce s tahokovem, samonosná, světlost cca 1100x1100 s dveřmi v horním a spodním nákladišti**

Šachetní dveře: **ruční 800 x 2000mm v obou nákladištích elektronicky jištěné**

Pohon: **elektrohydraulický**

Příkon el. motoru pohonu: **max. 1,5 kW**

Jištění přívodu: 16A – charakteristika C

Umístění pohonu a rozvaděče: **v blízkosti plošiny u dolního nástupiště**

Energie / Přívod: **3/N/PE 400V / 50 Hz TN – S / 5 x 4 mm²**

Ovládací napětí: **24V DC TN – S**

Krytí: **IP 54**

Řídicí systém : **výtahový – releový**

Počet ovládacích míst: **2 (v blízkosti plošiny)**

Ovládání: **tlačítkové na přídrž – trvalým stiskem směrového tlačítka**

Bezpečnostní prvky: **STOP tlačítko, bezpečnostní tlakový ventil, poruchový ventil.**

Ilustrační foto

