

230V, 50 Hz, TN-C-S
L1



Rozvaděč bude plastový v provedení omítku, velikost 28 modulů, průhledná dvířka.
Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S.
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Zkratová odolnost přístrojů 10kA.
V rozvaděči bude ponechána na přívodu prostorová rezerva 4 moduly pro instalaci přepětové ochrany 2. stupně (C), která bude instalována až po instalaci ochrany 1. stupně na přívodu do objektu.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radek Vlašín		
PROJEKTANT:	Ing. Radek Vlašín		
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00		
MÍSTO STAVBY:	Stará Osada 3982/28, Brno-Židenice 615 00		
STAVBA: OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č.10 v BD Stará Osada 28 Brno-Židenice, 615 00 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT:	A4
		STUPEŇ:	DSP
		DATUM:	08.2021
		MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES: ELEKTROINSTALACE - rozvaděč		PARÉ	Č. VÝKRESU D1-1.11