

Seznam technicko – obchodních specifikací

Brno - Vedení v sekundárních kolektorech, stavba Kamenný vrch vyzařovací kabel pro radiovou síť

Technicko-obchodní specifikace dodávek č.1

Pol. 1.1 Přenosné radiostanice

Technicko-obchodní specifikace dodávek č.2

Pol. 2.1 Vyzařovací koaxiální kabel RLKW 12-50JFNA

Technicko-obchodní specifikace dodávek č.3

Pol. 3.1 Dělič výkonu DE12_MM

Technicko-obchodní specifikace dodávek č.4

Pol. 4.1 Koaxiální odbočovač OD10_MM

Technicko-obchodní specifikace dodávek č.5

Pol. 5.1 Vysílací bod Radio over IP

Programování radiostanic

Technicko - obchodní specifikace dodávek č.1

Místo určení dodávky : : Brno, ul. Barvířská 5

Pol. 1.1 Přenosné radiostanice (certifikace pro použití v prostředí s výskytem plynu)

Výrobce

Kmitočet vysílače

Kmitočet přijímače

VF výkon vysílače 1 W

Kanálová rozteč

Citlivost přijímače

Druh modulace

Selektivita min.

Pracovní teploty

Počet kanálů

Rozměry

Hmotnost g

Obsah soupravy radiostanice

Název akce : Brno - Vedení v sekundárních kolektorech, stavba Kamenný vrch- vyzařovací kabel pro radiovou síť

anténa
klips na opasek
Lion akumulátor
nabíječka 2 hod.

Množství : 3 ks

Technicko - obchodní specifikace dodávek č.2

Místo určení dodávky : Brno, ul. Barvířská 5

Pol. 2.1 Vyzařovací koaxiální kabel RLKW 12-50JFNA

Impedance 50 Ohm
Vnější průměr
Hmotnost
Vnější provedení standardní

Množství : 2933 m

Technicko - obchodní specifikace dodávek č.3

Místo určení dodávky : Brno, ul. Barvířská 5

Pol. 3.1 Dělič výkonu DE12_MM

Impedance 50 Ohm
Dělicí poměr 1:02
Frekvenční pásmo VHF
Vstup 1 (max. 100W)
Výstup 2
Konektory N(M)
Pracovní teplota -10 do +55 st. C
Krytí pro vnější montáž IP 65
Instalace v kovové krabici (mechanická ochrana před poškozením)

Množství : 3 ks

Technicko - obchodní specifikace dodávek č.4

Název akce : Brno - Vedení v sekundárních kolektorech, stavba Kamenný vrch- vyzařovací kabel pro radiovou síť

Místo určení dodávky : Brno, ul. Barvířská 5

Pol. 4.1 Koaxiální odbočovač OD10

Impedance	50 Ohm
Vstup	1 (max. 100W)
Výstup	2
Konektory	N(M)
Pracovní teplota	-10 do +55 st. C
Krytí	pro vnější montáž IP 65
Instalace	v kovové krabici (mechanická ochrana před poškozením)

Množství : 7 ks

Technicko - obchodní specifikace dodávek č.5

Místo určení dodávky : Brno, ul. Barvířská 5

Pol. 5.1 Vysílací bod Radio over IP

Impedance	50 Ohm
Konektory	N(M)
Instalace	v kovové krabici (mechanická ochrana před poškozením)

Množství : 1 ks

Uživatelská specifikace

Programování radiostanic

Přenosné radiostanice budou naprogramovány takto :

Název akce : Brno - Vedení v sekundárních kolektorech, stavba Kamenný vrch- vyzařovací kabel pro radiovou síť

	Tx	Rx	PL
1. kanál <i>Provozní kanál pro kolektory</i>	151.3000 MHz	155.8000 MHz	118.8 Hz
2. kanál <i>Záložní kanál při výpadku převaděče</i>	155.8000 MHz	155.8000 MHz	118.8 Hz
3. kanál <i>Pro jiné použití mimo kolektory, kmitočty dle GL 16/R/2000</i>	172.6500 MHz	172.6500 MHz	118.8 Hz
4. kanál	172.9500 MHz	172.9500 MHz	118.8 Hz