

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
o1		1300/860	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOL. DVOJSKLEM, TEPLÝ RÁMEČEK BARVA HNĚDÁ (dle stáv. oken) VNITŘNÍ DĚLÍCI OPTICKÁ PŘÍČKA	2	1			3	$U_{MAX}=0,96$ W/m^2K
o2		810/660	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOL. DVOJSKLEM, TEPLÝ RÁMEČEK BARVA HNĚDÁ (dle stáv. oken)	4				4	$U_{MAX}=0,96$ W/m^2K
o3		1300/600	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOL. DVOJSKLEM, TEPLÝ RÁMEČEK BARVA HNĚDÁ (dle stáv. oken) VNITŘNÍ DĚLÍCI OPTICKÁ PŘÍČKA	2				2	$U_{MAX}=0,96$ W/m^2K
o4		1200/600	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOL. DVOJSKLEM, TEPLÝ RÁMEČEK BARVA HNĚDÁ (dle stáv. oken) VNITŘNÍ DĚLÍCI OPTICKÁ PŘÍČKA	1				1	$U_{MAX}=0,96$ W/m^2K
o5		640/660	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOL. DVOJSKLEM, TEPLÝ RÁMEČEK BARVA HNĚDÁ (dle stáv. oken)	1				1	$U_{MAX}=0,96$ W/m^2K
o6		1285/660	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOL. DVOJSKLEM, TEPLÝ RÁMEČEK BARVA HNĚDÁ (dle stáv. oken) VNITŘNÍ DĚLÍCI OPTICKÁ PŘÍČKA	2				2	$U_{MAX}=0,96$ W/m^2K
o7		900/865	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ, ZASKLENÉ IZOL. DVOJSKLEM, TEPLÝ RÁMEČEK BARVA HNĚDÁ (dle stáv. oken)		1			1	$U_{MAX}=0,96$ W/m^2K

- POZNÁMKA:

–VŠECHNA OKNA BUDOU PLASTOVÁ SE ŠESTIKOMOROVÝM PROFILEM




$U_{max} = 0,96 \text{ W/m K}^2$ nebo lepší (menší)
- VŠECHNY VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU PLASTOVÉ S VÍCEKOMOROVÝM PROFILEM

$U_{max} = 1,5 \text{ W/m K}^2$ nebo lepší (menší)
- DVOUKŘÍDLÁ VRATA (DVEŘE) DO 1.PP BUDOU ZATEPLENÁ

$U_{max} = 1,5 \text{ W/m K}^2$
- VŠECHNY OTVORY MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKEN A DVEŘÍ PŘESNĚ ZAMĚŘENY DODAVATELEM OKEN A DVEŘÍ
- VNĚJŠÍ PARAPETY BUDOU OSAZENY Z PLECHU S KONEČNOU ÚPRAVOU

NAPŘ. DEKMETAL
- VNITŘNÍ PARAPETY U NOVÝCH OKEN BUDOU OSAZENY DLE NABÍDKY DODAVATELE OKEN

VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
V1		1320/1950	VRATA DVOUKŘÍDLÁ ZATEPLENÁ VČETNĚ ZÁRUBNĚ BARVA HNĚDÁ (dle stáv.dveří)	1				1	$U_{MAX}=1,5$ W/m^2K
D1		900/2050	DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ BARVA HNĚDÁ (dle stáv.dveří) LEVÉ		1			1	$U_{MAX}=1,5$ W/m^2K
D2		800/1970	DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ BARVA HNĚDÁ (dle stáv.dveří) LEVÉ		1			1	$U_{MAX}=1,5$ W/m^2K

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lucie Pražáková	VYPRACOVAL: Ing. Lucie Pražáková	FORMÁT: 2x A4	ING. LUCIE PRAŽÁKOVÁ Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby www.projektytu.cz + 420 777 317 389 Vodní 177 541 01 Trutnov
INVESTOR: Město Rtyně v Podkrkonoší,Hronovská 431, Rtyně v Podkrkonoší	DATUM: 07/2023		
STAVBA: ZATEPLENÍ OBJEKTU PRO BYDLENÍ K JÍDELNĚ č.p. 635 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ na st.p.č. 697 v k.ú. RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ	STUPEŇ DOKUMENTACE: ohlášení stavby		
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 04/2023		
	MĚŘÍTKO:		
VÝKRES: NOVÝ STAV VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	ČÍSLO VÝKRESU: D 1.18		