

vjezd a rampa viz
samostatný plán
D.1.1.XX

V TÉTO OBLASTI MODELOVAT TERÉN ZBÝVAJÍCÍ ORNICÍ ZAOLENĚ, ORGANICKY BEZ ROZLEHLÝCH ROVNÝCH PLOCH

Legenda

- Zdivo BS Klatovský liaporbetonový, TNL II, 240mm
- Zdivo BS Klatovský betonové akustické, TNB AKU II, 240mm
- Zdivo BS Klatovský liaporbetonový, TNL II, 300mm
- Zdivo BS Klatovský betonový příčkový, TPB II, 120 a 175mm
- Zdivo BS Klatovský liaporbetonový příčkový, TPL II, 120 a 175mm
- Příčkový Ytong
- SDK příčky 100, 150mm
- Isolace z XPS
- Isolace EPS
- Isolace z Minerální vlny
- Isolace z PIR pěny
- Vodostavební žb. C35/45 viditelné povrchy pohli, kvalita P62
- Beton Prostý
- Beton Lehčený EPS
- Zemina Nасыпанá
- Zemina Rostlá
- Ornice Nасыпанá
- Ornice Rostlá
- Štěrka
- Násep z Kačinku
- Plávkové Lože
- Drenáž

Technická zpráva a výkresy detailů
+ 0,000 = 323,00 m n.m.BPV

Atelier..

Kolovraty Design Bydlení
Obec Kolovraty

architekt: Ing. arch. Karel Štěrka
stav: 28.12.2025
D.1.1.02