













200 Tabulka oken - okna plastová, izolační trojsklo

			Rozměry																									
Č.	podlaží	KS	Náhled	Šířka	Výška	Kování	Zaskle ní	Součinitel prostu pu tepla uw (W/ m2K)	barva venku křídlo i rám	barva uvnitř křídlo i rám	barva plechu ext. parapetu	Přesah plechu před omítku (mm)	Přesah plechu do stran (mm)	Šířka okapových o plechu (mm)	délka parapetních plechů - součet na pozici (mm)	materiál ext. parapetu	klempí řské ID ext. parape tu	int. parapet ano/ne	Tloušťka int. parapetu (mm)	Šířka int. parapetu (mm)	Přesah int. parapetní desky do místnosti (mm)	Přesah int. par. desky do stran	Sluneč ní clona	rozměry šxv (mm)	otočná/ posuvná	materiál/ konstruk ce	Poznámka	
O01	1.NP	1		1 000	1 600	standard klika antracit	bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu pláctva	0,95	antracit	antracit	antracit	30	20	250	960	TiZn plech + barva	K001	☒		25	200	30	0	☐		Ne	---	
O02	1.NP	1		2 000	1 600	standard klika antracit	bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu pláctva	0,95	antracit	antracit	antracit	30	20	250	1 960	TiZn plech + barva	K002	☒		25	200	30	0	☐		Ne	---	
O02	2.NP	1		2 000	1 600	standard klika antracit	bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu pláctva	0,95	antracit	antracit	antracit	30	20	250	1 960	TiZn plech + barva	K002	☒		25	200	30	0	☐		Ne	---	
O02A	1.NP	2		2 000	1 600	standard klika antracit	bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu pláctva	0,95	antracit	antracit	antracit	60	40	500	3 920	TiZn plech + barva	K002	☒		50	400	60	0	☒	2000x1670	Posuv 1 panel	Dřevo - rám i lamely	
O02A	2.NP	2		2 000	1 600	standard klika antracit	bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu pláctva	0,95	antracit	antracit	antracit	60	40	500	3 920	TiZn plech + barva	K002	☒		50	400	60	0	☒	2000x1670	Posuv 1 panel	Dřevo - rám i lamely	



200 Tabulka oken - okna plastová, izolační trojsklo

Č.	podlaží	KS	Náhled	Rozměry		Kování	Zaskle ni	Součinitel prostu tepla uw (W/ m2K)	barva venku křídlo i rám	barva uvnitř křídlo i rám	barva plechu ext. parapetu	Přesah plechu před omítku (mm)	Přesah plechu do stran (mm)	Šířka okapových o plechu (mm)	délka parapetních plechů - součet na pozici (mm)	materiál ext. parapetu	klempí řské ID ext. parape tu	int. parapet ano/ne	Tloušťka int. parapetu (mm)	Šířka int. parapetu (mm)	Přesah		Sluneč ní clona	rozměry šxv (mm)	otočná/ posuvná	materiál/ konstruk ce	Poznámka
				Šířka	Výška																int. parapetní desky do místnosti (mm)	int. par. desky do stran					
O04	2.NP	4		2 000	2 450		bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu ptactva		antracit	antracit	antracit	120	80	1 000	7 760	TiZn plech + barva	K004	☐	100	800	120	0	☐		Ne	---	
O04A	2.NP	2		2 000	2 450		bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu ptactva		antracit	antracit	antracit	60	40	500	3 880	TiZn plech + barva	K004	☐	50	400	60	0	☒	2x1000x2520	Posuv 2 panely přes sebe	Dřevo - rám i lamely	
O04B	2.NP	19		2 000	2 450		bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu ptactva		antracit	antracit	antracit	570	380	4 750	36 860	TiZn plech + barva	K004	☐	475	3 800	570	0	☒	2000x2520	Posuv 1 panel	Dřevo - rám i lamely	
O05	1.NP	1		2 000	2 450	standard klika antracit	bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu ptactva	0,95	antracit	antracit	antracit	30	20	250	2 040	TiZn plech + barva	K005	☐	25	200	30	0	☐		Ne	---	místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kc. Podložen purenitovým profiem
O06	1.NP	1		1 000	2 450	standard klika antracit	bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu ptactva	0,95	antracit	antracit	Dřevo - borovice vodorovně	30	0	0	960	TiZn plech + barva	K006	☐	25	200	30	0	☐		Ne	---	místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kc. Podložen purenitovým profiem

200 Tabulka oken - okna plastová, izolační trojsklo

Rozměry																												
Č.	podlaží	KS	Náhled	Šířka	Výška	Kování	Zaskle ní	Součinitel prostupu tepla uw (W/ m2K)	barva venku křídlo i rám	barva uvnitř křídlo i rám	barva plechu ext. parapetu	Přesah plechu před omítku (mm)	Přesah plechu do stran (mm)	Šířka okapových o plechu (mm)	délka parapetních plechů - součet na pozici (mm)	materiál ext. parapetu	klempí- řské ID ext. parape- tu	int. parapet- ano/ne	Tloušťka int. parapetu (mm)	Šířka int. parapetu (mm)	Přesah int. parapetní desky do místnosti (mm)	Přesah int. par. desky do stran	Sluneč- ní clona	rozměry šxv (mm)	otočná/ posuvná	materiál/ konstruk- ce	Poznámka	
O07	3. NP	6		2 000	2 650		bezpečno- stní folie + UV polepy na ochranu ptactva	0,95	antracit	antracit	antracit	180	120	1 500	11 640	TiZn plech + barva	K004	☐	150	1 200	180	0	☐		2x1000x2720	Ne	---	
O07A	3. NP	3		2 000	2 650		bezpečno- stní folie + UV polepy na ochranu ptactva	0,95	antracit	antracit	antracit	90	60	750	5 820	TiZn plech + barva	K004	☐	75	600	90	0	☒		2x1000x2720	Posuv 2 panely přes sebe	Dřevo - rám i lamely	
O07B	3. NP	16		2 000	2 650		bezpečno- stní folie + UV polepy na ochranu ptactva	0,95	antracit	antracit	antracit	480	320	4 000	31 040	TiZn plech + barva	K004	☐	400	3 200	480	0	☒		2000x2720	Posuv 1 panel	Dřevo - rám i lamely	
O08	3. NP	1		2 000	1 800	standard klika antracit	bezpečno- stní folie + UV polepy na ochranu ptactva	0,95	antracit	antracit	antracit	30	20	250	1 960	TiZn plech + barva	K008	☒	25	200	30	0	☐			Ne	---	
O08A	3. NP	2		2 000	1 800	standard klika antracit	bezpečno- stní folie + UV polepy na ochranu ptactva	0,95	antracit	antracit	antracit	60	40	500	3 920	TiZn plech + barva	K008	☒	50	400	60	0	☒		2000x1870	Posuv 1 panel	Dřevo - rám i lamely	

200 Tabulka oken - okna plastová, izolační trojsklo

Č.	podlaží	KS	Náhled	Rozměry			Zaskle ni	Součinitel prostupu tepla uw (W/ m2K)	barva venku křídlo i rám	barva uvnitř křídlo i rám	barva plechu ext. parapetu	Přesah plechu před omítku (mm)	Přesah plechu do stran (mm)	Šířka okapových o plechu (mm)	délka parapetních plechů - součet na pozici (mm)	materiál ext. parapetu	klempí řské ID ext. parape tu	int. parapet ano/ne	Tloušťka int. parapetu (mm)	Šířka int. parapetu (mm)	Přesah			rozměry šxv (mm)	otočná/ posuvná	materiál/ konstruk ce	Poznámka	
				Šířka	Výška	Kování															Přesah int. parapetní desky do místnosti (mm)	Přesah int. par. desky do stran	Sluneč ní clona					
O09	1.NP	1		2 200	2 450	---	bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu ptactva	0,95	Dřevo - borovice vodorovně	Dřevo - borovice vodorovně	Dřevo - borovice vodorovně	30	0	250	2 160	TiZn plech + barva	K009	☐		25	200	30	0	☐		Ne	---	místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kc. Podložen purenitovým profilem
O10	1.NP	1		3 200	2 450	standard klíka antracit	bezpečno stní folie + UV polepy na ochranu ptactva	0,95	antracit	antracit	antracit	0	20	220	3 160	TiZn plech + barva	K010	☐		25	200	30	0	☐		Ne	---	místo vnitřního parapetu je k rámu dotažena čistá podlaha, rám v síle podlahy až k nosné kc. Podložen purenitovým profilem