

Pozice	Kód položky	Zlepšení hospodaření s energiemi v Kosyka s.r.o. D.1.4.1-Vzduchotechnika - LEGENDA - Název položky	Množství
1	XX	Kompaktní větrací jednotka s rek. tepla, venkovní stojatá,DUPLEX 15000 Roto-N,10800m3/h, 700Pa,prov.62, konf.22,dohřev, chlazení, výzbroj dle nabídky N61370/Z30421/0/D-ATREA	1,000
2	XX	Kompaktní větrací jednotka s rek. tepla, venkovní stojatá,DUPLEX 15000 Roto-N,10800m3/h, 700Pa,prov.63, konf.22,dohřev, chlazení, výzbroj dle nabídky N61370/Z30421/0/D-ATREA	1,000
3	XX	Kompaktní větrací jednotka s rek. tepla, vnitřní podstropní, DUPLEX 3500 Multi,3500m3/h, 500Pa,prov.31, konf.8,dohřev, chlazení, výzbroj dle nabídky N61370/Z30421/0/D-ATREA	1,000
4		Kompaktní větrací jednotka s rek. tepla, vnitřní podstropní, DUPLEX 3500 Multi,3500m3/h, 500Pa,prov.30, konf.8,dohřev, chlazení, výzbroj dle nabídky N61370/Z30421/0/D-ATREA	1,000
5	XX	Elektrický ohřívač EPO-V 800x500/54, výkon redukováný 2 (36kW), skutečný 23,44 kW, 400 V, 10800 m3/h, samostatný (v dodávce jednotky DUPLEX)	2,000
6	XX	Elektrický ohřívač EPO-V 500x250/6, výkon redukováný 6kW, skutečný 2,2 kW, 400 V, 3500 m3/h, samostatný (v dodávce jednotky DUPLEX)	2,000
7-9	XX	Neobsazeno	
10	XX	Klapka kruhová regulační těsná s pohonem 24V RKKTM 200 S - .56, TPM 031/03, Mandík	2,000
11	XX	Klapka kruhová regulační těsná s pohonem 24V RKKTM 250 S - .56, TPM 031/03, Mandík	1,000
12	XX	Klapka kruhová regulační těsná s pohonem 24V RKKTM 355 S - .56, TPM 031/03, Mandík	4,000
13	XX	Klapka kruhová regulační těsná s pohonem 24V RKKTM 500 S - .56, TPM 031/03, Mandík	4,000
14	XX	Klapka kruhová regulační těsná ruční RKKTM 200 S - .01, TPM 031/03, Mandík	1,000
15	XX	Klapka kruhová regulační těsná ruční RKKTM 250 S - .01, TPM 031/03, Mandík	84,000
16	XX	Klapka kruhová regulační těsná ruční RKKTM 315 S - .01, TPM 031/03, Mandík	1,000
17	XX	Klapka kruhová regulační těsná ruční RKKTM 355 S - .01, TPM 031/03, Mandík	1,000
18	XX	Klapka do potrubí kruhová zpětná těsná, RSK 450	2,000
19	XX	Neobsazeno	0,000
20	XX	Vyúst' s vířivým výtokem vzduchu, VVM 600 C/V/P/48/R, TPM 001/96, Mandík	5,000
21	XX	Vyúst' s vířivým výtokem vzduchu, VVM 600 C/V/P/24/R, TPM 001/96, Mandík	69,000
22	XX	Vyúst' s vířivým výtokem vzduchu, VVM 600 C/V/P/16/R, TPM 001/96, Mandík	2,000
23	XX	Vyúst' s vířivým výtokem vzduchu, VVM 500 C/V/P/24/R, TPM 001/96, Mandík	1,000
24	XX	Vyúst' s vířivým výtokem vzduchu, VVM 600 C/V/O/48/R, TPM 001/96, Mandík	11,000

25	XX	Vyústka pro kruhové potrubí, VNKM 2 825x325/710/R1, TPM 034/04, Mandík	6,000
26	XX	Vyústka pro kruhové potrubí, VNKM 2 825x325/630/R1, TPM 034/04, Mandík	20,000
27	XX	Vyústka pro kruhové potrubí, VNKM 2 1025x125/500/R1, TPM 034/04, Mandík	4,000
28	XX	Vyústka pro kruhové potrubí, VNKM 2 1025x125/355/R1, TPM 034/04, Mandík	4,000
29	XX	Vyústka pro kruhové potrubí, VNKM 1 825x125/355/R1, TPM 034/04, Mandík	4,000
30	XX	Neobsazeno	0,000
31	XX	Tlumič vibrací kruhový ACOP D710, L170, přírubový s protipřírubami	2,000
32	XX	Tlumič vibrací kruhový ACOP D630, L150, přírubový s protipřírubami	2,000
33	XX	Tlumič vibrací kruhový ACOP D450, L120, přírubový s protipřírubami	4,000
34	XX	Tlumič hluku pro kruhové potrubí, D800, L 1000, tl.100,	2,000
35	XX	Tlumič hluku pro kruhové potrubí, D710, L 1500, tl.100,	2,000
36	XX	Tlumič hluku pro kruhové potrubí, D630, L 1000, tl.100,	2,000
37	XX	Tlumič hluku pro kruhové potrubí, D450, L 1000, tl.100,	4,000
38	XX	Tlumič hluku pro kruhové potrubí, D250, L 500, tl.50,	1,000
39	XX	Tlumič hluku pro kruhové potrubí, D200, L 500, tl.50,	2,000
40	XX	Neobsazeno	0,000
41	XX	Kus přechodový ATYP pozinkovaný 900 x 900 / D 800, L - 665, nesouosý, přírubový	2,000
42	XX	Kus přechodový ATYP pozinkovaný 900 x 1200 / 500 x 800, L - 1100, nesouosý, přírubový	1,000
42A	XX	Kus přechodový ATYP pozinkovaný 900 x 1200 / 500 x 800, L - 700, nesouosý, přírubový	1,000
43	XX	Kus přechodový ATYP pozinkovaný 500 x 800 / D 800, L - 860, nesouosý, přírubový	1,000
43A	XX	Kus přechodový ATYP pozinkovaný 500 x 800 / D 800, L - 630, nesouosý, přírubový	1,000
44	XX	Kus přechodový ATYP pozinkovaný 710 x 500 / 500 x 250, L - 1000, přírubový	2,000
45	XX	Kus přechodový ATYP pozinkovaný 500 x 250 / D 450, L - 850, přírubový	2,000
46	XX	Kus přechodový ATYP pozinkovaný 400 x 400 / D 450, L -500, přírubový	4,000
47	XX	Kus přechodový ATYP pozinkovaný 250 x 400 / D 450, L -500, přírubový	2,000
48-50	XX	Neobsazeno	0,000
51	XX	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 200mm tl. 0,60	8,000
52	XX	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 250mm tl. 0,60	325,000
53	XX	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 315mm tl. 0,60	30,000
54	XX	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 355mm tl. 0,60	95,000
55	XX	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 450mm tl. 0,60	60,000
56	XX	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 500 mm tl. 0,60	40,000
57	XX	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 630 mm tl. 0,80	120,000

58	XX	trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 710 mm tl. 0,80	25,000
59-60	XX	Neobsazeno	0,000
61	XX	oblouk segmentový OS.90.d1 d1=200 mm	3,000
62	XX	oblouk segmentový OS.90.d1 d1=250mm	10,000
62A	XX	oblouk segmentový OS.15.d1 d1=250 mm	2,000
63	XX	oblouk segmentový OS.90.d1 d1=315 mm	2,000
63A	XX	oblouk segmentový OS.45.d1 d1=315 mm	12,000
64	XX	oblouk segmentový OS.90.d1 d1=355 mm	15,000
64A	XX	oblouk segmentový OS.45.d1 d1=355 mm	12,000
65	XX	oblouk segmentový OS.90.d1 d1=450 mm	18,000
66	XX	oblouk segmentový OS.90.d1 d1=500 mm	3,000
69	XX	oblouk segmentový OS.90.d1 d1=800 mm	4,000
69A	XX	oblouk segmentový OS.35.d1 d1=800 mm	2,000
70-71	XX	Neobsazeno	0,000
72	XX	odbočka jednostranná 90° D250 /200 mm	2,000
72A	XX	odbočka jednostranná 90° D250 /250 mm	2,000
73		Neobsazeno	0,000
74	XX	odbočka jednostranná 90° D355 /250 mm	17,000
75	XX	odbočka jednostranná 90° D450/250 mm	9,000
75A	XX	odbočka jednostranná 90° D450/315 mm	2,000
75	XX	odbočka jednostranná 90° D450/355 mm	3,000
76	XX	odbočka jednostranná 90° D500/250mm	1,000
77-83		Neobsazeno	0,000
84	XX	odbočka oboustranná 90° D355/250mm	1,000
85		Neobsazeno	0,000
86	XX	odbočka oboustranná 90° D500/250mm	5,000
87	XX	odbočka oboustranná 90° D630/250mm	22,000
88-91		Neobsazeno	
92	XX	přechod osový PRO. d1.d2 250 /200 mm	1,000
93	XX	přechod osový PRO. d1.d2 315/2500mm	1,000
94	XX	přechod osový PRO. d1.d2 355 /200 mm	2,000
94A	XX	přechod osový PRO. d1.d2 355 /250 mm	4,000
95	XX	přechod osový PRO. d1.d2 450 /355 mm	4,000
96	XX	přechod osový PRO. d1.d2 500 /355 mm	4,000
97	XX	přechod osový PRO. d1.d2 630 /500 mm	4,000
98	XX	přechod osový PRO. d1.d2 710/630mm	2,000
99	XX	přechod osový PRO. d1.d2 800/630mm	2,000
99A	XX	přechod osový PRO. d1.d2 800/710mm	2,000
100		Neobsazeno	
101	XX	Atypická komora sání pozinkovaná 630 x 630 / D 450, L - 550, s protidešťovou žaluzií s pevnými lamelami	2,000
102	XX	Výfukový kus šikmý pozinkovaný VKS 450	2,000
103	XX	Koncový kus na potrubí DF 200	1,000
104	XX	Koncový kus na potrubí DF 355	4,000