

Číslo zakázky:		Stavební úpravy a nástavba budovy OKOL TSB Leitnerova				
R00-ZTI-21034						
Řádek:	Pozice:	Dodavatel:	Označení položky:	Popis položky:	Měrná jednotka:	Množství:
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
WC A PISOÁRY						
-	-			Klozet závěsný, keramický bílý, vodorovný odpad, hluboké splachování	ks	2
-	-			Duroplastové WC sedátko bílé slow lose, nerezový úchyt	ks	2
-	-			Ovládací tlačítko pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku Geberit, pro 2 množství splachování, pro ovládání zepředu, bílé	ks	2
-	-			Pisoár keramický bílý s automatickým ovládáním - radarový senzor, síťové napájení, vnitřní přívod vody	ks	1
UMYVADLA A UMÝVÁTKA						
-	-			Umyvadlo na šrouby bílé, otvor pro stojánkovou baterii - 550x420x165	ks	3
-	-			Směšovací páková stojánková baterie umyvadlová	ks	3
-	-			Vtok umyvadlový CLICK CLACK	ks	3
SPRCHA						
-	-			Sprchová zástěna	ks	1
-	-			Baterie sprchová nástěnná, rozteč 150 mm	ks	2
-	-			Sada pro sprchovou baterii - ruční sprcha130 mm, hadice 1,7 m a držák)	ks	2
-	-			Sprchová vanička 800 x 800 mm samonosná	ks	1
-	-			Zástěna pro sprchovou vaničku, matné sklo	ks	1
DŘEZY, VÝLEVKY						
-	-			Nerezový dřez jednoduchý	ks	2
-	-			Směšovací baterie dřezová stojánková pochromovaná otočná jednopáková	ks	2
DOPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ						
-	-			Montážní prvek předstěnový modul pro závěsné WC s nádrží, ovládání zepředu	ks	2
-	-			Dřezová zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro úsporu místa s přípojkou s přípojkou pro spotřebiče a se zpětným uzavěrem	ks	2
-	-			Sifon umyvadlový designový hranatý mosazný 5/4" / 32	ks	3
-	-			Ventil umyvadlová Zambezi-uzavíratelný Click-Clack	ks	3
-	-			Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" ke sprchovým mísám (s otvorem 52mm), s kulovým kloubem na odtoku, s krytkou z ušlechtlé oceli d 86mm	ks	1
-	-			Pisoárová zápachová uzávěrka odsávací DN50, s kloubem na odtoku	ks	1
-	-			Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 -transparentní, s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	ks	1
-	-			Sifon s kuličkou pro odkapávající kondenzát+držák hadiček	ks	1
-	-			Odtokový žlab pro sprchu 600 mm, včetně odtokové komory, rámečku, sifonu a roštu	kpl	1
-	-			Přívzdušňovací ventil - podomítková verze, pro připojovací potrubí nad 4m delky, kompletní se stavební ochrannou zátkou a krytem, . All, 12l/s	ks	1
-	-			Schell Sanland rohový ventil vřetenový se sítkem 1/2" x 3/8" bez matky	ks	11
-	-			Revizní dvířka plastová bílá 150x150	ks	1
-	-			Revizní dvířka plastová bílá 200x200	ks	1
-	-			Revizní dvířka plastová bílá 200x300	ks	1
VODOVOD-VNITŘNÍ ROZVODY						
POTRUBÍ						
-	-			Univerzální vícevrstvá trubka (PE-Xa/Al/PE) dle DVGW - pracovního listu W 542, inliner dle DIN 16892 a hliníková vrstva dle ČSN EN 573-3, kotouč 16,2x2,6 mm	bm	5
-	-			Univerzální vícevrstvá trubka (PE-Xa/Al/PE) dle DVGW - pracovního listu W 542, inliner dle DIN 16892 a hliníková vrstva dle ČSN EN 573-3, kotouč 20x2,9 mm	bm	31
-	-			Univerzální vícevrstvá trubka (PE-Xa/Al/PE) dle DVGW - pracovního listu W 542, inliner dle DIN 16892 a hliníková vrstva dle ČSN EN 573-3, kotouč 25x3,7 mm	bm	34
-	-			Univerzální vícevrstvá trubka (PE-Xa/Al/PE) dle DVGW - pracovního listu W 542, inliner dle DIN 16892 a hliníková vrstva dle ČSN EN 573-3, kotouč 32x4,7 mm	bm	3
TVAROVKY						
-	-			T-kus, odbočka a průtok stejné 20-20-20	ks	5
-	-			T-kus, odbočka a průtok stejné 25-25-25	ks	3
-	-			T-kus, odbočka redukovaná 25-20-25	ks	2
-	-			T-kus, odbočka redukovaná 32-16-32	ks	1
-	-			T-kus, průtok redukovaný 20-20-16	ks	1
-	-			T-kus, odbočka a průtok redukované 20-16-16	ks	2
-	-			T-kus, odbočka a průtok redukované 25-20-20	ks	2
-	-			T-kus, odbočka rozšířená 25-32-25	ks	1
-	-			Koleno, 90° 16-16	ks	4
-	-			Koleno, 90° 20-20	ks	19
-	-			Koleno, 90° 25-25	ks	17
-	-			Koleno, 90° 32-32	ks	2
-	-			Násuvná objímka 16	ks	22
-	-			Násuvná objímka 20	ks	73
-	-			Násuvná objímka 25	ks	52
-	-			Násuvná objímka 32	ks	8
-	-			Spojka, redukovaná 25-20	ks	1
-	-			Nástěnka krátká s vnitřním závitem 16 - Rp 1/2, červený bronz bezolovnatý	ks	8
-	-			Nástěnka krátká s vnitřním závitem 20 - Rp 1/2, červený bronz bezolovnatý	ks	9
-	-			Zvukové a tepelné izolační pouzdro pro nástěnky krátké/dlouhé Rp 1/2	ks	17
-	-			Přímý přechod s vnitřním závitem 25 - Rp 3/4, červený bronz bezolovnatý	ks	2
-	-			Přímý přechod s vnitřním závitem 32 - Rp 1, červený bronz bezolovnatý	ks	1
TEPELNÉ IZOLACE						

Číslo zakázky:		Stavební úpravy a nástavba budovy OKOL TSB Leitnerova				
R00-ZT1-21034						
Rádek:	Pozice:	Dodavatel:	Označení položky:	Popis položky:	Měrná jednotka:	Množství:
-	-			Páska Tubolit DG, délka 10 bm	ks	8
-	-			Tubolit DG - Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. Tloušťka izolace 9 mm.	bm	3
-	-			Tubolit DG - Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. Tloušťka izolace 13 mm.	bm	3
-	-			Tubolit DG - Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. Tloušťka izolace 13 mm.	bm	15
-	-			Tubolit DG - Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. Tloušťka izolace 13 mm.	bm	22
-	-			Tubolit DG - Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. Tloušťka izolace 20 mm.	bm	18
-	-			Tubolit DG - Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. Tloušťka izolace 20 mm.	bm	4
-	-			Tubolit DG - Polyethylenová izolace se strukturou uzavřených buněk určená pro topenářské a sanitární rozvody. Tloušťka izolace 25 mm.	bm	13
ARMATURY						
-	-			Kulový kohout chromovaný, DN15, s vnitřním závitem	ks	1
-	-			Kulový kohout chromovaný, DN20, s vnitřním závitem	ks	7
-	-			Kulový kohout chromovaný, DN25, s vnitřním závitem	ks	1
-	-			Zpětná klapka DN20	ks	2
POJISTNÁ ZAŘÍZENÍ						
-	-			Expanzní nádoba s pevným plynovým polštářem pro soustavy s pitnou vodou. Se spodním připojením. PS 10 bar, objem 12 litrů	ks	1
-	-			DLV 15, expanzní kohout, PN 16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici	ks	1
-	-			Manometr RF50 G1/2"A spodní připojení 0-6B	ks	1
-	-			Kohout pro připojení manometru 1/2" x 1/2" ŠM, PN25 Max. pracovní tlak 15 bar při 90°C	ks	1
-	-			Pojistný ventil 600kPa DN20	ks	1
Ostatní						
-	-			Jednotka pro demineralizaci vstupní vody do topného systému, součástí balení je vestavěný konduktometr pro měření vodivosti upravené vody, demineralizační prvo náplň, demineralizační kapacita jednotky je 200 l upravené vody při vstupní tvrdosti vody 15odH, jednotku lze použít jako přenosné zařízení nebo i pro trvalou instalaci pro dopouštění vody do systému.	ks	1
-	-			Stacionární nepřímotopný zásobník TUV 250 l, 1x výměník	ks	1
-	-			Vodoměr domovní, Qn = 1,6 m3/h, DN15, 80 mm - pro studenou vodu - příprava M-BUS/impulsní modul	ks	3
-	-			Vodoměr domovní, Qn = 1,6 m3/h, DN15, 80 mm - pro teplou vodu - příprava M-BUS/impulsní modul	ks	2
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-VNITŘNÍ ROZVODY						
POTRUBÍ						
-	-			DN 50, odhlučňená domovní kanalizace, s hrdlem a gumovým těsněním	bm	12
-	-			DN 75, odhlučňená domovní kanalizace, s hrdlem a gumovým těsněním	bm	7
-	-			DN 110, odhlučňená domovní kanalizace, s hrdlem a gumovým těsněním	bm	11
TVAROVKY						
-	-			Koleno RAUPIANO LIGHT s gumovým těsnícím kroužkem, DN 50, 45°	ks	20
-	-			Koleno RAUPIANO LIGHT s gumovým těsnícím kroužkem, DN 75, 45°	ks	8
-	-			Koleno RAUPIANO LIGHT s gumovým těsnícím kroužkem, DN 110, 45°	ks	6
-	-			Sifonové koleno 50/40-30 s gumovou vsuvkou	ks	6
-	-			Sifonové koleno 50/50 s gumovou vsuvkou	ks	2
-	-			Jednoduchá odbočka s gumovým těsnícím kroužkem, DN50/50, 45°	ks	4
-	-			Jednoduchá odbočka s gumovým těsnícím kroužkem, DN75/50, 45°	ks	4
-	-			Jednoduchá odbočka s gumovým těsnícím kroužkem, DN110/50, 45°	ks	2
-	-			Jednoduchá odbočka s gumovým těsnícím kroužkem, DN110/75, 87°	ks	1
-	-			Jednoduchá odbočka s gumovým těsnícím kroužkem, DN110/110, 87°	ks	2
-	-			Redukce s gumovým těsnícím kroužkem, DN75/50	ks	1
-	-			Redukce s gumovým těsnícím kroužkem, DN110/75	ks	1
-	-			Souprava větrací hlavičky DN110	ks	1
-	-			Čistící kus DN 50	ks	1
-	-			Čistící kus DN 110	ks	1
MANŽETY, PÁSKY A TMELY PRO NEPRŮVZDUŠNOST						
-	-			AIRSTOP - Manžeta na trubky RGD, pro průchody 100-110mm K odolnému, vzduchotěsnému a parotěsnému utěsnění otvorů u průchodů potrubí. Výrobek je flexibilní a extrémně odolný proti stárnutí. Teplota zpracování: od -5° C	ks	1
ZKOUŠKY, DESINFEKCE POTRUBÍ, MONTÁŽ						
VODOVOD						
-	-			Tlaková zkouška vodovodu - pomocí zařízení REMS Multi-Push	kpl	1
-	-			Tlaková zkouška vodovodu do DN32	bm	73
KANALIZACE						
-	-			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech do DN 125	bm	30
-	-			Zabezpečení konců a zkouška vzduch. Kanalizace DN do 200	kpl	1
MONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ						
-	-			Demontáž stávajícího umyvadla	kpl	1
-	-			Demontáž stávající sprchy	kpl	1
-	-			Demontáž stávajícího bojleru	kpl	1

Číslo zakázky:		Stavební úpravy a nástavba budovy OKOL TSB Leitnerova				
R00-ZTI-21034						
Rádek:	Pozice:	Dodavatel:	Označení položky:	Popis položky:	Měrná jednotka:	Množství:
-	-			Demontáž stávajícího kombi WC	kpl	1
-	-			Montáž umyvadla bez nábytku	kpl	3
-	-			Montáž umyvadlové baterie vč. vpusti a sifonu a roháčků	kpl	3
-	-			Montáž dřezu, vč. vpusti a sifonu a roháčků	kpl	2
-	-			Montáž závěsného systému Geberit	kpl	2
-	-			Montáž závěsného WC včetně tlačítka a sedátka	kpl	2
-	-			Montáž sprchového koutu	kpl	1
-	-			Montáž sprchové zástěny, skleněné, rovné	kpl	1
-	-			Montáž nástěnné baterie sprchy vč. držáku a sprch	kpl	2
-	-			Montáž podlahového kanálku do sprchy	kpl	1
-	-			Montáž pisoáru	kpl	1
OSTATNÍ						
-	-		-	Demontáž stávajících rozvodů	kpl	1
-	-		-	Montáž ZTI rozvodů, izolačérské práce	kpl	1
-	-		-	Závěsový, spojovací a těsnící materiál	kpl	1
-	-		-	Přeprava osob a materiálu, nákladní auto	kpl	1
-	-		-	Projekt skutečného provedení	ks	1
-	-		-	Zaregulování a předání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením	kpl	1
					CELKOVÁ CENA BEZ DPH	
					DPH 15%	
					KONEČNÁ CENA VČ. DPH	