

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	CELK. KS	POZNÁMKA
5		HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ STĚNA VENKOVNÍ S 2. KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAK odstín RAL 9002 (PÍSKOVÁ– bude upřesněno dle barvy oken) ROZMĚR A OTVÍRÁNÍ DLE SCHEMATU HLINÍKOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ VENKOVNÍ 2.KŘÍDLOVÉ, PRAVÉ, VEN OTVÍRAVÉ + NADSVĚTLÍK ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 2. KŘÍDL. DVEŘÍ MIN. 900mm, VÝŠKA PLNÉ ČÁSTI 400mm NAD PODLAHOU, VÝŠKA VNĚJŠÍHO MADLA HLAV. KŘÍDLA 1000mm (vršek). KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÉ–PANIKOVÝ UZÁVĚR KŘÍDEL–vodor.hrazda (dle ČSN EN 1125) VNĚ MADLO HLINÍKOVÉ, SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ + STAVĚCÍ FUNKCE DVEŘE OSAZENY ELEKTR. ZÁMKEM (nízkoodběrový stejnosměr.zámek, event. čipové karty) ZASKLENÍ STĚNY A DVEŘÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM, DVEŘNÍ KŘÍDLA A BOČNÍ DÍLY STĚNY ZASKLENY BEZPEČNOSTNÍM "CONNEX" OBOUSTRANNÝM POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,7W(m2.K)$. BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA NA SKLE š. 50mm, VE VÝŠCE 1400mm a 1000mm.	5200x2600	1	