

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	CELK. KS	POZNÁMKA
7		DŘEVĚNÉ DVEŘE Z EURO PROFILŮ (3.vrstvá lamela), 2.KŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, VNITŘNÍ, LEVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PŘÍRODNÍ BUK SVĚTLÝ , LAZUROVACÍ NÁTĚR BEZBARVÝ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 2. KŘÍDL. DVEŘÍ MIN. 900mm, VÝŠKA PLNÉ ČÁSTI 400mm NAD PODLAHOU, VÝŠKA MADLA 900mm. PODLAHOVÝ STAVĚČ BOČNÍHO KŘÍDLA MADLO V CELÉ ŠÍŘCE HLAVNÍHO KŘÍDLA – OBOUSTRANNÉ ELOX. HLINÍK SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ + STAVĚCÍ FUNKCE, DVEŘE OSAZENY ZÁMKEM VLOŽKOVÝM PŘÍDAVNÝM, ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM "CONNEX" BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA NA SKLE š. 50mm, VE VÝŠCE 1400mm (obě křídla) a 1000mm (pravékřídlo) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST DVEŘÍ A VÝPLNÍ : EI 15 DP3	2000x2200	1	
12		VĚTRACÍ MŘÍŽKY NEREZ PRO OSAZENÍ DO ZDIVA SE SÍŤÍ PROTI HMYZU ROZM. 300x200 mm NEUZAVIRATELNÉ	300x200	7	
13		ČISTÍCÍ ZÓNA TEXTILNÍ ZÁTĚŽOVÁ S GUMOVÝM PODKLADEM CELKOVÁ TL: 14mm, TL. GUMOVÉHO PODKLADU 4 mm. OSAZENÍ VE VÝŘEZU V DLAŽBĚ – ORÁMOVÁNÍ PLOCHY PO OBVODĚ DLAŽBOU	2600x4550	1	