

Zdeněk Vladyka
Na Honech I, 5540
760 05 ZLÍN

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
21. 12. 2022

NAŠE ZNAČKA
PM-58961/2022/5203/Vrab

VYŘIZUJE
Ing. Zuzana Vráblíková
+420 541 637 309
vrablikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
02. 02. 2023

Chodník při ul. K Lužím a Hraběšická, Vikýřovice, SO 301 - kanalizace dešťová

(k. ú. Vikýřovice, Šumperk, ORP Šumperk, kraj Olomoucký, ČHP 4-10-01-0850-0-00)

Charakteristika akce:

Dopisem ze dne 21. 12. 2022 jste nám předložili žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru pro společné územní a stavební řízení, kterou zpracovala firma Zdeněk Vladyka s.r.o. v březnu 2020.

Investorem stavby je Obec Vikýřovice.

Předložená dokumentace řeší vybudování chodníku pro pěší včetně sjezdů k soukromým nemovitostem, autobusového zálivu a opěrné zdi na ulici K Lužím a Hraběšická. Součástí dokumentace je i nový přechod pro chodce, nová dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.

Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci, odkud voda oteče do nových uličních a obrubníkových vpustí. Tyto vpusti budou propojeny kanalizační přípojkou do navržené dešťové kanalizace – stavební objekt SO 301. Část chodníku, který nelze odvodnit gravitačně do dešťové kanalizace bude řešen pomocí uličních vpustí UV5, UV6, které budou propojeny kanalizační přípojkou a zaústěny do vsakovací šachty.

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - pro převedení dešťových vod z otevřeného příkopu, odvodnění stávající poloviny komunikace a nového chodníku v ulici Hraběšická byla navržena nová dešťová kanalizace z ŽB potrubí DN 1000. Kanalizace bude napojena na novou dešťovou stoku řešenou v rámci projektu nového mostu a přilehlých úprav v místě stávající vpusti a lomu stoky - plánovaný výustní objekt navržený v rámci PPO Vikýřovice (SO 60.8.1). Pro odvodnění stávající poloviny komunikace a nového chodníku v ulici K Lužím byla navržena nová dešťová kanalizace z PVC DN 300. Kanalizace „KD2“ začíná napojením na novou dešťovou stoku řešenou v rámci projektu nového mostu a přilehlých úprav v nové hradidlové komoře. Celkový stávající odtok dešťových vod je 8,12 l/s. Celkový odtok dešťových vod z navržených ploch bude 10,39 l/s. Rozdíl oproti původnímu stavu je cca 2 l/s.

Stavba se nachází v místech zavázání tělesa ochranné hráze do komunikace, nicméně v této části hráz již nemá žádné převýšení nad okolní terén a narušení stability hráze stavbou je nepravděpodobné. V místě stávajícího výustního objektu dešťové kanalizace a šachty D4 se nachází úprava vodního toku HM 220 295. Nová dešťová kanalizace mezi šachtou D5 a stávajícím potrubím je umístěna mimo zavázání protipovodňové hráze HM 224 595 do terénu.

Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 479, 465, 482/1 a další v k. ú. Vikýřovice, Šumperk na JZ okraji obce, v bezprostřední blízkosti levobřežní ochranné hráze vodního toku Desná DHM 224595 (1) v ř. km cca 12,155 (dle GISyPo), částečně ve vyhlášeném záplavovém území Q₁₀₀, v zóně zbytkového ohrožení dle

schváleného Plánu pro zvládání povodňových rizik pro 2. plánovací období. Stavbou nedojde k dotčení vodního toku ani majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Desná od toku Merta po ústí do toku Morava“ MOV_0170 a v území vodního útvaru podzemních vod „Krystalinikum jižní části Východních Sudet“ ID 64321.

Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Desná

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce vodního toku Desná následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následujících podmínek:

1. Veškeré dešťové vody budou likvidovány ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Přednostně budou zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě. Nebude navyšován stávající odtok dešťových vod do vodního toku.
2. Stavbou nesmí dojít k narušení, poškození ani dotčení staveb DHM 224 595 a HM 220 295, které jsou v majetku Povodí Moravy, s. p.
3. Při pokládce potrubí do vzdálenosti min. 4,0 m od vzdušní paty hráze nebude použito obsypu ani podsypu z nesoudržné zeminy. Zpětný zásyp bude proveden prosetou zeminou z výkopku (tzn. bez kořenů, kamenů, stavební suti a jiných nežádoucích hrubých složek, které by bránily v řádném zhutnění zeminy), případně vhodnou zeminou do homogenních hrází dle ČSN 75 2410. Zpětný zásyp zeminou bude proveden po vrstvách max. 0,20 m tak, aby dosažená míra zhutnění byla min. 95% Proctor Standart, dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Protokol o provedené hutnící zkoušce bude před dokončením stavby předložen správci vodního toku (Povodí Moravy, s. p., provoz Šumperk, technik: p. Petr Kurečka, tel.: 583 301 298, e-mail: kurecka@pmo.cz).
4. Správci vodního toku nesmí být znemožněn přístup ke korytu vodního toku pro možnost výkonu práv a povinností souvisejících s jeho správou. Zejména se jedná o možnost využití manipulačního pásma vodního toku (do 8 m od břehové hrany) správcem vodního toku.
5. Kanalizační potrubí i poklop šachty D5 musí být uzpůsobeny pojezdu těžké mechanizace používané správcem vodního toku při údržbě (až 25 t).
6. Vjezd v místě nájezdu na protipovodňovou hráz pro vozidla provádějící údržbu bude uzpůsoben pro pojezd mechanizace správce vodního toku v šířce min 6 m na únosnost 25 t (např. chránička).
7. Těleso ochranné hráze nebude využíváno jako příjezdová cesta na stavbu.
8. Zpevněná plocha u nájezdu na protipovodňovou hráz bude uvedena do původního stavu, v případě, bude-li navržena jiná skladba povrchu, musí být tato přizpůsobena pojezdu těžké mechanizace používané správcem toku při údržbě (až 25 t).

9. Správci vodního toku (Povodí Moravy, s. p., provoz Šumperk, technik: p. Petr Kurečka, tel.: 583 301 298, e-mail: kurecka@pmo.cz) bude v dostatečném předstihu min. 5 dní oznámeno zahájení prací s účastí jeho pracovníka a bude rovněž vyzýván k pravidelným kontrolám v průběhu stavby vč. závěrečné kontrolní prohlídky, kde mu bude předložena podrobná fotodokumentace z průběhu realizace.
10. Břehy, koryto vodního toku ani ochranná hráz nebudou stavbou poškozeny nebo znečištěny. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na břehu, na tělese hráze, v blízkosti (do 8 m od břehové hrany) ani v záplavovém území vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho smyvu do koryta.
11. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
12. Veškerý přebytný materiál a vytěžená zemina budou bezprostředně po dokončení stavby z místa stavby beze zbytku odstraněny, břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu.

Upozorňujeme:

- Veškerá činnost/zásahy ve vzdálenosti do 15 m od tělesa hráze je možné provádět pouze se souhlasem správce toku, tj. Povodím Moravy, s. p.
- Povodí Moravy, s. p. nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou investorovi vzniknout při průchodu velkých vod. Vlastník stavby a zařízení musí udržovat svůj majetek v takovém stavu a dbát o jeho užívání způsobem, který nebude bránit průchodu velkých vod, průběhu povodně, případně znemožní odplavení tohoto majetku (viz § 85 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění).
- Vlastník stavby je povinen dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.
- Současný stavební záměr byl odsouhlasen zástupci projektanta stavby PPO Vikýřovice a je v souladu se stavbou: Přírodě blízká protipovodňová opatření Vikýřovice (Aquatis a. s. – kontaktní osoba: Ing. Dominika Schubertová, tel: 605 438 569, e-mail: dominika.schubertova@aquatis.cz).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s. p., provoz Šumperk
Povodí Moravy, s. p., útvar provozu a TBD