

DRUH DLAŽBY : STANDARDNÍ BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200x100x60mm



VZOROVÝ SJEZD V ŠÍŘI 4,0m - rampové spádování chodníku



VZOROVÝ SJEZD V ŠÍŘI 4,0m - spádování v celé šířce chodníku (pro rampové spádování nevhodný stávající stav)



VZOROVÝ SJEZD V ŠÍŘI 4,0m - obrácený spád (pro rampové spádování nevhodný stávající stav)



VZOROVÝ SJEZD V ŠÍŘI 4,0m - oboustranný spád (pro rampové spádování nevhodný stávající stav)



NAVRHOVAL ZDENĚK VLADYKA <i>Zdeněk Vladyka</i>		VYPRACOVAL ZDENĚK VLADYKA <i>Zdeněk Vladyka</i>		Zdeněk Vladyka s.r.o. Na Honech 1, 5540, 760 05 - Zlín IČO - 06409393	
INVESTOR Obec Víkřovice, Petrovská 168, 788 13 Víkřovice					
STAVBA CHODNÍK PŘI UL. K LUŽIM A HRABEŠICKÁ, VÍKŘOVICE				FORMÁT: 7 A4 ÚČEL: DUR+DSP+D DATUM: 03/2020 ZAK.ČÍSLO: ZV 03-20- PROFESÍ: IO KOMUNIKACE	
OBJEKT SO 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ SO 201 - OPERAČNÍ ZÁV SO 102 - AUTOBUSOVÝ STÁVKA					
OBSAH VZOROVÉ Uspořádaní autobusové zastávky, detail sjezdů				MĚR: 1:50 Č.v.: 08 Č.REVIZ:	

POVRCH PLOCHY DO VZDÁLENOSTI NEJMÉNĚ 250mm OD SIGNÁLNÍHO A VAROVNÉHO PÁSU MUSÍ BÝT ROVINNÝ PŘI DODRŽENÍ POŽADAVKU NA PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI A MUSÍ BÝT VŮČI HMATNÉMU PÁSU VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ