

ZELEŇ
cca 5,50

cca 2,10

0,25
V.P.

2,75

5,50

2,75

0,25
V.P.

VOZOVKA

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ
tl. 200 mm

SILNIČNÍ OBRUBA S PODS +10 cm
+BÍLÁ BETONOVÁ PŘÍDLAŽKA
DO BETONOVÉHO LOŽE
(B10) NA PODSYP

+0.05

-0.05

+0.00

-0.05

1.00

0.20

TYP URČEN STAVEBNIKEM

ASFALTOVÝ BETON ACO I 40 mm
SPOJOVACÍ PŮSTŘOK 0.250 kg/m² 60 mm
OBALOVÉ KAMENIVO ACP 150 mm
INFILTRAČNÍ PŮSTŘOK 0.500kg/m² 200 mm
MECHANICKY ZPEVŇENÉ KAMENIVO MOK
STĚRKODŮT ŠD

CELKEM 450 mm

VJEZD DO NEMOVITOSTI
cca 5.50

VOZOVKA
cca 2.10

0.25
V.P.

2.75

5.50

2.75

0.25
V.P.

SILNIŇOVÁ OBRUBA S PODS. -10 cm
+B10 BETONOVÁ PŘÍLAŽKA
DO BETONOVÉHO LŮŽE
(B10) NA PODSYP

-0.03

-0.05

+0.00

-0.05

1.50

TYP URČEN STAVEBNÍKEM

ZÁMKOVÁ DLAŽBA II. 80 mm
VLÁČECÍ Vrstva
MECH. ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
STĚRKODRT SŮ

80 mm
40 mm
150 mm
200 mm

CELKEM 390 mm

ASFALTOVÝ BETON AC01
SPRŮVIVACÍ POSTRŮK 0.250 kg/m²
OBLAŤOVÉ KAMENIVO ACp
INFILTRAČNÍ POSTRŮK 0.500 kg/m²
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK
STĚRKODRT SŮ

40 mm
60 mm
150 mm
200 mm

CELKEM 450 mm

Technical drawing of a road cross-section showing a three-lane road with a central reservation. The drawing includes dimensions for lane widths (2.10m, 2.75m, 2.75m), shoulder widths (0.50m), and a central reservation width (2.00m). It also shows the vertical profile with elevations (-0.01, -0.03, -0.05, +0.00, -0.05) and a cross-section of the road structure. The cross-section shows a 40mm asphalt layer, a 60mm concrete base, a 150mm concrete sub-base, and a 200mm concrete sub-base. The total thickness is 450mm. The drawing is labeled "TYP URČEN STAVEBNÍKEM" and "CELKEM 420 mm".

Technical cross-section drawing of a road pavement structure. The drawing shows a road surface with a central lane (VOZOVKA) and side areas (VSTUP NEMOVITOSTI). Dimensions are given in meters and millimeters. The pavement structure includes layers of asphalt concrete (ASALTOVÝ BETON ACO I), bedding (SPOJOVACÍ POKRÝTÍ), and various types of stone (OBALOVÉ KAMENIVO ACP, INFLTRAČNÍ POKRÝTÍ, MECHANICKY ZPEVŇENÉ KAMENIVO MZK, STĚRKODÍŘ SÍ). A cross-section of a vehicle is shown on the road surface. A note indicates a 10 cm concrete curb (B10) on the subgrade.

Dimensions (m):

- VSTUP NEMOVITOSTI: cca 5,50
- VOZOVKA: 2,75
- VOZOVKA: 2,75
- VOZOVKA: 5,50
- VOZOVKA: 2,75
- VOZOVKA: 2,75
- VOZOVKA: 5,50
- VOZOVKA: 2,75
- VOZOVKA: 2,75
- VOZOVKA: 5,50

Dimensions (mm):

- 60 mm
- 40 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 60 mm
- 60 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 450 mm

Labels:

- VSTUP NEMOVITOSTI
- VOZOVKA
- SILNIČNÍ OBRUBA S POKS +10 cm
- +B1A BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA DO BETONOVÉHO LOŽE (B10) NA PODSPY
- ASALTOVÝ BETON ACO I
- SPOJOVACÍ POKRÝTÍ 0,250 kg/m²
- OBALOVÉ KAMENIVO ACP
- INFLTRAČNÍ POKRÝTÍ 0,500kg/m²
- MECHANICKY ZPEVŇENÉ KAMENIVO MZK
- STĚRKODÍŘ SÍ
- CELKEM
- TYP URČEN STAVEBNÍKEM
- 60 mm
- 40 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 60 mm
- 60 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 450 mm

ZAMKOVÁ DLAŽBA
DLE ST (min 1.60)

ZAMKOVÁ OBRUBA
DO BETONOVÉHO LŮŽE
NA PODSPY

0.06 0.00 2% -0.03 -0.05

ZAMKOVÁ DLAŽBA ZD 60 mm
KLADIČÍ VRSTVA 30 mm
STĚRKOVÝ 150 mm

CELKEM 240 mm

ZÁKONOVÁ DLAŽBA
DLE SIT (min 2.00)

ZÁKONOVÁ OBRUBA DO BETONOVÉHO LŮŽE NA PROSTŘP

0.06 ±0.00 2% -0.03 -0.05

ZÁKONOVÁ DLAŽBA 200 x 200 x 80
KLADOVÁ VRSTVA 40 mm
STĚROKORT CEMENTEM SČ I 150 mm

CELKEM 390 mm

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KE HRŠTI A JÁRY CIMRMANA C.04 - VZOROVÉ PŘÍČNE ŘEZY 1 : 50			
			
REVIZ	POPIS	ZMĚN	KONTROLA
DATUM			
			
STAVBENÍK OBEC CHLEBY Průběžná 100 289 31 Chleby TEL. +420 325 588 356 obecniurad@chleby.cz		 GENIÁLNÍ PROJEKTANT Ing. HYNEK SEINER Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice TEL. +420 777 225 093 info@projektovaniidopravni.cz 	
OBJEKT KOMUNIKACE - ULICE KE HRŠTI PROJEKTANT OBJEKTU Ing. HYNEK SEINER TEL. +420 777 225 093 HynekSeiner@seznam.cz		 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / HP Ing. HYNEK SEINER ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU Ing. HYNEK SEINER VYPRACOVALI Ing. HYNEK SEINER	
NÁZEV STAVBY ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KE HRŠTI A JÁRY CIMRMANA			
OBSAH PŘELOHY VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1 : 50			ARCHIV
MÍSTO STAVBY k.ú. CHLEBY, p.č. 430/66,404/96 a 404/127, OKRES Nymburk			PARÉ
STUPEŇ DOKUMENTACE PPDS			
Č. ZAKÁZKY 2016 / 17	STUPEŇ PPDS	ĚST C	VÝKRES 04
OBJEKT KOMUNIKACE - UL. KE HRŠTI		DATUM 08 / 2016 HEŘTKO 1 : 50 FORMÁT 4 A4	