

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

S001.D.1.1.34 - Výpis ostatních výrobků

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

± 0,000 = 196,300 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM
LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM

INVESTOR / CLIENT:
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:

Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
Ing. Jiří Slánský

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
Ing. Dominik Jareš

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
Ing. Dominik Jareš

FÁZE / PHASE:
DPS - Dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT/BUILDING:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

MĚŘÍTKO / SCALE:

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER
J201908015

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
Výpis ostatních výrobků

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:
S001.D.1.1.34

DATUM / DATE:
05/2020

REVIZE:
X

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

Tabulka ostatních výrobků												
ozn.	popis	poznámka	povrch	materiál	odstín	rozměr	MJ	1.NP	2.NP	Spodní střecha	Horní střecha	celkem
OV01	WC zástěna z desky HPL na kovových nožičkách	Sanitární dělicí příčka na podpěrách Podpěrné nohy s nastavitelnou výškou pro vyrovnaní podlahových nerovností, výška (spodní hrana sanitární příčky) 150 mm nad podlahou. Kotvení příčky ze strany do okolních konstrukcí přes systémové profily Všechny hrany olištovány	oděruvzdorný laminát CPL/HPL 0,6mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 12 mm	bílá	délka cca 1,7m, výška desky 2,25 m, nožičky 150 mm	ks	-	4	-	-	4
OV02	WC zástěna z desky HPL na kovových nožičkách	Sanitární dělicí příčka na podpěrách Podpěrné nohy s nastavitelnou výškou pro vyrovnaní podlahových nerovností, výška (spodní hrana sanitární příčky) 150 mm nad podlahou. Kotvení příčky ze strany do okolních konstrukcí přes systémové profily Všechny hrany olištovány	oděruvzdorný laminát CPL/HPL 0,6mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 12 mm	bílá	délka cca 2,88m, (3x dveře nejsou odečteny); výška desky 2,25 m, nožičky 150 mm	ks	-	1	-	-	1
OV02a	WC zástěna z desky HPL na kovových nožičkách	Sanitární dělicí příčka na podpěrách Podpěrné nohy s nastavitelnou výškou pro vyrovnaní podlahových nerovností, výška (spodní hrana sanitární příčky) 150 mm nad podlahou. Kotvení příčky ze strany do okolních konstrukcí přes systémové profily Všechny hrany olištovány	oděruvzdorný laminát CPL/HPL 0,6mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 12 mm	bílá	délka cca 1,93 m (2x dveře nejsou odečteny); výška desky 2,25 m, nožičky 150 mm	ks	-	1	-	-	1
OV03	Požární roleta	Protipožární textilní roleta s krytem (kastlíkem) umístěným v podhledu. Možnost zavěšení do stropní nosné konstrukce. Napojeno na elektromotor s integrovanou baterií. Dodáváno včetně veškerého funkčního příslušenství - lišty, zárubně, těsnění, kabeláž, detektory, ovládací tlačítka apod. Ovládání a čidla budou umístěna na obou stranách - snímání tepla a kouře. Směr uzavírání z vrchu dolů. Ovládání trubkovým motorem (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření. Vybavení identifikačním štítkem. Doklad o splnění požárních vlastností bude součástí výrobku; schválení dodávaného výrobku musí odsouhlasit projektant. požární odolnost EI15 DP1 samozavírací	textílie kovové vodící prvky - nátěr podle okolních zárubní	protipožární textílie ocelové prvky z pozink.plechu	šedá	Rozměr otvoru pro požární uzavěr: šířka 4300 mm, výška 2100 mm	ks	-	1	-	-	1

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

Tabulka ostatních výrobků												
ozn.	popis	poznámka	povrch	materiál	odstín	rozměr	MJ	1.NP	2.NP	Spodní střecha	Horní střecha	celkem
OV04	Posuvná příčka	Horizontálně posuvná příčka v kolejničních, dělená na min 3 pole, včetně ovládacích a kotevních prvků. Ovládání ruční. Nosné části kovové (hliník), výplň DTD desky s povrchovou úpravou HLP dle barvy okolních stěn. Celoobvodové těsnění. Odolnost proti nárazu míče z tělocvičny. Zatížení na okolní konstrukce musí být odsouhlasena statikem.	oděruvzdorný laminát CPL/HPL 0,6mm	hliník, kov, DTD desky	bílá, šedá	Rozměr otvoru šířka 4300 mm, výška 2100 mm	ks	-	1	-	-	1
OV05	Informační deska	Informační deska cca z 1/3 zasklená s uzamykatelnou otevíravou částí v hliníkovém rámu pro umístění informačního systému tělocvičny, vnitřní LED osvětlení, korková deska pro špendlíky. Zbývající část bude provedena ze dřeva s trvanlivým nápisem "TĚLOCVIČNA V ALEJI". Prvek bude navazovat na vstupní dveře 2NP, výška bude shodná s dveřmi. Provedeno včetně kotevního materiálu a nutných prvků elektroinstalace	dřevodekor, hliník	hliník, sklo, dřevo	světle hnědá	prosklená část cca šířka 1m, výška 2,35; dřevěná část šířka cca 2m, výška 2,35m	ks	-	1	-	-	1
OV06	NEOBSAZENO											
OV07	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminat	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 4 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	1	-	-	1
OV08	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminat	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 4,52 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	1	-	-	1
OV09	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminat	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 4,59 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	1	-	-	1
OV10	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminat	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 4,65 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	1	-	-	1

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

Tabulka ostatních výrobků												
ozn.	popis	poznámka	povrch	materiál	odstín	rozměr	MJ	1.NP	2.NP	Spodní střecha	Horní střecha	celkem
OV11	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminat	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 4,72 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	1	-	-	1
OV12	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminat	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 4,79 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	1	-	-	1
OV13	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminat	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 4,86 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	1	-	-	1
OV14	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminat	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 4,98 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	1	-	-	1
OV15	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminat	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 5,11 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	1	-	-	1
OV16	NEOBSAZENO											
OV17	NEOBSAZENO											
OV18	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminat	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 4,37 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	2	-	-	2

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

Tabulka ostatních výrobků												
ozn.	popis	poznámka	povrch	materiál	odstín	rozměr	MJ	1.NP	2.NP	Spodní střecha	Horní střecha	celkem
OV19	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminát	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 2,27 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	2	-	-	2
OV20	Strom na fasádě	Dekoratивní element fasády, vyrobený z vysokotlakého laminátu z odolnosti vůči teplotám, působení vlhkosti a vodě, odolný proti chemikáliím. Dodávka včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků, skryté kotvení, přizpůsobit okolním prvkům fasády	dřevodekor	vysokotlaký laminát	světle hnědá	konfigurace dle výkresu plocha 2,27 m2 tloušťka 10 mm	ks	-	2	-	-	2
OV21	Bezpečnostní přepad plochých střech	Bezpečnostní přepad umístěný cca 50 mm nad hranou hydroizolace, mírně spádován směrem vně střechy pod 3°. Opatřen manžetou podle typu hydroizolace. Přesah před fasádu min 50 mm, mechanicky ukotven do atiky a nosné desky střešního pláště. Primární umístění bezpečnostních přepadů do míst, kde je zvýšený pohyb osob - včasné navlášení závady na střeše.	plast	bitumen + plast	šedá	šířka 150 mm, výška 150 mm, délka 560 mm	ks	-	1	-	-	1
OV22	Bezpečnostní přepad plochých střech	Bezpečnostní přepad umístěný cca 50 mm nad hranou hydroizolace, mírně spádován směrem vně střechy pod 3°. Opatřen manžetou podle typu hydroizolace. Přesah před fasádu min 50 mm, mechanicky ukotven do atiky a nosné desky střešního pláště. Primární umístění bezpečnostních přepadů do míst, kde je zvýšený pohyb osob - včasné navlášení závady na střeše.	plast	bitumen + plast	šedá	šířka 150 mm, výška 150 mm, délka 520 mm	ks	-	-	3	-	3
OV23	Bezpečnostní přepad plochých střech	Bezpečnostní přepad umístěný cca 50 mm nad hranou hydroizolace, mírně spádován směrem vně střechy pod 3°. Opatřen manžetou podle typu hydroizolace. Přesah před fasádu min 50 mm, mechanicky ukotven do atiky a nosné desky střešního pláště. Primární umístění bezpečnostních přepadů do míst, kde je zvýšený pohyb osob - včasné navlášení závady na střeše.	plast	bitumen + plast	šedá	šířka 150 mm, výška 150 mm, délka 260 mm	ks	-	-	-	6	6
OV24	Nápis/prostorový text	Prostorový 3D nápis do exteriérových prostor z nehořlavého materiálu. Mechanicky kotven k podkladu, v případě zateplovacího systému s vyřešenými tepelnými mosty. Zhotoveno z nerezivějícího materiálu. Doplněno o LED podsvícení, včetně nutné kabeláže a systému napájení. Text, font a velikost nutno odsouhlasit investorem a architektem. Rozmístění patrné z pohledů. nápis znění: SPORTOVNÍ HALA V ALEJI	kov/plast	kov/plast	běžová	tl. materiálu 100 mm výška písma 600 mm	ks	-	-	1	-	1

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

Tabulka ostatních výrobků												
ozn.	popis	poznámka	povrch	materiál	odstín	rozměr	MJ	1.NP	2.NP	Spodní střecha	Horní střecha	celkem
OV25	Komínové těleso	Izolovaný tříšložkový fasádní komín DN180, veden vnitřkem budovy (nerez/izolace 30mm/nerez). Založen na patní koleno, vynešený a kotvený na objímky dle výrobce. Vyveden 1000mm nad atiku.	VYKÁZÁN V ČÁSTI VYTÁPĚNÍ									
PS	Průhledná protihluková stěna	Stěna je tvořena 2 transparentními deskami z organického skla, která je připojena k sloupkům s I-profilu. Výplň na líci panelu je složena z lamel 50x15 mm podepřenými uprostřed a v okrajích žebry z korozivzdorné oceli. Zadní plná výplň je z desky tl. 15 mm. Rám je sestaven z hliníkových profilů. Panely jsou připevněny k nosným sloupkům I-140 (přizpůsobit potřebám panelu). Délka jednoho sloupku - 1,7 m. Minimální výška bariéry včetně atiky je 1,5 m. Vzduchová neprůzvučnost DLR > 15,0dB, pohltivost 8dB; dodáváno včetně kotevních prvků a vynášecí konstrukce; kotveno z boku k betonové atice	bezpečnostní sklo	organické sklo, korozivzdorná ocel, hliník	čiré sklo	rozměr panelu: 1950x1000x100 mm	ks	-	11	-	-	11
OV26	Revizní dvířka na sádrokarton	Servisní dvířka v hliníkovém rámu s prachotěsným těsněním, pro osazení do SDK tl. 25 mm. Pravolevé otvírání, otvírání zatlačením - otevřít a zavřít (tlakový zámek)	Hliníkový rám Sádrokartónová deska Pryžové prachotěsné těsnění	sádrokarton, hliník	barva dle barevnosti stěny	rozměr: dle potřeby	ks	30	30	5	-	65
OV27	Stěna z akustických panelů	Koeficient pohltivosti $\alpha_w=1$, Srozumitelnost řeči: Artikulační třída AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110. Jádrem: v plástvích lisovaná skelná vlákna. Povrch ze zesílené sklovláknité tkaniny. Odolnost při relativní vlhkosti do (RH) 95% při 30°C bez rizika vydouvání či deformace, Systémový rastr– tenký hliníkový obvodový profil, Mechanická odolnost splňující požadavky odpovídající třídě 1A, Výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla. Reakce na oheň A2-s1,d0; umístěno mezi sloupová pole na štítových stěnách nad nárazovým obložení do úrovně podhledu	panel: minerální skelné vlákno rastr: galvanizovaná ocel	sklovláknitá tkanina hliník	barva dle barevnosti stěny	rozměry jednoho panelu: šířka 1200 mm výška 2700 mm tl. 40 mm	m2	-	230,0	-	-	230,0

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

Tabulka ostatních výrobků												
ozn.	popis	poznámka	povrch	materiál	odstín	rozměr	MJ	1.NP	2.NP	Spodní střeška	Horní střeška	celkem
OV28	Výtahová kabina	Kompletní dodávka vystrojení zbudované výtahové šachty. Otvory v šachtě nutno předem přizpůsobit potřebám dodávaného výtahu. 2 stanice, výtahová kabina splňující parametry pro bezbariérové využívání (min 1100/1400mm 900/2100 dveře), možnost uzamčení výtahu, interkom, zrcadlo v kabině, osvětlení kabiny i šachty, bezstrojovnové provedení; rozvaděč umístěn vedle šachetních dveří ve 2NP, celokovový vstupní portál; výtah není veden jako únikový. Při odpojení elektrické energie výtah sjede do 1NP a otevře dveře.	kov/plast	kov/plast	šedá	kabina 1100/1400 mm; 2 stanice	kpl	1		-		1
-	Bezpečnostní zachytýný systém střeš	Dodáváno včetně platné cetrifikace a veškerého příslušenství; 4x U1 pevný kotevní nerezový bod tenké dřevěné konstrukce stropu délka 600mm, průměr sloupku 16 mm, instalace pomocí 24 nerezových samořezných šroubů do OSB desky min tl. 12 mm, základna průměr 400 mm; 12x U2 pevný kotevní nerezový bod tenké dřevěné konstrukce stropu délka 600mm, průměr sloupku 16 mm, instalace pomocí 24 nerezových samořezných šroubů do OSB desky min tl. 12 mm, základna průměr 400 mm; 8x U3 pevný kotevní nerezový bod pro betonové konstrukce stropu; délka 900 mm, průměr 42 mm, základna 150/150 mm; součástí nacenění je montáž, revize do užívání, označení každého bodu; 130bm kotevního nerezového lana mezi body; 1x kompletní souprava pro údržbu střešy (set, zachycovací postroj, spojovací lano. vak, úložná skříňka, proškolení obsluhy)	nerez	nerezová ocel	nerezová ocel	4x U1; 12x U2; 8x U3; 130 bm kotevního nerezového lana	kpl	-	-	1		1
-	Větrací mřížky se sít'kou proti hmyzu	Větrací mřížky se sít'kou proti hmyzu, rozměr cca 300/100 mm rovnoměrně rozmístěné do každého vazníkového pole přesahu střešy a na štítové stěně. Nátěr do barvy fasády. Umístěno v PD.05	hliník + nátěr	hliník	nátěr dle barvy fasády	300/100 mm	ks	-	-	-	26	26

POZNÁMKA:

Všechny prvky budou dodány včetně kotvicích prvků.

Všechny ocelové prvky umístěné v exteriéru budou zároveň pozinkovány (tloušťka zinkové vrstvy musí odpovídat venkovní expozici v prostředí silně znečištěné atmosféry dle ČSN EN ISO 1461).

Součástí dodávky je zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků generálnímu projektantovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných rozměrů na stavbě.

Není-li v dokumentaci uvedeno jinak, je případná záměna prvků použitých v projektu možná pouze se souhlasem generálního projektanta !