

Specifikace požadovaných technických , jakostních a funkčních parametrů

	Ano/Ne/Popis
Nový stroj na úpravu ledové plochy . Požadované činnosti – konečná úprava ledu včetně ofrézování ledu u mantinelu a jejich ometení – provádí v bezprostředním sledu a na jedno projetí.	
Elektrická akumulární rolba na úpravu ledu bez kabiny řidiče	
Postranní kartáč	
Postranní hydraulická rotační fréza umístěná mezi nápravami stroje umožňující komplexní a bezpečnou úpravu ledu u mantinelu.	
Systém automatického zastavení šneků při zvednutí suportu	
Konstantní přítlak suportu	
2 ks předních světel	
Tažný hák	
Elektronické postupné nastavení hloubky řezu nože (min. po 0,1 mm)	
Automatický stop ventil při naplňování vody	
Výstražná signalizace zpětného chodu	
Nožní brzda	
Hydraulická parkovací brzda	
Posilovač řízení	
Indikátor nedostatku vody	
Hadr na mytí ledu+ 1x náhradní	
Max. výška stroje – 2500 mm	
Zásobník na vodu s obsahem min. 900 litrů	
Zásobník na sněh o obsahu min. 2,8 m ³	
Hoblovací nůž vcelku o délce min. 2000 mm	
Nouzové tlačítko k okamžitému vypnutí systému v případě nebezpečí	
Baterie s kapacitou min. 770 Ah	
Centrální doplňování destilované vody do akumulátorů	
Pohon 4x4	
Rádus otáčení max. 5m	
Nabíječka baterií – zajistí nabití na 100 % kapacity baterie max. do 6 hodin	
2 ks náhradních hoblovacích nožů totožných s originálními	
Systém rychlé a bezpečné výměny nože jedním pracovníkem bez nutnosti odpojení suportu	
Pneumatiky s kovovými hroty	
Sada základního nářadí na údržbu stroje	
Všeobecná záruka (min.36 měsíců) na vše kromě kapalin a filtrů při garančních prohlídkách v době záruky	
Nástup na servis do 16 hodin	