



BAREVNÉ ŘEŠENÍ

- METALICKÁ FASÁDA - RAL 9006
- OMÍTANÁ FASÁDA - RAL 7047
- VÝPLNĚ OTVORŮ - RAL 9006/RAL 7047
- POHLEDOVÝ BETON
- ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

POZNÁMKY:

Specifikace provedení:  
Výrobní třída EXC2 dle EN1090-2.  
Obecné tolerance dle EN 1090-2.  
Funkční tolerance dle EN13920.

Materiálové specifikace:  
Konstrukční ocel S235.  
Konstrukce žárově zinkovaná dle EN ISO 1461.  
Šrouby, matice a podložky: žárově zinkované, třída pevnosti 8.8  
Kategorie šroubových spojů: A a D dle EN 1993-1-8.

PROJEKTANT: <b>VHSC</b> Vil Steel and Construction s.r.o. Štefánikova 5 301 00 Písek 3 www.vhsc.cz	VÝKRES: Pavel Dřelák KONTROLA A ZODPOVĚD: Ing. Holmík Ph.D.	PROJEKT: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ MÍSTO: S0102 - Sklad dřevěné štepky Zastřešení sil POHLEDY OPLAŠTĚNÍ STUPEŇ: DOKUMENTACE: DOP 12/2023	PRŮVODNÍ A ZODPOVĚD: Ing. Urbánek	PRŮVODNÍ A ZODPOVĚD: Ing. Holmík Ph.D.
---	--	--	--------------------------------------	---