





PŮDORYS 28,73m

Číslo	Název	Plocha	Druh podlahy	Povrchy stěn	Povrch stropu
3.01	Obslužná plošina +28,73m	2882,0 m <sup>2</sup>	Porosť	Izolační panel	Izolační panel
3.02	Schodiště 1	17,6 m <sup>2</sup>	Porosť	Izolační panel	-
3.03	Schodiště 2	18,3 m <sup>2</sup>	Porosť	Izolační panel	-
3.04	Výťah	6,4 m <sup>2</sup>	Betonová	Pohledový beton	Pohledový beton
Celková součet:		2924,3 m <sup>2</sup>			

## GENDA

- |   |   |
|---|---|
|  | CANOPUS HORTI DALI                                      |
|  | zásuvková skříň 1x16 A / 400V AC; 2x16A / 230V AC; IP54 |
|  | vypínač 230V AC, 10A, faz. 7                            |
|  | svítidlo PALAS-LED-W2-CB, IP65                          |

### Legenda materiálu

- |  |   |
|--|---|
|  | Broušený cihelný blok H. 300 mm<br>in keramzitovú maltu |
|  | Železobetonová konstrukce stěn, desek                   |
|  | Prostý beton - podkladní, výplňový, zá-<br>kladový      |
|  | Tepelná izolace - polystyren                            |
|  | Původní terén   |
|  | Hlutný štěrkopísek                                      |
|  | Hlutná zemina   |
|  | Střešní izolační panel H. 140 mm                        |
|  | Stěnový izolační panel H. 200 mm                        |

211,000 m.n.m.