

P1

- TERACOVÁ DLAŽBA, 30 mm
- MALTOVÉ LOŽE, 20mm
- CEMENTOVÝ POTĚR, tl. dle potřeby, cca 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA (ASFALTOVÝ PÁS)
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP

Pozn.: DILATACE á 6,5 m (dilatační lišta)
DLAŽBA DVOUBAREVNÁ, Kladená "NA KOSO"

P2

- LINOLEUM (MARMOLEUM s povrchem TOPSHIELD 2)
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ VLÁKNY, 50 mm

Pozn.: VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠT

P3

- LINOLEUM (MARMOLEUM s povrchem TOPSHIELD 2)
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- CEMENTOVÝ POTĚR, 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA (Pe FÓLIE)
- EPS 100 S, 60 mm
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 SE SÍTÍ ø5/100, 50 mm
- PLASTOVÉ TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (IGLÚ), 120 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRK, 100 mm

Pozn.: VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠT

P4

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPÍČÍ TMEL
- CEMENTOVÝ POTĚR, 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA (FÓLIE Pe)
- EPS 100 S, 60 mm
- BET. MAZANINA C16/20 SE SÍTÍ ø5/100, 50 mm
- PLASTOVÉ TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (IGLÚ), 120 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRK, 100 mm

P5

- PVC
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- STÁV. BETONOVÁ MAZANINA

P6

- STÁVAJÍCÍ PODLAHA

P7

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU, 15mm
- NÁTĚROVÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
- BET. MAZANINA C16/20 SE SÍTÍ ø4/150, 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA (ASFALTOVÝ PÁS)
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP

P8

- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH VLYSŮ

Pozn.: LOKÁLNÍ OPRAVA VLYSŮ
BROUŠENÍ, TMELENÍ, OLEJOVÝ NÁTĚR

P9

- DŘEVĚNÉ VLYSY, 22 mm
- DŘEVĚNÁ PODLAHA Z PRKEN NA POLŠTÁŘE, 24 mm
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP

Pozn.: V PŘÍPADĚ ZACHOVALÝCH POLŠTÁŘŮ TYTO PONECHAT

P10

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- FLEXIBILNÍ LEPIČÍ TMEL
- HYDROIZOLACE (SCHLUTER DITRA 25)
- SPÁDOVÝ CEM. POTĚR, 25-40 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Pozn.: SPOJE POMOCÍ ROHOŽE SCHLUTER KERDI
DILATACE á 4 m (dilatační lišty)

P11

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPIČÍ TMEL
- NÁTĚROVÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
- BET. MAZANINA C16/20 SE SÍTÍ ø4/150, 50 mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH TR35
- NOSNÍKY I 100 á 1,5 m

P12

- LINOLEUM (MARMOLEUM s povrchem TOPSHIELD 2)
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR, 55 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA (Pe FÓLIE)
- EPS ELASTIFIKOVANÝ, 40 mm
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA

Pozn.: VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠT

P13

- KERAMICKÁ DLAŽBA – PŮDOVKY, 20 mm
- CEM. MALTA, 20 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA (Pe FÓLIE)
- EPS 100 S, 40 mm
- PISEK 20 mm

P14

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPIČÍ TMEL
- NÁTĚROVÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
- CEMENTOVÝ POTĚR, 45 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA (Pe FÓLIE)
- EPS ELASTIFIKOVANÝ, 40 mm
- STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA

P15

- DŘEVĚNÉ STUPNICE I PODSTUPNICE, DUB tl. 60 mm

P16

- KERAMICKÁ DLAŽBA, 20 mm
- CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ VLÁKNY, 50mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA (LEP. A400/H)
- STÁVAJÍCÍ NÁSYP

P17

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- FLEXIBILNÍ LEPIČÍ TMEL
- HYDROIZOLACE (SCHLUTER DITRA 25)
- SPÁDOVÝ CEM. POTĚR, 25 – 40 mm
- BET. MAZANINA C16/20, 30 mm + VÝPLŇ TRAPÉZ. PLECHU
- TRAPÉZOVÉ PLECHY TR 50, tl. 1 mm, negativní poloha
- ZAVĚŠENÝ PODHLED Z CEMENTOVÝCH DESEK t. 12,5 mm NA KOV. KONSTR.
- STĚRKA + SILIKONOVÁ OMÍTKA

P18

- PRKENNÁ PODLAHA, 24 mm
- DIFUSNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE
- TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE, 100 mm, MEZI HRANOLY 100/100 mm

P19

- LINOLEUM (MARMOLEUM s povrchem TOPSHIELD 2)
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR, 55 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA (Pe FÓLIE)
- EPS ELASTIFIKOVANÝ, 40 mm
- ŽB DESKA NA TRAPÉZOVÉM PLECHU
- LEPENÁ TEPELNÁ IZOLACE, 140 mm
- ZAVĚŠENÝ PODHLED Z CEMENTOVÝCH DESEK tl. 12,5 mm NA KOV. KONSTR.
- STĚRKA + SILIKONOVÁ OMÍTKA

Pozn.: VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠT

P20

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINA

P21

- LINOLEUM (MARMOLEUM S POVRCHEM TOPSHIELD 2)
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- STÁVAJÍCÍ BET. MAZANINA